Protecciones contra impactos · Protecciones para tuberías

Protección contra impactos para tuberías

La protección contra impactos para tuberías es un perfil de acero en forma de U que protege tuberías, cables y tendidos de cables expuestos frente a daños accidentales causados por carretillas elevadoras, coches y...









DATOS CLAVE

Anchura	292 mm
Altura	300 mm, 500 mm
Material	Acero
Profundidad	230 mm
Peso	7–12 kg

- Protege tuberías, cables y tendidos de cables expuestos frente a daños accidentales
- Perfil en forma de U con cuatro orificios tipo bocallave para una instalación sencilla
- Se instala con cuatro pernos (se venden por separado)
- Perfil de acero resistente para una protección máxima
- Disponible en versiones para instalación interior o exterior

DESCRIPCIÓN

La protección contra impactos para tuberías es un perfil de acero en forma de U que protege tuberías, cables y tendidos de cables expuestos frente a daños accidentales causados por carretillas elevadoras, coches y vehículos similares. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, en garajes y aparcamientos cubiertos, así como en aparcamientos al aire libre. Puede elegir la versión con recubrimiento en polvo para uso en interior o la versión galvanizada en caliente para uso tanto en interior como en exterior.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos
- Aparcamiento para exteriores

CARACTERÍSTICAS

- Marcado amarillo bien visible en la versión con recubrimiento en polvo

VARIANTES

Ref.	Altura	Tratamiento superficial	Ámbitos de aplicación	Color	Peso
200.28.445	300 mm	Lacado en polvo	Interior	Amarillo	7 kg
200.20.282	500 mm	Lacado en polvo	Interior	Amarillo	11,5 kg
200.26.403	300 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Exterior e interior	Galvanizado	7 kg
200.26.783	500 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Exterior e interior	Galvanizado	12 kg

Todas las variantes: Anchura 292 mm · Material Acero · Profundidad 230 mm · Ancho interior 200 mm

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente / galvanizado, Lacado en polvo**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior, Interior**
Ancho interior	**200 mm**
Color	**Galvanizado, Amarillo**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección se monta con cuatro pernos a través de los cuatro orificios tipo bocallave del perfil. Los pernos no están incluidos y se venden por separado. Como accesorios están disponibles el anclaje pasante (hormigón) de 12 × 110 mm y el taco universal con tornillo de 8 × 100 mm. El producto también figura en el catálogo de Nordguard, que encontrará en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El perfil está fabricado en acero dulce con un espesor de pared de 4 mm. La versión con recubrimiento en polvo está destinada a uso en interior. La versión galvanizada en caliente puede utilizarse tanto en exterior como en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos para el montaje?
No. La protección se monta con cuatro pernos que se venden por separado.

¿Qué alturas hay disponibles?
La protección está disponible en alturas de 300 y 500 mm. El peso es de 7 kg para 300 mm y de 11,5 kg (con recubrimiento en polvo) o 12 kg (galvanizado en caliente) para 500 mm.

¿Puede instalarse la protección en exteriores?
Sí, en la versión galvanizada en caliente, que está destinada a uso tanto en exterior como en interior. La versión amarilla con recubrimiento en polvo está destinada a uso en interior.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-para-tuberias

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu