Cintas de marcaje y antideslizantes · Cintas antideslizantes y cantoneras para peldaños

Cinta antideslizante Moldeable

La cinta antideslizante es moldeable y se adapta fácilmente a superficies lagrimadas y otras superficies con relieve similar gracias a su soporte flexible de aluminio.







DATOS CLAVE

Longitud	18,3 m
Anchura	25–150 mm
Tipo	Para superficies texturizadas
Color	Negro/Amarillo, Negro, Amarillo
Variantes	12 en 1 líneas
Peso	0,36–2,5 kg

- Moldeable: se adapta a superficies lagrimadas y otras superficies con relieve similar
- Soporte flexible de aluminio recubierto de partículas de óxido de aluminio para un agarre y una durabilidad máximos
- Agarre firme en superficies secas y mojadas
- Resistencia al deslizamiento R13
- Ensayada según ASTM C 1028-96: superficie seca 1,14, superficie mojada 0,98

DESCRIPCIÓN

Ofrece un agarre firme tanto en superficies secas como mojadas y reduce el riesgo de resbalones en peldaños, pendientes, rampas, chapas lagrimadas y estriadas y escaleras de incendios. La cinta se utiliza en fabricación y talleres, almacenes y distribución, y en la industria alimentaria, tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a productos químicos y aceites
- Resistente a los rayos UV y apta para uso en exteriores
- Rango de temperatura de −30 °C a +160 °C
- Reverso autoadhesivo de alta adherencia para una aplicación sencilla

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Fabricación y taller · Almacén y distribución · Producción alimentaria

VARIANTES

Ref.	Anchura	Color	Peso
265.22.821	50 mm	Negro/Amarillo	1 kg
265.24.113	150 mm	Negro/Amarillo	2,5 kg
265.24.261	25 mm	Negro/Amarillo	0,45 kg
265.28.229	100 mm	Negro/Amarillo	2 kg
265.20.038	100 mm	Amarillo	1,64 kg
265.20.051	50 mm	Amarillo	0,86 kg
265.25.088	25 mm	Amarillo	0,36 kg
265.27.886	100 mm	Negro	1,64 kg
265.28.107	150 mm	Negro	2,4 kg
265.28.596	50 mm	Negro	0,8 kg
265.29.244	150 mm	Amarillo	2,44 kg
265.29.332	25 mm	Negro	0,36 kg

Todas las variantes: Longitud 18,3 m · Tipo Para superficies texturizadas · Sistema de fijación Autoadhesivo · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Resistencia al deslizamiento R13

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Autoadhesivo
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Resistencia al deslizamiento	R13

MONTAJE Y FIJACIÓN

La cinta es autoadhesiva y se aplica directamente sobre la superficie gracias a su reverso autoadhesivo de alta adherencia. Para obtener el mejor resultado en la aplicación, utilice un mazo de goma blando o un rodillo de presión, de modo que la cinta se adapte al relieve de la superficie. El rodillo de presión está disponible como accesorio.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El soporte es de aluminio flexible recubierto de partículas de óxido de aluminio, lo que proporciona tanto agarre como durabilidad. La cinta es resistente a productos químicos, aceites y rayos UV, y soporta temperaturas de −30 °C a +160 °C. Por ello es apta para uso tanto en interior como en exterior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Funciona la cinta sobre chapa lagrimada y chapa estriada?
Sí. El soporte flexible de aluminio permite que la cinta se adapte a superficies lagrimadas y otras superficies con relieve similar, como chapas lagrimadas y estriadas.

¿Puede utilizarse la cinta en exteriores?
Sí. Es resistente a los rayos UV, apta para uso en exteriores y soporta temperaturas de −30 °C a +160 °C.

¿Qué agarre ofrece la cinta en superficies mojadas?
La cinta tiene una resistencia al deslizamiento R13 y ha sido ensayada según ASTM C 1028-96, con un resultado de 1,14 en superficie seca y 0,98 en superficie mojada.

¿Cuál es la mejor forma de aplicar la cinta?
La cinta es autoadhesiva. Presiónela con un mazo de goma blando o un rodillo de presión para obtener el mejor resultado; el rodillo de presión está disponible como accesorio.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cinta-antideslizante-moldeable

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu