Bolardos extraíbles · Bolardos extraíbles con cerradura

Bolardo extraíble con cerradura Cerradura en la parte superior Para hormigonar

El bolardo extraíble con cerradura en la parte superior se hormigona en el suelo y se utiliza para integrarlo en sistemas de control del tráfico o para delimitar de forma sencilla áreas que requieren acceso ocasional...









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Diámetro	60 mm, 76 mm
Forma	Redonda
Color	Negro/Amarillo, Galvanizado
Variantes	12 en 2 líneas
Peso	7,2–9,3 kg

- Fácil de instalar y retirar
- Galvanizado en caliente para una larga vida útil
- Mecanismo de cierre sencillo y eficaz con cerradura triangular en la parte superior
- Montaje bajo el suelo o en superficie: este modelo es para hormigonar
- Se puede combinar con el sistema de barandillas y bolardos TRAFFIC-LINE y, si es necesario, con las cadenas TRAFFIC-LINE

DESCRIPCIÓN

El bolardo extraíble con cerradura en la parte superior se hormigona en el suelo y se utiliza para integrarlo en sistemas de control del tráfico o para delimitar de forma sencilla áreas que requieren acceso ocasional de vehículos. Es adecuado para plazas, parques y zonas peatonales, aparcamientos exteriores, zonas residenciales y comunidades de propietarios. El bolardo está galvanizado en caliente y cuenta con un mecanismo de cierre sencillo y eficaz con cerradura triangular.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Bolardo extraíble - Ø60mm

Ref.	Diámetro	Color	Fijación	Tratamiento superficial	Peso
130.12.406	60 mm	Galvanizado	Sin anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	7,2 kg
130.11.447	60 mm	Galvanizado	1 anilla	Galvanizado en caliente / galvanizado	7,2 kg
130.10.224	60 mm	Galvanizado	2 anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	7,2 kg
130.12.117	60 mm	Negro/Amarillo	Sin anillas	Galvanizado en caliente y lacado	7,2 kg
130.10.884	60 mm	Negro/Amarillo	1 anilla	Galvanizado en caliente y lacado	7,2 kg
130.12.775	60 mm	Negro/Amarillo	2 anillas	Galvanizado en caliente y lacado	7,2 kg

Bolardo extraíble - Ø76mm

Ref.	Diámetro	Color	Fijación	Tratamiento superficial	Peso
131.10.765	76 mm	Galvanizado	Sin anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	8,6 kg
131.10.026	76 mm	Galvanizado	1 anilla	Galvanizado en caliente / galvanizado	9,3 kg
131.12.483	76 mm	Galvanizado	2 anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	8,6 kg
131.11.243	76 mm	Negro/Amarillo	Sin anillas	Galvanizado en caliente y lacado	8,6 kg
131.13.143	76 mm	Negro/Amarillo	1 anilla	Galvanizado en caliente y lacado	8,6 kg
131.11.584	76 mm	Negro/Amarillo	2 anillas	Galvanizado en caliente y lacado	8,6 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Forma Redonda · Manejo Extraíble · Altura sobre el suelo 1000 mm · Mecanismo de cierre Cerradura triangular · Altura total 1330 mm

DATOS TÉCNICOS

Fijación	1 anilla, 2 anillas, Sin anillas	Manejo	Extraíble
Altura sobre el suelo	1000 mm	Mecanismo de cierre	Cerradura triangular
Altura total	1330 mm	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado

MONTAJE Y FIJACIÓN

Este modelo se hormigona en el suelo. La base subterránea tiene una profundidad de 330 mm. El bolardo se bloquea con una cerradura triangular en la parte superior. La llave triangular no está incluida y se vende por separado. Como accesorios están disponibles la llave triangular, el expansor universal con tornillo de 8 × 100 mm, la «Keep Plate» extra y cintas reflectantes rojas, indicadas para postes de 70 × 70 mm o Ø 90 mm. Las argollas para cadena también están disponibles como accesorio; póngase en contacto con nosotros para solicitar un presupuesto. Encontrará más información en el catálogo, en la pestaña «Documentos y certificados».

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está galvanizado en caliente para una larga vida útil. La variante negra/amarilla está además lacada sobre el galvanizado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Está incluida la llave triangular?
No. La llave triangular se vende por separado y está disponible como accesorio.

¿Qué profundidad tiene la base?
La base subterránea tiene una profundidad de 330 mm. El poste mide 1.000 mm sobre el suelo y la altura total es de 1.330 mm.

¿Qué colores puedo elegir?
Entre las variantes se encuentran la galvanizada en versión galvanizada en caliente y la negra/amarilla en versión galvanizada en caliente y lacada.

¿Qué diámetros están disponibles?
El bolardo está disponible en Ø 60 mm (7,2 kg) y Ø 76 mm (8,6 kg, o 9,3 kg en la versión galvanizada con 1 argolla).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-extraible-con-cerradura-cerradura-en-la-parte-superior-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu