Bolardos extraíbles · Bolardos extraíbles con cerradura

Bolardo extraíble con cerradura Cerradura en la parte superior Para atornillar

El bolardo extraíble con cerradura es un poste galvanizado en caliente que le permite delimitar de forma sencilla zonas que ocasionalmente requieren acceso de vehículos, o integrarse en un sistema de gestión del...









DATOS CLAVE

Fijación	1 anilla, 2 anillas, Sin anillas
Sistema de fijación	Anclado
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Altura sobre el suelo	1000 mm
Variantes	12 en 2 líneas
Peso	7,2–8,6 kg

- Fácil de instalar y retirar
- Galvanizado en caliente para una larga vida útil
- Mecanismo de cierre sencillo y eficaz con cerradura triangular
- Puede montarse bajo el suelo o en superficie
- Puede integrarse en sistemas de gestión del tráfico

DESCRIPCIÓN

El bolardo extraíble con cerradura es un poste galvanizado en caliente que le permite delimitar de forma sencilla zonas que ocasionalmente requieren acceso de vehículos, o integrarse en un sistema de gestión del tráfico. Se utiliza en exteriores, en plazas, parques y paseos peatonales, aparcamientos, accesos a garajes y patios delanteros, así como en zonas residenciales y comunidades de propietarios.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

CARACTERÍSTICAS

- Disponible sin argolla, con 1 argolla o con 2 argollas

VARIANTES

Bolardo extraíble - Ø60mm

Ref.	Fijación	Tratamiento superficial	Color	Diámetro	Peso
130.12.177	Sin anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	60 mm	7,6 kg
130.12.405	1 anilla	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	60 mm	7,2 kg
130.11.163	2 anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	60 mm	7,2 kg
130.13.067	Sin anillas	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	60 mm	7,2 kg
130.11.823	1 anilla	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	60 mm	7,2 kg
130.10.608	2 anillas	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	60 mm	7,2 kg

Bolardo extraíble - Ø70mm

Ref.	Fijación	Tratamiento superficial	Color	Diámetro	Peso
131.10.590	Sin anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	76 mm	8,6 kg
131.11.519	1 anilla	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	76 mm	8,6 kg
131.10.301	2 anillas	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	76 mm	8,6 kg
131.12.194	Sin anillas	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	76 mm	8,6 kg
131.10.654	1 anilla	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	76 mm	8,6 kg
131.12.543	2 anillas	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	76 mm	8,6 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Anclado · Altura sobre el suelo 1000 mm · Altura total 1000 mm · Forma Redonda · Mecanismo de cierre Cerradura triangular · Manejo Extraíble

DATOS TÉCNICOS

Altura total	1000 mm	Color	Negro/Amarillo, Galvanizado
Diámetro	60 mm, 76 mm	Forma	Redonda
Mecanismo de cierre	Cerradura triangular	Manejo	Extraíble

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo puede montarse bajo el suelo o en superficie. Las variantes aquí presentadas son para atornillar. El bolardo dispone de cerradura triangular; la llave triangular se vende por separado. Como accesorios están disponibles un expansor universal con tornillo de 8 × 100 mm, una "Keep Plate" extra, cinta reflectante roja para postes de 70 × 70 mm o Ø 90 mm y la llave triangular. Las cintas reflectantes rojas y las argollas para cadena también figuran como accesorios. Para una gestión del tráfico totalmente integrada, el bolardo puede utilizarse junto con el sistema de barandillas TRAFFIC-LINE y otros bolardos, con cadenas TRAFFIC-LINE si es necesario.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está galvanizado en caliente para una larga vida útil. En la versión lacada, el poste está galvanizado en caliente y lacado en negro/amarillo.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Se incluye la llave triangular?
No. La llave triangular se vende por separado y está disponible como accesorio.

? ¿Qué diámetros hay disponibles?
Entre las variantes hay postes redondos de 60 y 76 mm de diámetro, ambos con una altura de 1000 mm sobre el suelo.

? ¿Qué colores puedo elegir?
Las variantes están disponibles galvanizadas en caliente o galvanizadas en caliente y lacadas en negro/amarillo. También se indica el tratamiento superficial rojo/blanco.

? ¿Puede montarse el bolardo sobre una superficie existente?
Sí. El bolardo puede montarse bajo el suelo o en superficie, y las variantes aquí presentadas son para atornillar.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-extraible-con-cerradura-cerradura-en-la-parte-superior-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu