Productos de balizamiento · Bloqueadores de aparcamiento

Barrera de aparcamiento abatible

La barrera de aparcamiento abatible es un poste de aparcamiento robusto y eficaz que mantiene su plaza libre de usuarios no autorizados y se bloquea con cerradura de cilindro.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Altura total	570 mm, 900 mm
Color	Galvanizado, Blanco
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Peso	10–15,5 kg

- Perfil bajo en posición abatida: 68 mm
- Apta para la mayoría de marcas de vehículos
- Galvanizada en caliente para una larga vida útil
- Base biselada que protege los neumáticos
- Montaje en superficie o fijación permanente en hormigón

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos privados y públicos, en aparcamientos de varias plantas y garajes, en aparcamientos municipales, así como en zonas residenciales y comunidades de propietarios. En posición abatida, su perfil mide solo 68 mm de altura, por lo que puede pasar por encima con el vehículo cuando vaya a utilizar la plaza.

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de cilindro segura con posibilidad de amaestramiento con llave igual
- Bisagra protegida por placas laterales
- Disponible con o sin bandas reflectantes rojas

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Sistema de fijación	Altura total	Color	Tratamiento superficial	Peso
112.18.153	Anclado	570 mm	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	10 kg
112.19.889	Anclado	570 mm	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	10,5 kg
112.14.827	Anclado	570 mm	Blanco	Galvanizado en caliente y lacado	10 kg
112.13.935	Para hormigonar	900 mm	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	15,5 kg
112.19.774	Para hormigonar	900 mm	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	15,5 kg
112.14.005	Para hormigonar	900 mm	Blanco	Galvanizado en caliente y lacado	15,5 kg

Todas las variantes: Mecanismo de cierre Cerradura de cilindro · Ancho de la barrera 780 mm · Altura sobre el suelo 570 mm · Manejo Abatible · Altura de paso 68 mm · Tipo Con bandas reflectantes rojas

DATOS TÉCNICOS

Mecanismo de cierre	**Cerradura de cilindro**	Ancho de la barrera	**780 mm**
Altura sobre el suelo	**570 mm**	Manejo	**Abatible**
Altura de paso	**68 mm**	Tipo	**Con bandas reflectantes rojas**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera está disponible para montaje en superficie, anclada a la base, o para fijación permanente empotrada en hormigón a una profundidad de 330 mm. Como accesorios para el anclaje se ofrecen tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). La barrera se bloquea con una cerradura de cilindro segura. La cerradura de cilindro puede suministrarse de modo que coincida con sus llaves existentes; de lo contrario, la barrera se suministra con una cerradura de cilindro de perfil europeo. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está galvanizada en caliente para una larga vida útil. La versión blanca se galvaniza en caliente y, a continuación, se laca. La bisagra está protegida por placas laterales.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede la cerradura funcionar con mis llaves existentes?
Sí. La barrera puede suministrarse con una cerradura de cilindro que coincida con sus llaves existentes, y es posible el amaestramiento con llave igual. Como alternativa, se suministra con una cerradura de cilindro de perfil europeo.

¿Puedo pasar con el vehículo por encima de la barrera cuando está abatida?
Tiene un perfil bajo de 68 mm en posición abatida, una base biselada que protege los neumáticos y es apta para la mayoría de marcas de vehículos.

¿Qué sistema de fijación debo elegir?
Elija anclaje para montaje en superficie sobre una base existente, o la versión para hormigonar para una fijación permanente en hormigón a 330 mm de profundidad. La versión para hormigonar tiene una altura total de 900 mm.

¿Qué colores hay disponibles?
Galvanizado (galvanizado en caliente), con o sin bandas reflectantes rojas, así como blanco galvanizado en caliente y lacado con bandas reflectantes rojas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-aparcamiento-abatible

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu