Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo Ø60 mm Para hormigonar

El bolardo para hormigonar de Ø60 mm es una solución eficaz y personalizable para la delimitación, que restringe el acceso de vehículos y separa claramente las superficies.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Diámetro	60 mm
Forma	Redonda
Color	Negro/Amarillo, Antracita, Galvanizado
Argollas para cadena	0–2
Variantes	15 en 1 líneas
Peso	3,6–5 kg

- Robusta estructura de acero con remate de aluminio
- Versátil y con un amplio ámbito de aplicación
- Sirve como poste de delimitación, para restringir el acceso de vehículos y para separar carriles
- Puede combinarse con los postes abatibles CONTROLLER, los postes extraíbles MINDER y los sistemas de barandillas para crear sistemas completos de control del tráfico
- Puede montarse en un casquillo de suelo sin cerradura, de modo que el poste sea extraíble

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos exteriores, plazas, parques y zonas peatonales, en carriles peatonales y para bicicletas, así como en zonas industriales como plantas de producción y talleres. Con un casquillo de suelo, además, puede retirar el poste cuando lo necesite.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena
- Disponible con bandas reflectantes

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Fabricación y taller
- Vías peatonales y carriles bici

VARIANTES

Ref.	Color	Argollas para cadena	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
100.11.255	Galvanizado	0	Galvanizado en caliente / galvanizado	–	4,5 kg
100.12.523	Galvanizado	1	Galvanizado en caliente / galvanizado	–	3,6 kg
100.10.353	Galvanizado	2	Galvanizado en caliente / galvanizado	–	3,6 kg
100.10.491	Galvanizado	0	Galvanizado en caliente / galvanizado	Bandas reflectantes rojas	5 kg
100.10.064	Galvanizado	1	Galvanizado en caliente / galvanizado	Bandas reflectantes rojas	4,8 kg
100.11.008	Galvanizado	2	Galvanizado en caliente / galvanizado	Bandas reflectantes rojas	4,7 kg
100.17.5682	Antracita	0	Galvanizado en caliente y lacado	DB703	4,8 kg
100.17.5711	Antracita	1	Galvanizado en caliente y lacado	DB703	4,8 kg
100.17.5715	Antracita	2	Galvanizado en caliente y lacado	DB703	4,8 kg
100.17.5685	Antracita	0	Galvanizado en caliente y lacado	DB703 + 1 banda reflectante blanca	4,8 kg
100.17.5720	Antracita	1	Galvanizado en caliente y lacado	DB703 + 1 banda reflectante blanca	4,8 kg
100.17.5722	Antracita	2	Galvanizado en caliente y lacado	DB703 + 1 banda reflectante blanca	4,8 kg
100.11.947	Negro/Amarillo	0	Galvanizado en caliente y lacado	–	4,8 kg
100.13.144	Negro/Amarillo	1	Galvanizado en caliente y lacado	–	4,8 kg
100.10.784	Negro/Amarillo	2	Galvanizado en caliente y lacado	–	4,8 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Diámetro 60 mm · Forma Redonda · Altura sobre el suelo 1000 mm · Material Acero · Altura total 1330 mm

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	1000 mm
Material	Acero
Altura total	1330 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Tipo	Bandas reflectantes rojas, DB703, DB703 + 1 banda reflectante blanca

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste está diseñado para hormigonar y se empotra 330 mm en la base. Si desea poder retirarlo cuando sea necesario, móntelo en un casquillo de suelo sin cerradura. Como accesorios están disponibles el casquillo de suelo para poste Ø60 mm y su tapa, así como argollas para cadena (soporte de pared Chain Eye) y bandas reflectantes rojas para postes de 60 mm de diámetro. Entre los accesorios también encontrará material de fijación: fijación química M12/160 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, anclaje químico para asfalto M12/300, perno de anclaje M12/110 Flexibel, taco universal con tornillo de 14 × 110 mm y 8 × 100 mm, y anclaje pasante para hormigón de 12 × 110 mm. Las instrucciones de instalación están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en acero con remate de aluminio. Para uso en exteriores y condiciones extremas está galvanizado en caliente, y la versión galvanizada en caliente puede combinarse con bandas reflectantes rojas y/o pintura.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede hacerse extraíble el bolardo?
Sí. Si se monta en un casquillo de suelo sin cerradura, puede retirarlo cuando lo necesite. El casquillo de suelo y la tapa para Ø60 mm están disponibles como accesorios.

¿A qué profundidad se empotra el poste?
Se empotra 330 mm y sobresale 1 000 mm del suelo, con una altura total de 1 330 mm.

¿Qué versión es adecuada para exteriores?
Para uso en exteriores y condiciones extremas existen versiones galvanizadas en caliente, que pueden combinarse con bandas reflectantes rojas y/o pintura. Para uso en interior hay versiones con pintura en polvo.

¿Qué colores hay disponibles?
Galvanizado (galvanizado en caliente), antracita DB703 y negro/amarillo (galvanizado en caliente y pintado).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-o60-mm-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu