Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo Ø60 mm Para atornillar

El bolardo Ø60 mm es un bolardo de acero para atornillar con remate de aluminio, una forma eficaz y personalizable de señalizar límites.





DATOS CLAVE

Diámetro	60 mm
Sistema de fijación	Anclado
Argollas para cadena	0–2
Altura total	1000 mm
Variantes	15 en 1 líneas
Peso	4,6–6 kg

- Robusta estructura de acero con remate de aluminio
- Versátil, con un amplio abanico de aplicaciones
- Combinable con postes abatibles CONTROLLER, bolardos extraíbles MINDER y sistemas de barandilla para formar sistemas completos de control del tráfico
- Además de los métodos de montaje habituales, puede instalarse en manguitos de suelo sin bloqueo
- Disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena

DESCRIPCIÓN

Restringe el acceso de vehículos y delimita carriles y zonas peatonales en aparcamientos exteriores, en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, y a lo largo de vías peatonales y carriles bici. El poste es apto tanto para interior como para exteriores.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Vías peatonales y carriles bici

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con o sin bandas reflectantes

VARIANTES

Ref.	Argollas para cadena	Tratamiento superficial	Color	Tipo	Peso
100.12.048	0	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	–	5,2 kg
100.12.996	1	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	–	5,2 kg
100.10.239	2	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	–	5,2 kg
100.13.031	0	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Bandas reflectantes rojas	4,6 kg
100.11.177	1	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Bandas reflectantes rojas	5,2 kg
100.12.130	2	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Bandas reflectantes rojas	5,2 kg
100.17.5683	0	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	–	6 kg
100.17.5712	1	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	–	6 kg
100.17.5718	2	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	–	6 kg
100.17.5710	0	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Bandas blancas reflectantes	6 kg
100.17.5721	1	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Bandas blancas reflectantes	6 kg
100.17.5723	2	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Bandas blancas reflectantes	6 kg
100.11.028	0	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	–	6 kg
100.11.376	1	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	–	6 kg
100.11.853	2	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	–	6 kg

Todas las variantes: Diámetro 60 mm · Sistema de fijación Anclado · Altura total 1000 mm · Altura sobre el suelo 1000 mm · Material Acero · Número de anclajes 4 · Forma Redonda · Grosor del material 2 mm · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 140 x 10 mm

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	1000 mm	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Color	Negro/Amarillo, Antracita, Galvanizado	Material	Acero
Número de anclajes	4	Forma	Redonda
Grosor del material	2 mm	Dimensiones de la placa de suelo	160 x 140 x 10 mm
Tipo	Bandas reflectantes rojas, Bandas blancas reflectantes		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se ancla a través de la placa base con 4 anclajes. También puede montarse en manguitos de suelo sin bloqueo. Como accesorios están disponibles: fijación con perno M12/110 (flexible, 4 uds.), anclaje pasante para hormigón de 12 × 110 mm, fijación química M12/160 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, anclaje químico para asfalto (fijación química M12/300) y taco universal con tornillo de 14 × 110 mm y 8 × 100 mm. Otros accesorios son argollas para cadena, soporte de pared con argolla para cadena (Chain Eye), bandas reflectantes rojas para postes de 60 mm de diámetro y manguitos de suelo sin bloqueo. Las versiones en colores alternativos también figuran como accesorios; puede ponerse en contacto con nosotros para más detalles. Las instrucciones de instalación se encuentran en la pestaña Documentos y certificados, donde también encontrará el producto en el catálogo (en inglés), página 16.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en acero y tiene un remate de aluminio. Para uso en exteriores y condiciones extremas está disponible galvanizado en caliente. Esta versión puede combinarse con bandas reflectantes rojas y/o lacado. Para uso en interior existen versiones con pintura en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede instalarse el bolardo en exteriores?
Sí. Para uso en exteriores y condiciones extremas está disponible galvanizado en caliente, también en combinación con bandas reflectantes rojas y/o lacado. Para uso en interior existen versiones con pintura en polvo.

¿Cuántas argollas para cadena puedo elegir?
El bolardo está disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena.

¿Puede combinarse el bolardo con otros sistemas?
Sí. Puede utilizarse con postes abatibles CONTROLLER, bolardos extraíbles MINDER y sistemas de barandilla para formar sistemas completos de control del tráfico.

¿Qué material de fijación es el adecuado?
Como accesorios están disponibles tacos de expansión para hormigón, anclajes químicos para asfalto, fijación química y tacos universales. Las instrucciones de instalación se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-o60-mm-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu