Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo Ø76mm Para atornillar

El bolardo de acero para atornillar de 76 mm de diámetro es una solución eficaz y personalizable para la señalización de límites. Permite restringir el acceso de vehículos, delimitar carriles y proteger zonas peatonales.





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado
Argollas para cadena	0–2
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Altura total	1000 mm
Variantes	15 en 1 líneas
Peso	6,5–8 kg

- Robusta estructura de acero con tapa (capuchón) de aluminio
- Versátil, con un amplio campo de aplicación
- Combinable con los bolardos abatibles CONTROLLER, los bolardos extraíbles MINDER y sistemas de barandillas para crear sistemas completos de control del tráfico
- Disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena para barreras de cadena
- Puede montarse sobre placa base o en casquillos de suelo sin cierre

DESCRIPCIÓN

Es adecuado para aparcamientos exteriores, almacenes y centros de distribución, vías peatonales y ciclistas, así como a lo largo de calles y carreteras, tanto en interior como en exterior.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución
- Vías peatonales y carriles bici
- Calles y carreteras

VARIANTES

Ref.	Argollas para cadena	Tratamiento superficial	Color	Tipo	Peso
101.10.006	0	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	–	7,5 kg
101.10.949	1	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	–	7,5 kg
101.11.894	2	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	–	7,5 kg
101.11.328	0	Galvanizado en caliente y lacado	Gris plata	–	7,5 kg
101.12.282	1	Galvanizado en caliente y lacado	Gris plata	–	7,5 kg
101.17.5725	0	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Antracita	7,5 kg
101.10.101	2	Galvanizado en caliente y lacado	Gris plata	–	7,5 kg
101.17.5727	1	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Antracita	7,5 kg
101.17.5729	2	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Antracita	7,5 kg
101.17.5741	0	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Antracita/Blanco	7,5 kg
101.17.5744	1	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Antracita/Blanco	8 kg
101.17.5746	2	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Antracita/Blanco	8 kg
101.11.989	0	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	–	7,5 kg
101.12.943	1	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	–	6,5 kg
101.10.764	2	Galvanizado en caliente y lacado	Negro/Amarillo	–	7,5 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Anclado · Altura total 1000 mm · Diámetro 76 mm · Material Acero · Número de anclajes 4 · Forma Redonda · Grosor del material 2,5 mm · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 140 x 10 mm · Altura sobre el suelo 1000 mm

DATOS TÉCNICOS

Diámetro	76 mm	Material	Acero
Color	Negro/Amarillo, Antracita, Galvanizado, Gris plata	Número de anclajes	4
Forma	Redonda	Grosor del material	2,5 mm
Dimensiones de la placa de suelo	160 x 140 x 10 mm	Altura sobre el suelo	1000 mm
Tipo	Antracita, Antracita/Blanco		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se fija al suelo a través de la placa base mediante cuatro anclajes. Además de los métodos de montaje habituales, también puede montarse en casquillos de suelo sin cierre. Como accesorios están disponibles: anclaje de perno M12/110 – flexible, anclaje pasante 12 × 110 mm, anclaje químico M12/160 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, anclaje químico compuesto M12/300, taco universal con tornillo 14 × 110 mm y 8 × 100 mm, soporte de pared Chain Eye, argollas para cadena, bandas reflectantes rojas para postes de 76 mm de diámetro y casquillos de suelo sin cierre. Las instrucciones de instalación y el catálogo de productos (en inglés) se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero y tiene una tapa de aluminio. Para uso en exteriores y condiciones extremas está disponible galvanizado en caliente, y esta versión puede combinarse con bandas reflectantes rojas y/o lacado. Para uso en interior existen versiones con recubrimiento en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede instalarse el bolardo en exteriores?
Sí. Para uso en exteriores y condiciones extremas está disponible galvanizado en caliente, y puede combinarse con bandas reflectantes rojas y/o lacado.

¿Puedo crear una barrera con cadena entre los bolardos?
Sí. Puede elegir el bolardo con 1 o 2 argollas para cadena, y las argollas para cadena también están disponibles como accesorio.

¿Puede montarse el bolardo en un casquillo de suelo?
Sí. Además de la fijación con placa base, puede montarse en casquillos de suelo sin cierre.

¿Se puede combinar con otros bolardos?
Sí. Puede utilizarse junto con los bolardos abatibles CONTROLLER, los bolardos extraíbles MINDER y sistemas de barandillas para crear sistemas completos de control del tráfico.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-o76mm-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu