
Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo Ø90 mm Para hormigonar

El bolardo para hormigonar Ø90 mm de acero es una solución eficaz y personalizable para delimitar espacios y restringir las zonas por las que pueden circular los vehículos.





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Diámetro	90 mm
Forma	Redonda
Color	Antracita
Peso	9,5 kg

- Robusta construcción de acero con tapas de aluminio
- Versátil, con un amplio abanico de aplicaciones
- Combinable con los bolardos abatibles CONTROLLER, los bolardos móviles MINDER y los sistemas de barandillas
- Puede hormigonarse o montarse en un casquillo de suelo sin cierre
- Disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena

DESCRIPCIÓN

Puede utilizarse en aparcamientos exteriores, plazas, parques y paseos peatonales, zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en polígonos industriales, plantas de producción y talleres. Junto con los bolardos abatibles CONTROLLER, los bolardos móviles MINDER y los sistemas de barandillas, podrá crear sistemas completos de control del tráfico.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Fabricación y taller
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Argollas para cadena	Tipo	Peso
103.17.5761	0	Antracita	9,5 kg
103.17.5764	1	Antracita	9,5 kg
103.17.5766	2	Antracita	9,5 kg
103.17.5768	0	Antracita/Blanco	9,5 kg
103.17.5771	1	Antracita/Blanco	9,5 kg
103.17.5773	2	Antracita/Blanco	9,5 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Diámetro 90 mm · Forma Redonda · Color Antracita · Altura sobre el suelo 1000 mm · Material Acero · Grosor del material 2,9 mm · Altura total 1330 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	**1000 mm**	Argollas para cadena	**0–2**
Material	**Acero**	Grosor del material	**2,9 mm**
Altura total	**1330 mm**	Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado**
Tipo	**Antracita, Antracita/Blanco**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se hormigona en el suelo con 330 mm bajo tierra. Además de los métodos de montaje habituales, puede montarse en un casquillo de suelo sin cierre, de modo que podrá retirar el bolardo fácilmente sin necesidad de llave. El casquillo de suelo para poste/bolardo Ø90 mm y la tapa para casquillo de suelo Ø90 mm están disponibles como accesorios, al igual que las argollas para cadena (soporte de pared Chain Eye) y las bandas reflectantes rojas para postes Ø90 mm. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña ”Documentos y certificados”.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero con tapas de aluminio. Para uso en exteriores y condiciones extremas existen bolardos en versión galvanizada en caliente, que pueden combinarse con bandas reflectantes rojas y/o pintura. Para uso en interiores existen versiones con recubrimiento en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo retirar el bolardo cuando sea necesario?
Sí, si lo monta en un casquillo de suelo sin cierre. El casquillo de suelo y la tapa para Ø90 mm están disponibles como accesorios.

¿A qué profundidad debe hormigonarse el bolardo?
El bolardo tiene 330 mm bajo el suelo y 1 000 mm sobre el suelo, en total 1 330 mm.

¿Está disponible el bolardo con argollas para cadena?
Sí. Puede elegir 0, 1 o 2 argollas para cadena entre las variantes.

¿Puedo obtener el bolardo en otro color?
El estándar es antracita, galvanizado en caliente y lacado. Existen otras versiones de color; póngase en contacto con nosotros para más información.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-o90-mm-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu