Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo 70 x 70 mm Para atornillar

El bolardo para atornillar de 70 × 70 mm es una solución eficaz y personalizable para la delimitación, con poste cuadrado de acero y tapa de aluminio.





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	**Anclado**
Número de anclajes	**4**
Forma	**Cuadrado**
Color	**Antracita**
Peso	**7,2 kg**

- Robusta estructura de acero con tapas de aluminio
- Versátil, con un amplio campo de aplicación
- Se utiliza como poste delimitador, para restringir el acceso de vehículos y para delimitar carriles, vías peatonales y zonas industriales
- Se puede combinar con postes abatibles CONTROLLER, bolardos extraíbles MINDER y sistemas de barandilla para formar sistemas completos de control del tráfico
- Disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena

DESCRIPCIÓN

Restringe el acceso de vehículos y delimita carriles y zonas peatonales, tanto en interior como en exteriores. Se utiliza en aparcamientos exteriores, en almacenes y centros de distribución, en fábricas y talleres y a lo largo de vías peatonales y carriles bici.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Vías peatonales y carriles bici

CARACTERÍSTICAS

- También disponible para hormigonar

VARIANTES

Ref.	Argollas para cadena	Tipo	Peso
102.17.5748	0	Antracita	7,2 kg
102.17.5751	1	Antracita	7,2 kg
102.17.5753	2	Antracita	7,2 kg
102.17.5755	0	Antracita/Blanco	7,2 kg
102.17.5757	1	Antracita/Blanco	7,2 kg
102.17.5760	2	Antracita/Blanco	7,2 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Anclado · Número de anclajes 4 · Forma Cuadrado · Color Antracita · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 140 x 10 mm · Material Acero · Grosor del material 2 mm · Altura total 1000 mm · Sección transversal 70 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la placa de suelo	160 x 140 x 10 mm	Argollas para cadena	0–2
Material	Acero	Grosor del material	2 mm
Altura total	1000 mm	Sección transversal	70 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado	Tipo	Antracita, Antracita/Blanco

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se ancla al suelo con 4 anclajes a través de la placa base. Además de los métodos de montaje habituales, también puede montarse en manguitos de suelo sin bloqueo. Como accesorios para el anclaje se ofrecen, entre otros, anclaje de perno M12/110, anclaje pasante para hormigón de 12 × 110 mm, anclaje compuesto M12/160 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, anclaje químico para asfalto (anclaje compuesto M12/300) y tacos universales con tornillo de 14 × 110 mm y 8 × 100 mm. Las argollas para cadena, el soporte de pared Chain Eye y la banda reflectante roja para postes de 70 × 70 mm también están disponibles como accesorios. Encontrará las instrucciones de instalación y el catálogo en la pestaña ”Documentos y certificados”.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en acero con un grosor del material de 2 mm y lleva tapas de aluminio. El acero está galvanizado en caliente y lacado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se ancla el bolardo?
Se ancla con 4 anclajes a través de la placa base de 160 × 140 × 10 mm. También puede montarse en manguitos de suelo sin bloqueo.

¿Se puede instalar el bolardo en exteriores?
Sí. Para uso en exteriores y condiciones extremas está disponible galvanizado en caliente y puede combinarse con bandas reflectantes rojas o pintarse, o ambas cosas.

¿Está disponible el bolardo para hormigonar?
Sí. El modelo de 70 × 70 mm también está disponible para hormigonar, al igual que las versiones redondas de Ø 60, 76 y 90 mm.

¿Puedo pedir el bolardo en otro color?
Sí. Hay otras opciones de color disponibles: póngase en contacto con nosotros para más detalles.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-70-x-70-mm-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu