Postes de balizamiento · Cadenas para postes delimitadores

Cadena de barrera Alta calidad MNK NYLON

La cadena de barrera MNK Nylon está fabricada en nylon de alta calidad, resistente a la radiación ultravioleta y a la intemperie. Sus colores intensos proporcionan un claro efecto de señalización.





DATOS CLAVE

Material	Nylon
Longitud del rollo	25 m, 50 m
Grosor del eslabón	6 mm, 8 mm
Calidad	Calidad MNK
Variantes	14 en 2 líneas
Peso	0,12–0,24 kg

- Fabricada en nylon de alta calidad MNK
- Resistente a la radiación ultravioleta y a la intemperie
- Muy resistente al desgaste, con un rendimiento demostrado durante muchas décadas, lo que garantiza una larga vida útil
- Eslabones no conductores de electricidad
- Soporta temperaturas de -40 °C a +80 °C

DESCRIPCIÓN

La cadena se utiliza en eventos y cierres temporales, en obras, en plazas, parques y zonas peatonales, así como en aparcamientos para exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en una gama de colores intensos con un buen efecto de señalización

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción
- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores

VARIANTES

Cadena de nylon de calidad - 6 mm

Ref.	Longitud del rollo	Grosor del eslabón	Carga de prueba	Carga de rotura	Color	Peso
210.20.275	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Negro/Amarillo	0,14 kg
210.17.569	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rojo/blanco	0,14 kg
210.10.833	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Negro/Amarillo	0,14 kg
210.12.037	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rojo/blanco	0,14 kg
210.11.697	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Blanco	0,12 kg
210.11.993	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Negro	0,14 kg
210.10.976	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Amarillo	0,14 kg
210.10.822	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Rojo	0,14 kg

Cadena de nylon de calidad - 8 mm

Ref.	Longitud del rollo	Grosor del eslabón	Carga de prueba	Carga de rotura	Color	Peso
210.10.234	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Negro/Amarillo	0,24 kg
210.11.278	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rojo/blanco	0,24 kg
210.10.033	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Blanco	0,24 kg
210.11.281	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Negro	0,24 kg
210.10.607	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Amarillo	0,24 kg
210.12.774	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Rojo	0,24 kg

Todas las variantes: Material Nylon · Calidad Calidad MNK

DATOS TÉCNICOS

Carga de prueba	200 daN, 340 daN
Carga de rotura	340 daN, 530 daN
Color	Negro/Amarillo, Negro, Rojo, Rojo/blanco, Amarillo, Blanco

MONTAJE Y FIJACIÓN

Como accesorios hay disponibles ganchos de nylon (negro o rojo) y de acero galvanizado con revestimiento de plástico (negro o rojo), así como eslabones de unión para cadena de nylon (negro o rojo), de acero galvanizado con revestimiento de plástico (negro o rojo) y de acero galvanizado de 6 mm con cierre roscado (negro o rojo). Los accesorios se venden en paquetes de 10 uds.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La cadena está fabricada en nylon resistente a la radiación ultravioleta y a la intemperie. Las cadenas son muy resistentes al desgaste y han demostrado su rendimiento durante muchas décadas, lo que garantiza una larga vida útil. Los eslabones no conducen la electricidad y soportan temperaturas de −40 °C a +80 °C.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿La cadena conduce la electricidad?
No. Los eslabones no son conductores de electricidad.

? ¿Qué temperaturas soporta la cadena?
La cadena soporta temperaturas de −40 °C a +80 °C.

? ¿Puedo obtener una longitud más corta?
Sí. La cadena se suministra en longitudes fijas, pero se pueden suministrar longitudes inferiores a las estándar con un recargo por corte del 10 %.

? ¿Qué diferencia hay entre 6 mm y 8 mm?
La cadena de 6 mm tiene una carga de prueba de 200 daN y una carga de rotura de 340 daN, mientras que la cadena de 8 mm tiene una carga de prueba de 340 daN y una carga de rotura de 530 daN.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cadena-de-barrera-alta-calidad-mnk-nylon

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu