Postes de balizamiento · Cadenas para postes delimitadores

# Cadenas de barrera M-FERRO SIGNAL

La cadena de barrera M-FERRO SIGNAL está fabricada en acero galvanizado y cuenta con un revestimiento de poliéster resistente a la intemperie.









## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Material | Acero |
| Color | Negro/Amarillo, Rojo/blanco |
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente y lacado |
| Longitud del rollo | 15 m |
| Peso | 0,61 kg |

- Excelente resistencia y durabilidad
- Protección anticorrosión mejorada
- Acero galvanizado con revestimiento de poliéster resistente a la intemperie
- Efecto de señalización en los colores rojo/blanco o amarillo/negro
- Carga de prueba de 250 daN y carga de rotura de 1250 daN

## DESCRIPCIÓN

Es la opción más adecuada cuando se requieren resistencia, durabilidad y efecto de señalización. Sus entornos habituales son obras, aparcamientos exteriores, plazas, parques y zonas peatonales, así como eventos y barreras temporales.

## CARACTERÍSTICAS

- Se suministra en longitudes fijas

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción
- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos

## VARIANTES

| Ref. | Color | Peso |
|---|---|---|
| **213.11.240** | Negro/Amarillo | 0,61 kg |
| **213.12.984** | Rojo/blanco | 0,61 kg |

Todas las variantes: Material Acero · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Longitud del rollo 15 m · Grosor del eslabón 6 mm · Calidad Aprobado · Carga de prueba 250 daN · Carga de rotura 1250 daN

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Grosor del eslabón | **6 mm** |
| Calidad | **Aprobado** |
| Carga de prueba | **250 daN** |
| Carga de rotura | **1250 daN** |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

La cadena se une y se fija mediante ganchos y eslabones de unión, disponibles como accesorios. Los ganchos están disponibles en acero galvanizado y en acero galvanizado con revestimiento plástico en negro o rojo. Los eslabones de unión para cadena están disponibles en acero galvanizado con superficie galvanizada o con revestimiento plástico en rojo o negro, como eslabones galvanizados de 6 mm con cierre roscado en rojo o negro, así como en acero inoxidable con cierre roscado en 6 mm y 8 mm. El producto también figura en el catálogo; consulte la pestaña Documentos y certificados.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

La cadena está fabricada en acero galvanizado (galvanizado en caliente) con un revestimiento de poliéster resistente a la intemperie. Esta combinación ofrece una excelente resistencia y una protección anticorrosión mejorada.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Puedo obtener la cadena en una longitud menor?**
Sí. La cadena se suministra en longitudes fijas de 15 m, pero pueden suministrarse longitudes inferiores a la estándar con un recargo por corte del 10 %.

**¿Qué colores hay disponibles?**
La cadena está disponible en rojo/blanco y amarillo/negro.

**¿Qué resistencia tiene la cadena?**
La cadena tiene un grosor del eslabón de 6 mm, una carga de prueba de 250 daN y una carga de rotura de 1250 daN.

**¿Resiste la cadena su uso en exteriores?**
Está galvanizada y revestida de poliéster resistente a la intemperie, lo que le proporciona una protección anticorrosión mejorada.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cadenas-de-barrera-m-ferro-signal

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu