Limitadores de altura · Limitadores de altura fijos

Limitador de altura Instalación fija

El limitador de altura fijo es una estructura robusta de acero y aluminio que restringe el acceso de furgonetas, vehículos comerciales, caravanas, autocaravanas y vehículos similares.









DATOS CLAVE

Ancho total	3 230–10 230 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Sistema de fijación	Anclado
Efecto de advertencia	Tiras retrorreflectantes
Peso	70–110 kg

- Restringe el acceso de vehículos altos
- Cinco niveles de altura integrados, de 2 800 a 2 200 mm
- Estructura robusta con postes de acero y travesaño de aluminio
- Instalación sencilla
- Bandas retrorreflectantes en forma de paneles reflectantes rojos en el travesaño

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en los accesos a aparcamientos en superficie, aparcamientos de tiendas y zonas comerciales, aparcamientos de varias plantas y garajes, así como en vías de tráfico. Gracias a sus cinco niveles de altura integrados, puede adaptar la altura libre a cada emplazamiento.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos
- Tiendas y comercio

CARACTERÍSTICAS

- La altura libre puede reducirse hasta 400 mm adicionales mediante barras de impacto suspendidas con cadenas

VARIANTES

Ref.	Ancho total	Ancho libre	Peso
305.21.734	5 230 mm	5 000 mm	80 kg
305.22.250	3 230 mm	3 000 mm	70 kg
305.22.355	6 230 mm	6 000 mm	90 kg
305.23.437	8 230 mm	8 000 mm	100 kg
305.25.927	7 230 mm	7 000 mm	95 kg
305.27.291	4 230 mm	4 000 mm	75 kg
305.27.712	9 230 mm	9 000 mm	105 kg
305.27.911	10 230 mm	10 000 mm	110 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Sistema de fijación Anclado · Efecto de advertencia Tiras retrorreflectantes · Altura total 3010 mm · Material del poste Acero reforzado · Altura máxima de paso por debajo 2800 mm · Material del travesaño Aluminio · Color Rojo/blanco · Tipo Fijo

DATOS TÉCNICOS

Ancho libre	**3 000–10 000 mm**	Altura total	**3010 mm**
Material del poste	**Acero reforzado**	Altura máxima de paso por debajo	**2800 mm**
Material del travesaño	**Aluminio**	Color	**Rojo/blanco**
Tipo	**Fijo**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La estructura se ancla al suelo a través de los seis orificios taladrados de las placas base de los postes. También puede suministrarse para fijación permanente en hormigón. La barra de impacto opcional se suministra con una cadena calibrada de 6 mm con conectores roscados y se cuelga bajo el travesaño. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados. Entre los accesorios se incluyen Anclaje – Sub-Surface Conversion y Nudge Bar para limitadores de altura COMPACT en anchuras de 2 000, 4 000 y 6 000 mm. Recomendamos utilizar la señalización adecuada junto con el producto.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los postes portantes y la cadena son de acero, mientras que el travesaño y la barra de impacto son de aluminio. Los postes están galvanizados en caliente y posteriormente lacados en polvo en rojo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué alturas puedo ajustar?
El travesaño dispone de cinco niveles de altura integrados: 2 800, 2 650, 2 500, 2 350 y 2 200 mm. Con barras de impacto suspendidas con cadenas, la altura puede reducirse hasta 400 mm adicionales.

¿Qué anchuras están disponibles?
El ancho libre está disponible de 3 000 a 10 000 mm en incrementos de 1 000 mm, con un ancho total de 3 230 a 10 230 mm. Los travesaños de más de 6 000 mm se suministran en dos tramos que se unen mediante una pieza de acero.

¿Se puede fijar de forma permanente en hormigón?
Sí. Puede suministrarse para fijación permanente en hormigón.

¿Es necesaria la señalización?
Sí, recomendamos utilizar la señalización adecuada junto con el producto.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/limitador-de-altura-instalacion-fija

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu