Reductores de velocidad · Reductores de velocidad fijos

Reductor de velocidad Ancho SafeRide

El reductor de velocidad ancho SafeRide es un obstáculo modular de goma con dimensiones mejoradas.









DATOS CLAVE

Tipo	Sección final macho, Sección final hembra, Sección intermedia
Anchura	450–2900 mm
Longitud en el sentido de la marcha	900 mm, 940 mm
Altura	50 mm, 70 mm
Variantes	8 en 3 líneas
Peso	9,95–115,45 kg

- Reducción de velocidad eficaz y cómoda
- Instalación sencilla y personalizable
- Dos alturas: 10 mph y 5 mph
- Construcción de goma robusta y duradera
- Paneles amarillos retrorreflectantes para una buena visibilidad de día y de noche

DESCRIPCIÓN

Ofrece un paso más cómodo sin renunciar al efecto reductor de la velocidad, gracias a una sección de rodadura más ancha que reduce el ángulo de la rampa en comparación con los reductores de velocidad convencionales. SafeRide se utiliza en aparcamientos para exteriores, en calles y carreteras, en puertos y puertos deportivos, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.


ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS


- Aparcamiento para exteriores
- Calles y carreteras
- Puertos y puertos deportivos
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Superficie texturizada para un agarre eficaz incluso en mojado
- Apto para vehículos pesados

MEDIDAS





VARIANTES

Preconfigurado - Reductor de velocidad - Ancho - SafeRide

Ref.	Tipo	Anchura	Longitud en el sentido de la marcha	Altura	Número de anclajes	Color	Límite de velocidad	Peso
M-0201-1	–	2900 mm	900 mm	50 mm	–	Negro/Amarillo	<16 km/h	87,87 kg
M-0201-2	–	2880 mm	940 mm	70 mm	–	Negro/Amarillo	<8 km/h	115,45 kg

Velocidad recomendada <16 km/h - 50mm de altura

Ref.	Tipo	Anchura	Longitud en el sentido de la marcha	Altura	Número de anclajes	Color	Límite de velocidad	Peso
284.20.824	Sección intermedia	500 mm	900 mm	50 mm	6	Negro/Amarillo	25-30 km/h	16,9 kg
284.25.564	Sección final hembra	450 mm	900 mm	50 mm	4	Negro	25-30 km/h	9,95 kg
284.26.082	Sección final macho	450 mm	900 mm	50 mm	4	Negro	25-30 km/h	10,32 kg

Velocidad recomendada <8 km/h - 70mm de altura

Ref.	Tipo	Anchura	Longitud en el sentido de la marcha	Altura	Número de anclajes	Color	Límite de velocidad	Peso
284.26.552	Sección intermedia	495 mm	940 mm	70 mm	6	Negro/Amarillo	15-20 km/h	20,5 kg
284.22.604	Sección final hembra	450 mm	940 mm	70 mm	4	Negro	15-20 km/h	16,95 kg
284.28.854	Sección final macho	450 mm	940 mm	70 mm	4	Negro	15-20 km/h	16,5 kg

Todas las variantes: Material Goma

DATOS TÉCNICOS

Material	Goma
Número de anclajes	4, 6
Color	Negro/Amarillo, Negro
Límite de velocidad	<16 km/h, <8 km/h, 15-20 km/h, 25-30 km/h

MONTAJE Y FIJACIÓN

SafeRide es fácil de instalar y adaptar. Se suministran pernos de 10/100 mm tanto para las secciones centrales como para los remates. Como accesorio, está disponible un adhesivo bicomponente para la fijación permanente de los elementos sobre superficies de tráfico, en envases de 6,9 kg y 13,8 kg. Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Tanto las secciones centrales como los remates están fabricados en goma. La construcción es robusta y duradera, y apta para vehículos pesados.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



15-30 km/h
Velocidad recomendada: 15-30 km/h



40 toneladas
Capacidad de carga: 40 toneladas

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos?
Sí. Se suministran pernos de 10/100 mm tanto para las secciones centrales como para los remates.

¿Qué alturas hay disponibles?
SafeRide está disponible en 50 mm (10 mph) y 70 mm (5 mph).

¿Soporta el obstáculo vehículos pesados?
Sí. SafeRide tiene una construcción de goma robusta y es apto para vehículos pesados.

¿Hay adhesivo para la fijación permanente?
Sí. Como accesorio, está disponible un adhesivo bicomponente para la fijación permanente de los elementos sobre superficies de tráfico, en envases de 6,9 kg y 13,8 kg.



Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/reductor-de-velocidad-ancho-saferide

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu