Espacios públicos · Guardarraíles


Barandilla modular / Barandilla tubular para espacios públicos URBAN

La barandilla modular URBAN es una barandilla tubular versátil y modular, altamente personalizable y de instalación sencilla. Gracias a su construcción modular, resulta especialmente adecuada para terrenos irregulares.









DATOS CLAVE

Longitud	1000–2000 mm
Diámetro	48 mm, 60 mm
Tipo	Barra transversal, Tubo vertical
Material	Acero
Variantes	21 en 3 líneas
Peso	3,2–7,5 kg

- Instalación sencilla con varias opciones: montaje en superficie, fijación bajo suelo o versión extraíble
- Cumple la normativa de altura aplicable en el lugar de trabajo
- Uniones con aislamiento eléctrico en cada sección
- Ajustable horizontalmente a cualquier ángulo superior a 90 grados
- Ajustable verticalmente en pendientes de hasta 45 grados

DESCRIPCIÓN

La barandilla delimita y protege superficies en plazas, parques y zonas peatonales, en vías peatonales y ciclistas, a lo largo de calles y carreteras, así como en entornos de almacenes y centros de distribución.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción modular adecuada para terrenos irregulares
- Postes y barandillas de acero galvanizado en caliente
- Tapas de poste y fijaciones de aluminio fundido
- Apta para uso tanto en exteriores como en interiores

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Vías peatonales y carriles bici
- Calles y carreteras
- Transporte público y estaciones

VARIANTES

Barandilla - Ø48mm - URBAN

Ref.	Longitud	Diámetro	Tipo	Color	Tratamiento superficial	Sistema de fijación	Altura total	Paso de retícula	Peso
191.17.798-1	1000 mm	48 mm	Barra transversal	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	–	1170 +/- 5 mm	3,2 kg
191.14.415-1	1500 mm	48 mm	Barra transversal	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	–	1670 +/- 5 mm	4,8 kg
191.16.639-1	2000 mm	48 mm	Barra transversal	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	–	2170 +/- 5 mm	6,4 kg
191.14.802-1	1000 mm	48 mm	Barra transversal	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	1170 +/- 5 mm	3,2 kg
191.19.929-1	1500 mm	48 mm	Barra transversal	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	1670 +/- 5 mm	4,8 kg
191.13.934-1	2000 mm	48 mm	Barra transversal	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	2170 +/- 5 mm	6,4 kg

Barandilla - Ø60mm - URBAN

Ref.	Longitud	Diámetro	Tipo	Color	Tratamiento superficial	Sistema de fijación	Altura total	Paso de retícula	Peso
191.11.348-1	1000 mm	60 mm	Barra transversal	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.11.891-1	1500 mm	60 mm	Barra transversal	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	–	1670 +/- 5 mm	5,7 kg
191.13.077-1	2000 mm	60 mm	Barra transversal	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg
191.17.5838	1000 mm	60 mm	–	Antracita	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.17.5839	1500 mm	60 mm	–	Antracita	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	1670 +/- 5 mm	5,7 kg
191.17.5840	2000 mm	60 mm	–	Antracita	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg
191.10.311-1	1000 mm	60 mm	Barra transversal	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.11.722-1	1500 mm	60 mm	Barra transversal	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	1670 +/- 5 mm	5,6 kg
191.10.789-1	2000 mm	60 mm	Barra transversal	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg

Poste / Bolardo - URBAN

Ref.	Longitud	Diámetro	Tipo	Color	Tratamiento superficial	Sistema de fijación	Altura total	Paso de retícula	Peso
191.10.257	–	60 mm	Tubo vertical	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Para hormigonar	1330 mm	–	4,5 kg
191.11.788	–	60 mm	Tubo vertical	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	Anclado	1000 mm	–	5,3 kg
191.17.5837	–	60 mm	–	Antracita	Galvanizado en caliente y lacado	Para hormigonar	1330 mm	–	4,5 kg
191.17.5836	–	60 mm	–	Antracita	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	1000 mm	–	5,3 kg
191.11.064	–	60 mm	Tubo vertical	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Para hormigonar	1330 mm	–	4,5 kg
191.11.070	–	60 mm	Tubo vertical	Negro/Amarillo	Galvanizado en caliente y lacado	Anclado	1000 mm	–	5,3 kg

Todas las variantes: Material Acero · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Altura sobre el suelo 1000 mm · Dimensiones de la placa de suelo 140 x 160 x 10 mm

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro/Amarillo, Antracita, Galvanizado	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar	Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Altura total	1000 mm, 1330 mm	Altura sobre el suelo	1000 mm
Dimensiones de la placa de suelo	140 x 160 x 10 mm	Paso de retícula	1170 +/- 5 mm, 1670 +/- 5 mm, 2170 +/- 5 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La instalación es sencilla y puede realizarse de varias formas: con montaje en superficie, con fijación bajo suelo o como opción extraíble. Los postes están disponibles para anclaje y para hormigonar. Las secciones se ajustan horizontalmente a cualquier ángulo superior a 90 grados y verticalmente en pendientes de hasta 45 grados, de modo que la barandilla puede adaptarse al terreno. El casquillo de suelo para poste/bolardo de Ø 60 mm y el casquillo de suelo para hormigonar están disponibles como accesorios. El manual y el catálogo se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los postes y las barandillas están fabricados en acero galvanizado en caliente y, en las versiones lacadas, cuentan además con un recubrimiento en polvo sobre la capa de zinc. Las tapas de poste y las fijaciones son de aluminio fundido. La barandilla está diseñada para uso tanto en exteriores como en interiores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede montar la barandilla en terrenos en pendiente o irregulares?
Sí. La construcción modular es especialmente adecuada para terrenos irregulares, y las secciones pueden ajustarse verticalmente en pendientes de hasta 45 grados y horizontalmente a cualquier ángulo superior a 90 grados.

¿En qué longitudes y diámetros están disponibles los travesaños?
Los travesaños están disponibles en Ø 48 mm y Ø 60 mm y en longitudes de 1 000, 1 500 y 2 000 mm. Otras longitudes y alturas están disponibles bajo pedido.

¿Cómo se fijan los postes?
Los postes están disponibles para anclaje y para hormigonar. La barandilla puede montarse en superficie, fijarse bajo suelo o instalarse de forma extraíble, y los casquillos de suelo están disponibles como accesorios.

¿Puedo obtener la barandilla en otro color?
Sí. Además del gris zinc y de los colores lacados, hay otros colores disponibles bajo pedido.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-modular-barandilla-tubular-para-espacios-publicos-urban

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu