Protecciones de pared · Protecciones contra impactos para muelles de carga

Defensa antiimpacto con refuerzo de acero Protección para muelles de carga en EPDM

Esta defensa antiimpacto es un tope de goma robusto con refuerzo de acero que protege el muelle de carga frente a daños costosos.







DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Forma	En forma de D
Material	Caucho EPDM
Altura	100 mm, 150 mm
Peso	9,6–20 kg

- Diseñada para muelles de carga: amortigua los impactos y minimiza los daños durante las maniobras de marcha atrás y la carga
- Perfil hueco en forma de D de goma EPDM resistente al desgaste con núcleo de acero integrado
- Resiste impactos fuertes y conserva su forma incluso bajo cargas prolongadas
- Soporta impactos pesados de camiones y carretillas elevadoras sin deformarse
- Resistente a la intemperie: apta para todo el año, tanto en interior como en exterior

DESCRIPCIÓN

Resiste los esfuerzos de las operaciones de carga y descarga, absorbe los impactos de carretillas elevadoras y camiones y evita daños tanto en el edificio como en los vehículos, lo que ahorra tiempo, dinero y paradas operativas. Se utiliza en muelles de carga y terminales de mercancías, en rampas y zonas logísticas, y también es adecuada para aparcamientos, garajes y naves industriales y de almacenamiento.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Almacén y distribución
- Puertos y puertos deportivos
- Garajes y aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

- Larga vida útil gracias a una goma robusta que resiste las cargas mecánicas y los agentes atmosféricos
- Se suministra con material de fijación para su montaje en el borde del muelle de carga o en la pared

VARIANTES

Ref.	Altura	Profundidad	Peso
422.17.5847	100 mm	100 mm	9,6 kg
422.17.5848	150 mm	150 mm	20 kg

Todas las variantes: Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Forma En forma de D · Material Caucho EPDM · Sistema de fijación Anclado · Color Negro · Longitud 900 mm · Características Con refuerzo de acero integrado (890 x 50 x 5 mm) · Función Protección contra impactos/rampas

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Anclado**	Color	**Negro**
Longitud	**900 mm**	Características	**Con refuerzo de acero integrado (890 x 50 x 5 mm)**
Función	**Protección contra impactos/rampas**	Profundidad	**100 mm, 150 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La defensa se ancla en el borde del muelle de carga o en una pared, y el material de fijación está incluido para una instalación rápida y sencilla.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El cuerpo es de goma EPDM con un núcleo de acero integrado. El EPDM es un caucho sintético que resiste la radiación UV, el ozono, la humedad y el frío, por lo que no se agrieta ni pierde elasticidad en exteriores. La combinación de un cuerpo de goma flexible y un refuerzo de acero resistente aporta tanto amortiguación como estabilidad, y la defensa dura más que las defensas tradicionales. Proteger el muelle de carga reduce los costes de mantenimiento y las interrupciones operativas, lo que la convierte en una opción rentable a largo plazo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Incluye material de fijación?
Sí. La defensa se suministra con material de fijación para su montaje en el borde del muelle de carga o en la pared.

¿Qué tamaño debo elegir?
La defensa está disponible en 100 × 100 mm (9,6 kg) y 150 × 150 mm (20 kg). Ambas miden 900 mm de longitud y tienen el mismo refuerzo de acero, de 890 × 50 × 5 mm. Si tiene dudas, puede ponerse en contacto con nosotros para recibir asesoramiento.

¿Se puede instalar la defensa en exteriores?
Sí. Es resistente a la intemperie y puede utilizarse durante todo el año, tanto en interior como en exterior.

¿Es adecuada para garajes y aparcamientos?
Sí. También se utiliza en aparcamientos y garajes, en pasos estrechos y curvas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/amortiguador-de-impactos-con-refuerzo-de-acero-proteccion-para-muelles-de-carga

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu