Pintura para suelos y marcaje de líneas · Pintura para suelos en entornos industriales interiores

Pintura para suelos revestimiento 2K para naves industriales

La pintura para suelos 2K para naves es una pintura bicomponente extremadamente resistente y duradera para el revestimiento de suelos industriales de interior, que se obtiene mezclando pintura y endurecedor.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Interior
Color	Gris, Gris plata, Amarillo, Azul etc.
Color RAL y DB	RAL 1003, RAL 5017, RAL 7001, RAL 7030 etc.
Tipo	Pintura de 2 componentes
Peso	7,8–8,2 kg

- Muy resistente y duradera
- Alto poder cubriente y secado rápido
- Apta para carretillas elevadoras
- Repele la suciedad y es fácil de limpiar
- Sin silicona

DESCRIPCIÓN

Soporta cargas mecánicas mucho mayores y ofrece una resistencia química superior a la de las pinturas monocomponente comparables, y está diseñada para suelos sometidos a cargas elevadas. Puede utilizarla en zonas de producción y talleres, en almacenes y centros de distribución, así como en tiendas y locales comerciales.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Fabricación y taller
- Almacén y distribución
- Tiendas y comercio

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a aceites, disolventes y productos de limpieza
- Decorativa
- Rinde aprox. 20–25 m² por envase de 5 litros
- Disponible en cinco colores

VARIANTES

Ref.	Color	Color RAL y DB	Peso
263.20.039	Gris	RAL 7030	8 kg
263.21.637	Amarillo	RAL 1003	7,8 kg
263.22.815	Blanco	RAL 9016	8,2 kg
263.23.837	Azul	RAL 5017	8 kg
263.25.357	Gris plata	RAL 7001	8 kg

Todas las variantes: Ámbitos de aplicación Interior · Tipo Pintura de 2 componentes · Pictograma GHS GHS07, GHS09 · Palabra de advertencia Atención · Frases H y EUH H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412 · Frases P P273, P280, P391 · Sin silicona Sí · Número ONU UN 2735, UN 3082 · Código de clasificación C7, M6 · Volumen de llenado 3,9 l Pintura + 1,1 l Endurecedor l · Grado de brillo Satinado mate · Tamaño del recipiente 5 liter · Consumo/rendimiento 20 - 25 m² · Apto para carretillas elevadoras Sí

DATOS TÉCNICOS

Pictograma GHS	**GHS07, GHS09**	Palabra de advertencia	**Atención**
Frases H y EUH	**H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412**	Frases P	**P273, P280, P391**
Sin silicona	**Sí**	Número ONU	**UN 2735, UN 3082**
Código de clasificación	**C7, M6**	Volumen de llenado	**3,9 l Pintura + 1,1 l Endurecedor l**
Grado de brillo	**Satinado mate**	Tamaño del recipiente	**5 liter**
Consumo/rendimiento	**20 - 25 m²**	Apto para carretillas elevadoras	**Sí**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El revestimiento se adhiere a hormigón, suelos revestidos, asfalto, mortero autonivelante, adoquines y baldosas porosas abiertas. Es fácil de aplicar y puede extenderse con rodillo, brocha o pistola. Según el estado del suelo, se recomiendan dos capas. Para el tratamiento previo de soportes minerales y muy absorbentes, por ejemplo suelos de hormigón porosos abiertos, está disponible la imprimación 2K. No contiene disolventes, es incolora, mejora la adherencia y neutraliza la contaminación por aceite, grasa y emulsiones. Un envase de 4,8 litros rinde aprox. 40 m². La imprimación 2K de penetración profunda, de 4,8 litros y sin disolventes, está disponible como accesorio. En soportes revestidos, por ejemplo suelos epoxi, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad para comprobar el tiempo de secado y la adherencia de la pintura.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El revestimiento es una pintura de 2 componentes sin silicona. En comparación con las pinturas monocomponente equivalentes, soporta cargas mecánicas mucho mayores y es químicamente más resistente, con una alta resistencia a aceites, disolventes y productos de limpieza. La superficie repele la suciedad, es fácil de limpiar y soporta el tránsito de carretillas elevadoras. Está diseñada para uso en interior, en suelos industriales y de taller sometidos a cargas elevadas, así como en almacenes y locales comerciales.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



Apto para carretillas elevadoras

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué superficie cubre un envase?
Un envase de 5 litros con 3,9 litros de pintura y 1,1 litros de endurecedor rinde aprox. 20–25 m². Según el estado del suelo, se recomiendan dos capas.

¿Sobre qué soportes puedo pintar?
La pintura se adhiere a hormigón, suelos revestidos, asfalto, mortero autonivelante, adoquines y baldosas porosas abiertas. En soportes revestidos, como suelos epoxi, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad para comprobar el tiempo de secado y la adherencia.

¿Necesito imprimación?
Para soportes minerales y muy absorbentes, por ejemplo suelos de hormigón porosos abiertos, está disponible la imprimación 2K para el tratamiento previo. Mejora la adherencia y neutraliza la contaminación por aceite, grasa y emulsiones.

¿Soporta el suelo el tránsito de carretillas elevadoras?
Sí. El revestimiento es apto para carretillas elevadoras y tiene una alta resistencia a aceites, disolventes y productos de limpieza.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/pintura-para-suelos-revestimiento-2k-para-naves-industriales
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu