Cintas de marcaje y antideslizantes · Símbolos de prohibición y marcajes

Marcado vial termoplástico

El marcado vial termoplástico es una masa termoplástica preformada que proporciona marcas nítidas y duraderas de líneas, símbolos, letras, números y señales de tráfico en las vías.









DATOS CLAVE

Longitud	600–5000 mm
Altura	390–1500 mm
Anchura	50–2500 mm
Color	Rojo/blanco, Rojo/Blanco/Negro, Azul/Rojo, Azul/Blanco etc.
Variantes	66 en 3 líneas
Peso	0,28–15,18 kg

- Proporciona un marcado nítido y duradero de líneas, símbolos, letras, números y señales de tráfico
- Blanco y reflectante de serie; otros colores, por ejemplo amarillo, bajo pedido
- Para la instalación solo se necesitan una persona y un soplete de gas
- Se adhiere a todas las superficies habituales, por ejemplo hormigón, asfalto, alquitrán, adoquines y baldosas
- Puede transitarse con vehículos tras solo 30 minutos

DESCRIPCIÓN

Basta con colocar los elementos y fundirlos con un soplete de gas; la superficie puede transitarse con vehículos tras solo 30 minutos. El marcado se utiliza en calles y carreteras, en aparcamientos para exteriores, en carriles peatonales y para bicicletas, así como en garajes y aparcamientos de varias plantas, tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Dura cinco veces más que la pintura de señalización de suelos
- Apto tanto para interior como para exteriores
- Las piezas rotas pueden volver a unirse mediante el proceso de fusión

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Vías peatonales y carriles bici
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Marcas viales

Ref.	Longitud	Altura	Anchura	Color	Diámetro	Grosor del material	Tipo	Motivo	Peso
262.13.407	5000 mm	–	700 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de frente / derecha	4,4 kg
262.14.022	1000 mm	–	120 mm	Blanco	–	3 mm	Línea	Línea de señalización	0,96 kg
262.14.083	5000 mm	–	725 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de giro a la derecha	6 kg
262.14.318	1000 mm	–	50 mm	Blanco	–	3 mm	Línea	Línea de señalización	0,28 kg
262.14.914	1000 mm	–	500 mm	Blanco	–	3 mm	Línea	Línea de señalización	2 kg
262.16.022	2500 mm	–	700 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de frente / izquierda	4,4 kg
262.16.049	5000 mm	–	725 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de giro a la izquierda	2 kg
262.16.188	5000 mm	–	700 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de frente / izquierda	4,4 kg
262.16.291	1000 mm	–	100 mm	Blanco	–	3 mm	Línea	Línea de señalización	0,5 kg
262.16.590	2500 mm	–	650 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de giro a la derecha	4 kg
262.16.822	2500 mm	–	400 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de frente	3,2 kg
262.17.056	900 mm	–	800 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de bicicleta	1,5 kg
262.17.347	1300 mm	–	1300 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de bicicleta	5,8 kg
262.17.412	5000 mm	–	150 mm	Blanco	–	2 mm	Línea	Línea de señalización	3,4 kg
262.17.539	1000 mm	–	200 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de frente	2,2 kg
262.17.550	1000 mm	–	75 mm	Blanco	–	3 mm	Línea	Línea de señalización	0,5 kg
262.17.797	1300 mm	–	700 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de silla de ruedas	4,5 kg

262.17.836	2500 mm	–	700 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de frente / derecha	4,4 kg
262.18.171	1000 mm	–	550 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de peatón	3 kg
262.18.379	5000 mm	–	100 mm	Blanco	–	2 mm	Línea	Línea de señalización	2,1 kg
262.18.428	1000 mm	–	250 mm	Blanco	–	3 mm	Línea	Línea de señalización	1 kg
262.18.732	1000 mm	–	150 mm	Blanco	–	3 mm	Línea	Línea de señalización	0,58 kg
262.18.805	5000 mm	–	120 mm	Blanco	–	2 mm	Línea	Línea de señalización	2,2 kg
262.18.879	700 mm	–	500 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de bicicleta	1,7 kg
262.19.162	2500 mm	–	650 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de giro a la izquierda	4 kg
262.19.219	600 mm	–	500 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Triángulos / Dientes de tiburón	0,8 kg
262.19.506	5000 mm	–	500 mm	Blanco	–	3 mm	Flecha	Flecha de frente	8,5 kg
262.19.724	1000 mm	–	700 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de silla de ruedas	1,5 kg

Líneas, flechas y símbolos

Ref.	Longitud	Altura	Anchura	Color	Diámetro	Grosor del material	Tipo	Motivo	Peso
262.13.616	–	–	–	Azul/Rojo	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z286 Prohibición limitada de parada	5 kg
262.13.623	–	–	1200 mm	Rojo/Blanco/Negro	–	3 mm	Señal de tráfico	Z134 Paso de peatones	2,5 kg
262.13.933	–	1000 mm	1000 mm	Rojo/Blanco/Negro	–	3 mm	Señal de tráfico	Z134 Paso de peatones	2 kg
262.14.002	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z274.1-53 Velocidad máxima permitida 30 km/h	5 kg
262.14.162	–	–	–	Azul/Blanco	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z239 Vía peatonal	5 kg
262.15.051	–	–	2500 mm	Rojo/blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Z206 ¡Stop! ¡Ceda el paso!	10 kg
262.15.135	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z254	5 kg
262.15.574	–	–	2000 mm	Rojo/blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Z206 ¡Stop! ¡Ceda el paso!	8 kg
262.15.630	–	1000 mm	1000 mm	Rojo/blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Z205 ¡Ceda el paso!	4 kg
262.15.995	–	–	1200 mm	Rojo/Blanco/Negro	–	3 mm	Señal de tráfico	Z136 Niños	10,5 kg
262.16.753	–	–	–	Azul/Rojo	750 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z283 Prohibición absoluta de parada	4 kg
262.17.147	–	–	–	Azul/Blanco	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z240 Vía compartida para peatones y ciclistas	5 kg
262.17.605	–	–	–	Azul/Blanco	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z237 Vía ciclista	5 kg

262.18.021	–	–	–	Azul/Rojo	750 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z286 Prohibición limitada de parada	4 kg
262.18.218	–	–	–	Azul/Blanco	750 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z237 Vía ciclista	4 kg
262.18.610	–	–	1200 mm	Rojo/blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Z205 ¡Ceda el paso!	6 kg
262.18.745	–	–	–	Azul/Rojo	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Z283 Prohibición absoluta de parada	5 kg
262.18.896	–	1000 mm	1200 mm	Azul/Blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Z325 Inicio de área de velocidad peatonal	3,6 kg
262.19.604	–	1000 mm	1000 mm	Rojo/Blanco/Negro	–	3 mm	Señal de tráfico	Z136 Niños	2 kg

Símbolos

Ref.	Longitud	Altura	Anchura	Color	Diámetro	Grosor del material	Tipo	Motivo	Peso
262.20.478	–	1000 mm	1000 mm	Azul/Blanco/Negro	–	3 mm	Señal de tráfico	VkZ Z365-65 Estación de carga para vehículos eléctricos	5 kg
262.20.492	–	580 mm	1350 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de bicicleta de carga	2,33 kg
262.20.502	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Prohibición de patinetes eléctricos	5,5 kg
262.20.712	–	1500 mm	1400 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de estación de carga para vehículos eléctricos	6 kg
262.21.446	–	800 mm	1890 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de bicicleta de carga	5 kg
262.21.831	–	390 mm	500 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de patinete eléctrico con enchufe	0,8 kg
262.22.045	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	750 mm	3 mm	Señal de tráfico	Prohibición de patinetes eléctricos	4 kg
262.22.272	–	1000 mm	1000 mm	Blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Símbolo de coche compartido	5,5 kg
262.22.370	–	530 mm	800 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de coche eléctrico con enchufe	1,49 kg
262.23.731	–	–	1200 mm	Verde/Blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Vía ciclista (rápida) VkZ Z350.1	15,18 kg
262.24.937	–	900 mm	600 mm	Verde/Blanco	–	3 mm	Señal de tráfico	Vía ciclista (rápida) VkZ Z350.1	4,48 kg
262.24.955	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	1000 mm	3 mm	Señal de tráfico	Prohibición de bicicletas eléctricas	5 kg

262.25.725	–	620 mm	800 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de patinete eléctrico con enchufe	1,27 kg
262.26.073	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	–	3 mm	Señal de tráfico	Prohibición de patinetes eléctricos	11,4 kg
262.26.183	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	–	3 mm	Señal de tráfico	Prohibición de bicicletas eléctricas	11,4 kg
262.28.773	–	660 mm	1000 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de coche eléctrico con enchufe	2,33 kg
262.29.500	–	430 mm	1000 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de bicicleta de carga	1,49 kg
262.29.503	–	–	–	Rojo/Blanco/Negro	750 mm	3 mm	Señal de tráfico	Prohibición de bicicletas eléctricas	4 kg
262.29.718	–	775 mm	1000 mm	Blanco	–	3 mm	Símbolo	Símbolo de patinete eléctrico con enchufe	2,2 kg

Todas las variantes: Color RAL y DB RAL 9016 · Efecto de advertencia Reflectante

DATOS TÉCNICOS

Diámetro	750 mm, 1000 mm	Color RAL y DB	RAL 9016
Grosor del material	2 mm, 3 mm	Efecto de advertencia	Reflectante
Tipo	Línea, Flecha, Símbolo, Señal de tráfico	Motivo	Flecha de frente, Flecha de frente / derecha, Flecha de frente / izquierda, Flecha de giro a la derecha, Flecha de giro a la izquierda, Línea de señalización etc.

MONTAJE Y FIJACIÓN

Coloque los elementos de lámina con cuidado sobre una superficie seca, sin polvo ni grasa. Alinee y marque el material y encienda el soplete de gas. Caliente la lámina de marcaje desde el centro hacia los bordes, manteniendo la llama en movimiento constante a unos 15 cm de distancia, hasta que el material se funda por completo y se formen burbujas. Las juntas entre los elementos deben ser inferiores a 5 mm. Con tiempo frío, prepare la superficie con el soplete de gas. Para una adherencia óptima y duradera se recomienda una imprimación, disponible como accesorio. El soplete de gas con reductor de presión también está disponible como accesorio. Las piezas que se hayan roto, por ejemplo durante el transporte, pueden volver a unirse fácilmente mediante el proceso de fusión. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Las marcas están compuestas por una masa termoplástica preformada con superficie reflectante. Al fundirse, el material forma un marcado duradero que dura cinco veces más que la pintura de señalización de suelos. En superficies críticas, la adherencia óptima se consigue con una imprimación.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Cuándo puede transitarse el marcado con vehículos?
El marcado puede transitarse con vehículos tras solo 30 minutos.

? ¿Qué se necesita para aplicar el marcado?
Basta con una persona y un soplete de gas. Para una adherencia óptima, especialmente en superficies críticas, se recomienda una imprimación.

? ¿A qué superficies se adhiere?
Se adhiere a todas las superficies habituales, por ejemplo hormigón, asfalto, alquitrán, adoquines y baldosas.

? ¿Puedo obtener otros colores además del blanco?
Sí. El estándar es blanco y reflectante, pero otros colores, por ejemplo amarillo, se fabrican bajo pedido. Las señales viales están disponibles en sus respectivas combinaciones de colores.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/marcado-vial-termoplastico

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu