Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo CITY de acero inoxidable MILANO Para hormigonar

MILANO es un bolardo de acero inoxidable para hormigonar, con un diseño elegante, duradero y de alta calidad.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Tipo	Fijo
Diámetro	60–102 mm
Forma	Redonda
Peso	6–7 kg

- Fabricado en acero inoxidable con remate de diseño
- Remate prensado con una ranura perimetral
- Disponible en tres secciones transversales: 60, 76 y 102 mm
- Altura sobre el suelo de 925 mm
- Diseñado para hormigonar, 260 mm bajo el suelo

DESCRIPCIÓN

Resulta especialmente adecuado para calles peatonales y también se utiliza en plazas, parques y paseos, a lo largo de vías peatonales y carriles bici, así como en centros comerciales y accesos. El bolardo se fija al suelo con hormigón para una ubicación permanente en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Puede suministrarse con argollas para cadena bajo pedido
- Muy apreciado por arquitectos y urbanistas

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Vías peatonales y carriles bici
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Peso
167.13.331	60 mm	7 kg
167.15.826	76 mm	6 kg
167.15.704	102 mm	7 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tipo Fijo · Forma Redonda · Color Acero inoxidable · Altura bajo el suelo 260 mm · Altura sobre el suelo 925 mm · Material Acero inoxidable · Grosor del material 2 mm · Altura total 1185 mm · Tratamiento superficial Lijado / pulido

DATOS TÉCNICOS

Color	**Acero inoxidable**	Altura bajo el suelo	**260 mm**
Altura sobre el suelo	**925 mm**	Material	**Acero inoxidable**
Grosor del material	**2 mm**	Altura total	**1185 mm**
Tratamiento superficial	**Lijado / pulido**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se hormigona en el suelo, con 260 mm de la altura total bajo el suelo. Esta versión no requiere tacos. Si desea poder retirar el bolardo, puede adquirir como accesorio un casquillo de suelo: así el bolardo pasa a ser extraíble, sin cierre. Como accesorios se ofrecen cadena de balizamiento de acero inoxidable (6 mm, 10 metros) y eslabones de unión para cadena de acero inoxidable con cierre roscado (6 mm y 8 mm), así como una llave triangular combinada de fundición dúctil según DIN 3223. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero inoxidable con superficie lijada y pulida. El color es el propio del acero. El remate está prensado y presenta una ranura perimetral que le confiere su aspecto característico.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede retirar el bolardo posteriormente?
Sí, si lo monta en un casquillo de suelo, disponible como accesorio. De este modo el bolardo puede retirarse, sin cierre.

¿A qué profundidad debe hormigonarse el bolardo?
El bolardo se hormigona 260 mm bajo el suelo y tiene una altura sobre el suelo de 925 mm, en total 1185 mm.

¿Puedo obtener el bolardo con argollas para cadena?
Sí. Todas las versiones de MILANO están disponibles con argollas para cadena bajo pedido.

¿Está disponible MILANO con otras fijaciones?
Sí. También está disponible para atornillar con placa base y como extraíble con cierre triangular según DIN 3223.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-city-de-acero-inoxidable-milano-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu