Bolardos extraíbles · Bolardos extraíbles con cerradura

Bolardo CITY de acero inoxidable MILANO Extraíble con cierre

El bolardo CITY MILANO es un bolardo extraíble de acero inoxidable con cierre, diseñado para delimitar superficies y, al mismo tiempo, mejorar el entorno urbano.









DATOS CLAVE

Tipo	Extraíble
Sistema de fijación	Para hormigonar
Altura total	1185 mm
Altura sobre el suelo	925 mm
Peso	8–10 kg

- Fabricado en acero inoxidable con remate de diseño
- Remate prensado con ranura perimetral
- Apreciado por arquitectos y urbanistas
- Disponible en tres secciones transversales: 60, 76 y 102 mm
- Altura sobre el suelo de 925 mm

DESCRIPCIÓN

Su diseño es elegante, duradero y de alta calidad, y resulta muy adecuado para calles peatonales. Se utiliza en plazas, parques y paseos, a lo largo de carriles peatonales y ciclistas, y en centros comerciales y accesos.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Vías peatonales y carriles bici
- Centros comerciales y entradas

CARACTERÍSTICAS

- Extraíble con cierre triangular (cierre de bomberos) según DIN 3223
- Se suministra con casquillo de suelo

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Peso
167.15.888	60 mm	8 kg
167.16.363	76 mm	8 kg
167.19.875	102 mm	10 kg

Todas las variantes: Tipo Extraíble · Sistema de fijación Para hormigonar · Altura total 1185 mm · Altura sobre el suelo 925 mm · Altura bajo el suelo 260 mm · Forma Redonda · Material Acero inoxidable · Color Acero inoxidable · Grosor del material 2 mm · Tratamiento superficial Lijado / pulido · Mecanismo de cierre Cerradura de bomberos (DIN 3223)

DATOS TÉCNICOS

Altura bajo el suelo	**260 mm**	Diámetro	**60–102 mm**
Forma	**Redonda**	Material	**Acero inoxidable**
Color	**Acero inoxidable**	Grosor del material	**2 mm**
Tratamiento superficial	**Lijado / pulido**	Mecanismo de cierre	**Cerradura de bomberos (DIN 3223)**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo es extraíble y se bloquea con cierre triangular según DIN 3223. El sistema de fijación indicado es para hormigonar, y el casquillo de suelo está incluido en la compra. Como accesorio se ofrece una llave combinada triangular de fundición dúctil, de 185 mm de longitud, según DIN 3223. También están disponibles como accesorios una cadena de barrera de acero inoxidable (6 mm, 10 metros) y eslabones de unión para cadena de acero inoxidable con cierre roscado, de 6 mm y 8 mm. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña "Documentos y certificados".

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero inoxidable con un grosor del material de 2 mm y superficie lijada/pulida. El remate prensado con ranura perimetral le confiere su aspecto característico.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el casquillo de suelo?
Sí. El casquillo de suelo está incluido en la compra del bolardo extraíble.

¿Qué cierre tiene el bolardo?
Tiene cierre triangular (cierre de bomberos) según DIN 3223. Como accesorio se ofrece una llave combinada triangular según DIN 3223.

¿Puedo colocar una cadena entre los bolardos?
Sí. Todas las versiones pueden suministrarse bajo pedido con argollas para cadena, y la cadena de barrera y los eslabones de unión de acero inoxidable están disponibles como accesorios.

¿Existe MILANO con otras fijaciones?
Sí. También está disponible para atornillar con placa base y para hormigonar (260 mm bajo el suelo).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-city-de-acero-inoxidable-milano-extraible-con-cierre

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu