Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo en color a elegir

Un bolardo de acero clásico para delimitar zonas peatonales, accesos y otras áreas en las que se debe restringir el tráfico rodado.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Color	Acero corten, Burdeos, Gris claro, Marrón etc.
Diámetro	60–160 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Variantes	50 en 3 líneas
Peso	4–21 kg

- Delimita superficies y restringe el acceso de vehículos
- Tubo de acero con remate en cúpula soldado
- Disponible en cinco diámetros
- Lacado en el color que elija
- Protección anticorrosión mediante galvanizado en caliente o imprimación de zinc, según la versión

DESCRIPCIÓN

Su remate redondeado aporta una estética sobria y elegante, adecuada tanto para espacios públicos como para propiedades privadas. Elija el diámetro y el color para adaptar el bolardo a su emplazamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Montaje para hormigonar en el suelo
- Determinados diámetros pueden hacerse extraíbles con una fijación al suelo independiente
- Material resistente y de fácil mantenimiento

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Tiendas y comercio
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Altura sobre el suelo 1100 mm, espesor de pared 3 mm. Se empotra 180 mm en hormigón.

Ref.	Color	Diámetro	Peso
204330.GPRO	Gris	60 mm	4 kg
204330.9010	Blanco	60 mm	4 kg
204330.5010	Azul	60 mm	4 kg
204330.3020	Rojo	60 mm	4 kg
204330.9005	Negro	60 mm	4 kg
204330.7044	Gris claro	60 mm	4 kg
204330.3004	Burdeos	60 mm	4 kg
204330.6005	Verde	60 mm	4 kg
204330.8017	Marrón	60 mm	4 kg
204330.S025	Acero corten	60 mm	4 kg

Altura sobre el suelo 1000 mm, espesor de pared 3 mm. Se empotra 180 mm en hormigón.

Ref.	Color	Diámetro	Peso
204364.GPRO	Gris	76 mm	7 kg
204351.GPRO	Gris	90 mm	10 kg
204395.GPRO	Gris	114 mm	15 kg
204364.9010	Blanco	76 mm	7 kg
204351.9010	Blanco	90 mm	10 kg
204395.9010	Blanco	114 mm	15 kg
204364.5010	Azul	76 mm	7 kg
204351.5010	Azul	90 mm	10 kg
204395.5010	Azul	114 mm	15 kg
204364.3020	Rojo	76 mm	7 kg
204351.3020	Rojo	90 mm	10 kg
204395.3020	Rojo	114 mm	15 kg
204364.9005	Negro	76 mm	7 kg

204351.9005	Negro	90 mm	10 kg
204395.9005	Negro	114 mm	15 kg
204364.7044	Gris claro	76 mm	7 kg
204351.7044	Gris claro	90 mm	10 kg
204395.7044	Gris claro	114 mm	15 kg
204364.3004	Burdeos	76 mm	7 kg
204351.3004	Burdeos	90 mm	10 kg
204395.3004	Burdeos	114 mm	15 kg
204364.6005	Verde	76 mm	7 kg
204351.6005	Verde	90 mm	10 kg
204395.6005	Verde	114 mm	15 kg
204364.8017	Marrón	76 mm	7 kg
204351.8017	Marrón	90 mm	10 kg
204395.8017	Marrón	114 mm	15 kg
204364.S025	Acero corten	76 mm	7 kg
204351.S025	Acero corten	90 mm	10 kg
204395.S025	Acero corten	114 mm	15 kg

Altura sobre el suelo 1000 mm, espesor de pared 4 mm. Se empotra 230 mm en hormigón.

Ref.	Color	Diámetro	Peso
204681.GPRO	Gris	160 mm	21 kg
204681.9010	Blanco	160 mm	21 kg
204681.5010	Azul	160 mm	21 kg
204681.3020	Rojo	160 mm	21 kg
204681.9005	Negro	160 mm	21 kg
204681.7044	Gris claro	160 mm	21 kg
204681.3004	Burdeos	160 mm	21 kg
204681.6005	Verde	160 mm	21 kg
204681.8017	Marrón	160 mm	21 kg
204681.S025	Acero corten	160 mm	21 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Tipo Con remate en cúpula

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Con remate en cúpula
Altura sobre el suelo	1000 mm, 1100 mm
Grosor	3 mm, 4 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se hormigona directamente en el suelo. La profundidad de empotramiento indicada es de 180 mm para Ø60, Ø76, Ø90 y Ø114 mm, y de 230 mm para Ø160 mm. Para un montaje extraíble se utiliza la fijación al suelo Serrubloc® 21 en los diámetros compatibles. La fijación debe colocarse de forma que los vehículos no pasen por encima de ella.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo se fabrica en acero y se laca tras el galvanizado en caliente o la imprimación de zinc, según la versión elegida. El tratamiento superficial protege el acero contra la corrosión y permite adaptar su aspecto al entorno. Para zonas costeras y otros entornos expuestos se recomienda la versión galvanizada en caliente y lacada. Puede limpiarse con agua y un detergente suave.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Qué diámetro debo elegir?
Tenga en cuenta la configuración del emplazamiento y la visibilidad que debe tener la delimitación. Si lo desea, contacte con nosotros y le ayudaremos a elegir la variante adecuada.

? ¿Puede hacerse extraíble el bolardo?
Sí, las variantes de Ø76, Ø90 y Ø114 mm pueden complementarse con la fijación al suelo Serrubloc® 21, que permite retirar el bolardo cuando sea necesario.

? ¿Qué tratamiento superficial es adecuado para un entorno expuesto?
Se recomienda la versión galvanizada en caliente y lacada cuando la exposición a la corrosión es elevada, por ejemplo cerca del mar. El galvanizado en caliente protege el acero tanto por dentro como por fuera.

? ¿Qué colores hay disponibles?
Los colores disponibles se muestran entre las opciones del producto más arriba. Elija el color que mejor se adapte a su entorno.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-en-color-a-elegir

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu