Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo de acero galvanizado para hormigonar Ø90/114/160mm

El bolardo de acero galvanizado para hormigonar es un bolardo de acero con remate en cúpula que protege a los peatones frente al tráfico rodado y delimita con claridad calzadas, zonas peatonales y aparcamientos.







DATOS CLAVE

Diámetro	90–160 mm
Sistema de fijación	Para hormigonar
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Grosor	3 mm
Peso	9–20 kg

- Diseño sencillo y atemporal que encaja tanto en entornos clásicos como modernos
- Remate en cúpula y estética elegante
- Alta resistencia al desgaste gracias a su sólida estructura de acero
- Superficie galvanizada que protege contra la corrosión y las inclemencias meteorológicas
- Montaje flexible: fijo para hormigonar o en versión extraíble

DESCRIPCIÓN

Su diseño sencillo y elegante le permite integrarse en el entorno, al tiempo que ofrece una delimitación y una seguridad eficaces. Ha sido concebido para ser discreto y robusto a la vez, y se utiliza en plazas, parques y paseos peatonales, centros comerciales y accesos, aparcamientos al aire libre y carriles peatonales y ciclistas.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para la seguridad y la delimitación en entornos públicos y privados

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Aparcamiento para exteriores
- Vías peatonales y carriles bici

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Peso
204350	90 mm	9 kg
204391	114 mm	13 kg
204680	160 mm	20 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Grosor 3 mm · Altura sobre el suelo 1000 mm · Tipo Profundidad en hormigón 180 mm, excepto Ø 160 mm, que requiere 230 mm. Puede hacerse extraíble con Lockblock® 21

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	**1000 mm**
Tipo	**Profundidad en hormigón 180 mm, excepto Ø 160 mm, que requiere 230 mm. Puede hacerse extraíble con Lockblock® 21**

MONTAJE Y FIJACIÓN

En la versión estándar, el bolardo se hormigona. La profundidad de empotramiento es de 180 mm para Ø 90 y 114 mm, mientras que Ø 160 mm requiere 230 mm. Como alternativa, el bolardo puede ser desplazable, es decir, extraíble, con el sistema de bloqueo Lockblock® 21.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo se fabrica con gran precisión en acero de alta calidad. La superficie galvanizada en caliente ofrece protección anticorrosión y una larga vida útil. Gracias a su robusto cuerpo de acero, su superficie galvanizada y sus flexibles opciones de montaje, el bolardo es una solución duradera y a largo plazo cuando desea aumentar la seguridad y ordenar los flujos sin renunciar a una estética elegante: un detalle sencillo que marca la diferencia tanto en seguridad como en la impresión de conjunto.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué profundidad debe hormigonarse el bolardo?
Los modelos de Ø 90 y 114 mm se empotran 180 mm en hormigón. El de Ø 160 mm requiere una profundidad de empotramiento de 230 mm.

¿Qué diámetro debo elegir?
El bolardo está disponible en Ø 90 mm (9 kg), Ø 114 mm (13 kg) y Ø 160 mm (20 kg), todos con un grosor de pared de 3 mm y una altura sobre el suelo de 1000 mm. Si tiene dudas, puede ponerse en contacto con nosotros para recibir asesoramiento.

¿Puede el bolardo ser extraíble?
Sí. En lugar de hormigonarlo de forma fija, el bolardo puede ser desplazable con el sistema de bloqueo Lockblock® 21.

¿Es apto el bolardo para exteriores?
Sí. La superficie galvanizada en caliente protege contra la corrosión y las inclemencias meteorológicas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-de-acero-galvanizado-para-hormigonar-o90-114-160mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu