Protecciones para columnas y postes · Protectores de postes

Protector de poste en U Ø 60 mm

El protector de poste en U Ø 60 mm es un arco de protección de tubo de acero que protege hidrantes, contadores de agua exteriores, contadores eléctricos y otros equipos sensibles frente a impactos y daños.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Negro, Gris, Galvanizado
Color RAL y DB	RAL 9005
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Tratamiento superficial	Galvanizado o lacado en color RAL
Peso	6–8 kg

- Protege hidrantes, contadores de agua y contadores eléctricos contra impactos
- Robusta construcción de acero en tubo de 60 mm de diámetro
- Dos opciones de montaje: para hormigonar o con placas base
- Tratamiento superficial resistente: galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y lacado en color RAL
- Larga vida útil incluso en entornos exteriores exigentes

DESCRIPCIÓN

Es una forma sencilla de prolongar la vida útil de infraestructuras importantes y reducir reparaciones costosas. El arco de protección se utiliza en exteriores en zonas residenciales y comunidades de propietarios, aparcamientos, plazas, parques y paseos peatonales, así como en entornos de fabricación y talleres.

CARACTERÍSTICAS

- Casquillo de suelo disponible como opción para facilitar un futuro traslado o una remodelación

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Fabricación y taller

VARIANTES

Ref.	Color	Sistema de fijación	Peso
291061.9005	Negro	Anclado	8 kg
201061.9005	Negro	Para hormigonar	7 kg
201060	Galvanizado	Para hormigonar	7 kg
291060	Galvanizado	Anclado	6 kg
291061.GPRO	Gris	Anclado	8 kg
201061.GPRO	Gris	Para hormigonar	7 kg
291061.S025	Acero corten	Anclado	8 kg
201061.S025	Acero corten	Para hormigonar	7 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado o lacado en color RAL · Anchura 625 mm

DATOS TÉCNICOS

Anchura	**625 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco de protección está diseñado para un montaje sencillo en distintos entornos. Hormigonado directamente en el suelo, se obtiene una instalación permanente y extra estable. Con placas base, la instalación se realiza rápidamente sobre superficies ya acabadas. El casquillo de suelo está disponible como opción y facilita el traslado de la protección o una remodelación en el futuro. El arco de protección es adecuado para ayuntamientos, propietarios de inmuebles, industrias y contratistas que desean proteger hidrantes, contadores de agua exteriores, contadores eléctricos y armarios eléctricos de exterior, así como otros equipos técnicos situados cerca de superficies transitables por vehículos. Reduce el riesgo de daños y paradas operativas, y aumenta la seguridad y la fiabilidad operativa de la instalación.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco de protección está fabricado en tubo de acero de 60 mm de diámetro para ofrecer resistencia y solidez frente a impactos. Se suministra galvanizado en caliente para una máxima protección contra la corrosión, o galvanizado en caliente y lacado en color RAL para integrarse en el entorno urbano o adaptarse a la imagen corporativa de la empresa. El arco de protección tiene una larga vida útil incluso en entornos exteriores exigentes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué altura tiene el protector de poste?
La versión para hormigonar tiene una altura total de 870 mm y la versión con placas base, de 690 mm. La anchura es de 625 mm en ambas.

¿Debo elegir la versión para hormigonar o con placas base?
El hormigonado proporciona una instalación permanente y extra estable, mientras que las placas base permiten una instalación rápida sobre superficies ya acabadas.

¿Se puede trasladar la protección posteriormente?
Sí, con el casquillo de suelo, disponible como opción, resulta más fácil trasladar la protección o realizar una remodelación en el futuro.

¿Qué colores hay disponibles?
Galvanizado, negro (RAL 9005), gris y acero corten. El tratamiento superficial es galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y lacado en color RAL.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protector-de-poste-en-u-o-60-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu