Protecciones contra impactos · Protectores de árboles y parterres

Protector de parterres Galvanizado

El protector de parterres, también denominado barrera perimetral, es una delimitación sencilla, eficaz y estética de tubo de acero galvanizado en caliente que protege superficies para exteriores.







DATOS CLAVE

Longitud	1000–2000 mm
Sistema de fijación	Para hormigonar
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Altura sobre el suelo	300 mm
Peso	5–9 kg

- Crea delimitaciones claras y robustas alrededor de caminos peatonales, zonas de aparcamiento y áreas sensibles
- Limita el acceso a parterres, árboles y plantaciones y reduce el riesgo de daños causados por vehículos y peatones
- Ofrece una larga vida útil gracias a una superficie galvanizada que protege eficazmente contra el óxido y la intemperie, ideal para el clima nórdico
- Disponible en tres longitudes, desde pasillos estrechos hasta grandes áreas abiertas
- Diseñado para un montaje rápido y estable

DESCRIPCIÓN

Le ayuda a dirigir los flujos de circulación, crear límites claros y proteger parterres, árboles y plantaciones. Se utiliza en plazas, parques y paseos peatonales, zonas residenciales y patios interiores, parques infantiles, guarderías y patios escolares, así como a lo largo de carriles peatonales y ciclistas.

CARACTERÍSTICAS

- Requiere un mantenimiento mínimo

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Parques infantiles y patios escolares
- Vías peatonales y carriles bici

VARIANTES

Ref.	Longitud	Peso
204100	1000 mm	5 kg
204101	1500 mm	7 kg
204102	2000 mm	9 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Altura sobre el suelo 300 mm · Diámetro del tubo de acero 60 mm

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del tubo de acero	60 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La versión estándar está diseñada para hormigonar en el suelo. Opcionalmente se ofrecen placas base o casquillos de suelo para un montaje más flexible. La barrera está diseñada para un montaje rápido y estable, ya sea hormigonada o con las fijaciones opcionales.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El protector de parterres está fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente. La superficie galvanizada ofrece una gran protección contra el óxido y la intemperie y, según el fabricante, es ideal para el clima nórdico. El resultado es una solución discreta pero eficaz que protege y embellece el entorno exterior, con un mantenimiento mínimo y una gran durabilidad.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el protector de parterres?
La versión estándar se hormigona en el suelo. Opcionalmente se ofrecen placas base o casquillos de suelo para un montaje flexible.

¿Cómo está protegido el protector de parterres contra el óxido?
Está galvanizado en caliente. La superficie galvanizada ofrece una gran protección contra el óxido y la intemperie.

¿Qué longitudes hay disponibles?
El protector de parterres está disponible en 1000 mm (5 kg), 1500 mm (7 kg) y 2000 mm (9 kg). Todas las longitudes tienen tubo de acero de 60 mm y una altura de 300 mm sobre el suelo.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protector-de-parterres-galvanizado

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu