Protecciones para columnas y postes · Protectores de postes

Protector de poste 3 patas

El protector de poste de Ø 60 mm protege postes, parquímetros y farolas contra impactos, daños y desgaste.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris, Galvanizado
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Tratamiento superficial	Galvanizado o lacado en color RAL
Peso	12–15 kg

- Protege eficazmente postes, parquímetros y farolas
- Reduce el riesgo de reparaciones costosas
- Estructura de acero robusta para una larga vida útil
- Dos tipos de montaje para que usted elija el que mejor se adapte a su emplazamiento
- Disponible en varias versiones para integrarse en el entorno

DESCRIPCIÓN

Es una solución robusta y flexible para un aparcamiento más seguro, una delimitación más clara y un entorno exterior más duradero en aparcamientos al aire libre, plazas, parques, zonas peatonales, zonas residenciales y comunidades de propietarios.

CARACTERÍSTICAS

- Prolonga la vida útil de sus instalaciones
- Mejora la seguridad en zonas de aparcamiento y espacios públicos
- Contribuye a un entorno exterior cuidado y ordenado

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Color	Sistema de fijación	Peso
291030	Galvanizado	Anclado	14 kg
201030	Galvanizado	Para hormigonar	12 kg
291031.GPRO	Gris	Anclado	14 kg
201031.GPRO	Gris	Para hormigonar	15 kg
291031.S025	Acero corten	Anclado	14 kg
201031.S025	Acero corten	Para hormigonar	15 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado o lacado en color RAL

MONTAJE Y FIJACIÓN

El protector está diseñado para una instalación sencilla, segura y duradera. Existen dos tipos de montaje. El hormigonado ofrece la máxima estabilidad y es adecuado para soluciones permanentes. El montaje con placa base es adecuado para superficies pavimentadas existentes y cuando se requiere flexibilidad o la posibilidad de trasladar el protector más adelante. La ficha técnica del producto se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El protector está fabricado con tubo de acero de alta calidad y está disponible en dos tratamientos superficiales que combinan función y estética. La versión galvanizada en caliente ofrece una excelente resistencia a la corrosión y es adecuada para entornos exteriores exigentes. La versión galvanizada en caliente y lacada se suministra en cualquier color RAL, de modo que el protector armonice con el entorno, la imagen corporativa u otro equipamiento. La combinación de una construcción resistente, un montaje flexible y tratamientos superficiales personalizables ofrece una solución profesional, duradera y estéticamente atractiva que protege postes, máquinas expendedoras y farolas durante mucho tiempo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de montaje debo elegir?
El hormigonado ofrece la máxima estabilidad y es adecuado para soluciones permanentes. El montaje con placa base es adecuado para superficies pavimentadas existentes y si desea poder trasladar el protector más adelante.

¿Qué altura tiene el protector?
La variante para hormigonar tiene una altura total de 683 mm y la variante con placa base, una altura total de 505 mm.

¿Puedo pedir el protector en otro color?
Sí. La versión galvanizada en caliente y lacada se suministra en cualquier color RAL. Entre las variantes se encuentran Galvanizado, Gris y Acero corten.

¿Qué diámetros de tubo hay disponibles?
El tubo de acero está disponible en Ø 35 mm y Ø 60 mm, para que pueda adaptar el protector a distintos tipos de postes e instalaciones.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protector-de-poste-3-patas

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu