Bolardos abatibles · Bolardos retráctiles

Bolardo retráctil Barcelona

Barcelona es un bolardo retráctil de accionamiento manual que permite un acceso rápido y cómodo a áreas protegidas o delimitadas.



DATOS CLAVE

Diámetro	160–270 mm
Color	Acero corten, Gris
Sistema de fijación	Para hormigonar
Características	1030 mm de altura x 545 mm de ancho
Peso	150–167 kg

- Accionamiento manual rápido y sencillo
- Control eficaz del tráfico rodado sin pesados portones ni puertas
- Diseño elegante que se integra en entornos urbanos modernos
- Alto nivel de seguridad gracias a un robusto sistema de cierre
- Mecanismo de cierre automático y autoblocante de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

Es la opción adecuada cuando necesita abrir y cerrar zonas con frecuencia sin renunciar a la seguridad ni al diseño. El bolardo delimita claramente calles peatonales, plazas, patios interiores, zonas de aparcamiento y otras áreas en las que debe controlarse el tráfico rodado. Es idóneo para centros urbanos, zonas residenciales y comunidades de propietarios, recintos empresariales, aparcamientos y calles, y permite que el entorno conserve una estética moderna y elegante.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Aparcamiento para exteriores
- Calles y carreteras

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura estándar con llave triangular de 11 mm para un manejo sencillo por parte del personal autorizado
- Movimiento vertical suave, controlado y fiable gracias a un muelle de gas encapsulado
- Placa base de acero con superficie antideslizante
- Cubierta protectora con argollas de elevación para una instalación y un mantenimiento rápidos y sencillos
- Adecuado para centros urbanos, zonas residenciales, recintos empresariales y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Color	Peso
206784.GPRO	160 mm	Gris	150 kg
206782.GPRO	270 mm	Gris	167 kg
206783.GPRO	220 mm	Gris	162 kg
206784.S025	160 mm	Acero corten	150 kg
206782.S025	270 mm	Acero corten	167 kg
206783.S025	220 mm	Acero corten	162 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Características 1030 mm de altura x 545 mm de ancho · Tratamiento superficial Con imprimación de zinc y lacado · Característica 2 El bolardo está equipado con guías centrales y laterales. Accionado por un muelle de gas sellado, se desplaza verticalmente dentro de su cámara. · Mecanismo de cierre Sistema automático y de cierre automático en acero inoxidable, cerradura estándar con llave triangular de 11 mm. · Protección del suelo Acero, ø 460 mm con 10 mm de grosor de pared, galvanizado y lacado en negro. Superficie antideslizante. · Cubierta protectora La funda está fabricada en tubo de acero galvanizado con cáncamos de elevación para una instalación rápida y sencilla.

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Con imprimación de zinc y lacado
Característica 2	El bolardo está equipado con guías centrales y laterales. Accionado por un muelle de gas sellado, se desplaza verticalmente dentro de su cámara.
Mecanismo de cierre	Sistema automático y de cierre automático en acero inoxidable, cerradura estándar con llave triangular de 11 mm.
Protección del suelo	Acero, ø 460 mm con 10 mm de grosor de pared, galvanizado y lacado en negro. Superficie antideslizante.
Cubierta protectora	La funda está fabricada en tubo de acero galvanizado con cáncamos de elevación para una instalación rápida y sencilla.

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se monta hormigonándolo directamente en el suelo (montaje para hormigonar), lo que proporciona una solución estable, segura y duradera. La cubierta protectora de tubo de acero galvanizado dispone de argollas de elevación que facilitan tanto la instalación como el mantenimiento posterior. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo lleva imprimación de zinc y está lacado. El revestimiento es resistente y está diseñado para soportar entornos urbanos exigentes y, al mismo tiempo, mantener un aspecto atractivo con el paso del tiempo. La cubierta protectora está fabricada con tubo de acero galvanizado. La selección de materiales, una fabricación cuidadosa y un tratamiento superficial resistente garantizan una larga vida útil y una alta fiabilidad de funcionamiento. Su robusta construcción y su mecanismo autoblocante minimizan el mantenimiento y ofrecen una solución fiable tanto para entornos públicos como privados. En instalaciones a menos de 8 km de la costa se recomienda una protección anticorrosión extra para las piezas de acero, por ejemplo, un galvanizado adicional. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre el tratamiento de protección contra la intemperie y la corrosión más adecuado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se sube y se baja el bolardo?
Se acciona manualmente y se desbloquea con una llave triangular de 11 mm. Un muelle de gas encapsulado proporciona un movimiento vertical suave y controlado, y la cerradura es automática y autoblocante.

¿Cómo se monta el bolardo?
Se hormigona directamente en el suelo. La cubierta dispone de argollas de elevación para facilitar la instalación, y las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

¿Qué diámetros y colores hay disponibles?
El bolardo está disponible en Ø 160, 220 y 270 mm, en gris o acero corten. Todas las versiones tienen una altura de 1030 mm y una anchura de 545 mm.

¿Puede instalarse el bolardo cerca de la costa?
En instalaciones a menos de 8 km de la costa se recomienda una protección anticorrosión extra para las piezas de acero, por ejemplo, un galvanizado adicional. Póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento sobre el tratamiento adecuado.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-retractil-barcelona

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu