Bolardos abatibles · Bolardos retráctiles

Bolardo retráctil con tapa de acero inoxidable cepillado

El bolardo retráctil es un bolardo de acero de accionamiento manual, pensado para lugares donde es necesario abrir y cerrar con frecuencia el paso de vehículos.



DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Diámetro	160 mm, 220 mm
Sistema de fijación	Para hormigonar
Tratamiento superficial	Con imprimación de zinc y lacado
Peso	93–165 kg

- Se sube y se baja manualmente en pocos segundos
- Delimita calles peatonales y plazas
- Protege áreas sensibles o de acceso restringido
- Controla la entrada y salida de vehículos
- Crea entornos urbanos más seguros y atractivos

DESCRIPCIÓN

Combina resistencia, seguridad y diseño, y la tapa superior de acero inoxidable cepillado le aporta un aspecto moderno y representativo. El bolardo se utiliza para delimitar calles peatonales y plazas, en calles y accesos de entrada y salida, en centros comerciales y entradas, así como en zonas residenciales y comunidades de propietarios.

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece un alto nivel de seguridad gracias a su robusta estructura de acero y a su cierre automático
- Presenta un diseño moderno y elegante en acero inoxidable cepillado
- Soporta un uso frecuente en exigentes entornos urbanos
- Larga vida útil, alta fiabilidad de funcionamiento y mantenimiento mínimo
- Aporta flexibilidad a los espacios, que pueden abrirse o cerrarse rápidamente al tráfico
- Aumenta la seguridad sin renunciar a la estética

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Calles y carreteras
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ø160 mm

Ref.	Color	Diámetro	Peso
206575.GPRO	Gris	160 mm	93 kg
206575.S025	Acero corten	160 mm	93 kg

Ø220 mm

Ref.	Color	Diámetro	Peso
206781.GPRO	Gris	220 mm	165 kg
206781.S025	Acero corten	220 mm	165 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Con imprimación de zinc y lacado

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se empotra directamente en el suelo con hormigón para lograr la máxima estabilidad y vida útil. La carcasa, o cajetín, es un tubo de acero galvanizado con argollas de elevación para un montaje rápido y sencillo en el suelo. El sistema de deslizamiento dispone de guías centrales y laterales, y un muelle de gas encapsulado permite que el bolardo se desplace verticalmente dentro de la carcasa con un movimiento uniforme y suave. La cerradura es estándar y se acciona con una llave triangular de 11 mm. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura es de acero con imprimación de zinc y lacado para una protección extra contra la corrosión. La tapa de acero inoxidable cepillado es resistente al desgaste y a la intemperie. El mecanismo automático de autobloqueo es de acero inoxidable. La placa base está galvanizada en caliente y lacada en negro, con superficie antideslizante, y la carcasa es un tubo de acero galvanizado. Para instalaciones situadas a menos de unos 8 km de la costa, se recomienda un tratamiento adicional de protección contra la intemperie para las piezas de acero, por ejemplo, una galvanización adicional. De este modo, el bolardo conserva tanto su funcionamiento como su aspecto incluso en climas costeros muy expuestos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se bloquea el bolardo?
El bolardo dispone de un mecanismo automático de autobloqueo de acero inoxidable. La cerradura estándar se acciona con una llave triangular de 11 mm.

¿Cómo se monta el bolardo?
Se empotra directamente en el suelo con hormigón. La carcasa incorpora argollas de elevación que facilitan el montaje, y encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña Documentos y certificados.

¿Qué diámetro debo elegir?
El bolardo está disponible en Ø 160 mm (93 kg) y Ø 220 mm (165 kg), ambos en gris o acero corten. Si tiene dudas, contacte con nosotros y le asesoraremos.

¿Se puede instalar el bolardo cerca de la costa?
Sí, pero a menos de unos 8 km de la costa se recomienda un tratamiento adicional de protección contra la intemperie para las piezas de acero, por ejemplo, una galvanización adicional.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-retractil-con-tapa-de-acero-inoxidable-cepillado

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu