Aparcabicicletas · Cobertizos para bicicletas

Cobertizo para bicicletas Voute L

Voute L es una caseta para bicicletas con cierre y techo en forma de túnel que ofrece un almacenamiento seguro y ordenado para bicicletas, patinetes eléctricos, ciclomotores y motocicletas, y reduce considerablemente...



DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Dimensiones	tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm.
Anchura	2520 mm
Altura	2640 mm
Variantes	16 en 2 líneas
Peso	280–600 kg

- Estructura reforzada y puertas dobles con cierre que reducen considerablemente el riesgo de robo
- Protección frente a la intemperie, el vandalismo y el acceso no autorizado
- Estructura de acero galvanizado y techo de policarbonato resistente para una protección duradera durante todo el año
- Techo en forma de túnel de policarbonato celular resistente a los rayos UV, reforzado contra intrusiones
- Dos canalones de aluminio que evacuan el agua de lluvia

DESCRIPCIÓN

Voute L es una caseta para bicicletas con cierre y techo en forma de túnel que ofrece un almacenamiento seguro y ordenado para bicicletas, patinetes eléctricos, ciclomotores y motocicletas, y reduce considerablemente el riesgo de robos y daños. Está diseñada para satisfacer las exigencias tanto de entornos empresariales como de espacios públicos y se instala para exteriores en aparcamientos de bicicletas, zonas residenciales y comunidades de propietarios, colegios, centros de enseñanza superior y universidades, así como en parques, áreas recreativas y otros lugares públicos. Con un módulo de extensión puede ampliar la capacidad a medida que crezcan sus necesidades.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Colegios y escuelas infantiles
- Plazas, parques y paseos

CARACTERÍSTICAS

- Apertura mediante cerradura de cilindro europea con llave o mediante cerradura mecánica de código
- Puertas que pueden abrirse desde el interior sin llave
- Espacio para hasta 6 bicicletas por unidad
- Modular: ampliable con módulo de extensión

VARIANTES

Módulo estándar

Ref.	Color	Características	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
529091D.GPRO	Gris	Código digital	Lacado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	470 kg
529091.GPRO	Gris	Cerradura de cilindro	Lacado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	590 kg
529090D.GPRO	Gris	Código digital	Galvanizado en caliente / galvanizado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	470 kg
529090.GPRO	Gris	Cerradura de cilindro	Galvanizado en caliente / galvanizado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	600 kg
529091D.S025	Acero corten	Código digital	Lacado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	470 kg
529091.S025	Acero corten	Cerradura de cilindro	Lacado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	590 kg
529090D.S025	Acero corten	Código digital	Galvanizado en caliente / galvanizado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	470 kg
529090.S025	Acero corten	Cerradura de cilindro	Galvanizado en caliente / galvanizado	Unidad estándar con revestimiento y puertas	600 kg

Módulo de extensión

Ref.	Color	Características	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
529093D.GPRO	Gris	Código digital	Lacado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	280 kg
529093.GPRO	Gris	Cerradura de cilindro	Lacado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	445 kg
529092D.GPRO	Gris	Código digital	Galvanizado en caliente / galvanizado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	280 kg
529092.GPRO	Gris	Cerradura de cilindro	Galvanizado en caliente / galvanizado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	445 kg
529093D.S025	Acero corten	Código digital	Lacado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	280 kg
529093.S025	Acero corten	Cerradura de cilindro	Lacado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	445 kg
529092D.S025	Acero corten	Código digital	Galvanizado en caliente / galvanizado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	280 kg
529092.S025	Acero corten	Cerradura de cilindro	Galvanizado en caliente / galvanizado	Módulo de extensión con revestimiento y puertas	445 kg

Todas las variantes: Dimensiones tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm. · Anchura 2520 mm · Altura 2640 mm · Profundidad 2830 mm · Sistema de fijación Anclado · Característica 2 2520 mm de ancho x 2640 mm de alto x 2830 mm de profundidad. · Número de bicicletas Hasta 6 bicicletas · Techo Vigas de acero de 60 x 40 mm y dos canalones de aluminio, lacados en nuestros colores, techo abovedado de plástico alveolar de 10 mm con protección UV. Reforzado contra intrusiones. · Extensión Módulo de extensión, 2520 mm de ancho · Paneles Malla rectangular de alambre de ø 5 mm, soldada en marco de angular de acero. Disponible en galvanizado o galvanizado y lacado. · Fuente de luz LED en tubo de aluminio; se suministra para instalar. Requiere alimentación eléctrica 230 V; conexión por electricista autorizado (sin magnetotérmico). Para aparcabicicletas y portabicis. · Puerta Superior: malla cuadrada de alambre ø 5 mm; inferior: chapa de acero de 1,5 mm. Apertura con cerradura europea/llave o código mecánico. Apertura interior sin llave. Se mantienen

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	2830 mm	Sistema de fijación	Anclado
Características	Cerradura de cilindro, Código digital	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Lacado
Tipo	Módulo de extensión con revestimiento y puertas, Unidad estándar con revestimiento y puertas	Característica 2	2520 mm de ancho x 2640 mm de alto x 2830 mm de profundidad.
Número de bicicletas	Hasta 6 bicicletas	Techo	Vigas de acero de 60 x 40 mm y dos canalones de aluminio, lacados en nuestros colores, techo abovedado de plástico alveolar de 10 mm con protección UV. Reforzado contra intrusiones.
Extensión	Módulo de extensión, 2520 mm de ancho	Paneles	Malla rectangular de alambre de ø 5 mm, soldada en marco de angular de acero. Disponible en galvanizado o galvanizado y lacado.
Fuente de luz	LED en tubo de aluminio; se suministra para instalar. Requiere alimentación eléctrica 230 V; conexión por electricista autorizado (sin magnetotérmico). Para aparcabicicletas y portabicis.	Puerta	Superior: malla cuadrada de alambre ø 5 mm; inferior: chapa de acero de 1,5 mm. Apertura con cerradura europea/llave o código mecánico. Apertura interior sin llave. Se mantienen

MONTAJE Y FIJACIÓN

La caseta para bicicletas se ancla al suelo. Las puertas se mantienen de forma segura en posición abierta y cerrada mediante pasador de caída y tope. La iluminación LED montada sobre tubo de aluminio figura en los datos del producto y se suministra para su instalación; requiere una alimentación eléctrica de 230 V y debe conectarla un electricista autorizado. El interruptor automático no está incluido. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura está formada por tubos de acero galvanizado de 80 × 80 mm que proporcionan una gran estabilidad y una protección anticorrosión duradera. El techo cuenta con travesaños de acero de 60 × 40 mm y dos canalones de aluminio lacados en nuestros colores, y el propio techo es de policarbonato celular de 10 mm resistente a los rayos UV (placa alveolar), reforzado para impedir intrusiones y ofrecer una protección extra frente a la intemperie y los robos. Las paredes laterales y trasera son de malla electrosoldada rectangular de ø 5 mm sobre un marco de perfil angular de acero y están disponibles en versión galvanizada o galvanizada y lacada. La parte superior de las puertas dobles es de malla cuadrada de ø 5 mm, que ofrece buena visibilidad y seguridad, y la parte inferior es de chapa de acero de 1,5 mm de espesor para una robustez extra. Al ofrecer un almacenamiento seguro y protegido de la intemperie, se anima a más personas a elegir la bicicleta o la motocicleta como medio de transporte sostenible, y la construcción robusta y el diseño limpio y moderno aumentan la seguridad, el bienestar y el atractivo del espacio exterior.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Cuántas bicicletas caben?
Una unidad tiene capacidad para hasta 6 bicicletas. Si necesita más espacio, puede ampliarla con un módulo de extensión de 2520 mm de ancho.

? ¿Qué opciones de cierre hay?
Las puertas dobles se abren mediante cerradura de cilindro europea con llave o mediante cerradura mecánica de código. Puede elegir entre cerradura de cilindro o código digital en las variantes.

? ¿Es posible quedarse encerrado en la caseta para bicicletas?
No. Las puertas pueden abrirse desde el interior sin llave.

? ¿Qué tratamientos superficiales y colores hay disponibles?
La caseta para bicicletas está disponible galvanizada en caliente (galvanizado) o lacada, en los colores gris y acero corten.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cobertizo-para-bicicletas-voute-l

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu