
Barreras · Barreras giratorias

Barrera giratoria / cancela batiente 1,8 m Tubo de acero galvanizado Ø 60 mm Paso de 1600 mm Con cierre mediante candado

La puerta batiente de 1800 mm es una puerta de acceso pivotante de tubo de acero robusto que ofrece una delimitación clara y un acceso controlado tanto en entornos públicos como privados.







DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris, Galvanizado
Longitud	1800 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Sistema de fijación	Anclado
Peso	35–36 kg

- Controla el acceso sin impedir el paso a los usuarios autorizados
- Ofrece una anchura de paso de 1600 mm para peatones, bicicletas y cochecitos de bebé
- Dispone de un eje de giro desplazado y de montaje pivotante para una apertura suave y segura
- Se cierra con un pasador de cierre de Ø 20 mm y un candado, ambos incluidos
- Puede bloquearse en posición abierta a 90° para un paso controlado

DESCRIPCIÓN

Permite el paso de peatones, bicicletas y cochecitos de bebé, pero mantiene alejado el tráfico no autorizado. La puerta se utiliza en plazas, parques y zonas peatonales, en aparcamientos para exteriores, en zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en almacenes y centros de distribución.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con un cierre flexible que facilita mantener la puerta abierta o cerrada según sea necesario
- Está diseñada para un uso frecuente en entornos exigentes y zonas de mucho tráfico
- Tiene un diseño discreto que se integra en el entorno

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Almacén y distribución

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
203142	Galvanizado	35 kg
203143.GPRO	Gris	36 kg
203143.S025	Acero corten	36 kg

Todas las variantes: Longitud 1800 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Sistema de fijación Anclado · Mecanismo de cierre Con pasador de bloqueo de ø 20 mm y candado (incluido). Puede bloquearse en posición abierta a 90°. · Características Tubo de acero, Ø 60 mm · Característica 2 Eje con montaje pivotante. · Anchura de paso 1600 mm · Tipo Sobre placa base de 200 x 200 mm con varillas de anclaje para hormigonar (incluidas)

DATOS TÉCNICOS

Mecanismo de cierre	**Con pasador de bloqueo de ø 20 mm y candado (incluido). Puede bloquearse en posición abierta a 90°.**
Características	**Tubo de acero, Ø 60 mm**
Característica 2	**Eje con montaje pivotante.**
Anchura de paso	**1600 mm**
Tipo	**Sobre placa base de 200 x 200 mm con varillas de anclaje para hormigonar (incluidas)**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La puerta se ancla mediante una placa base de 200 × 200 mm con barras de anclaje para empotrar en hormigón, incluidas. El candado y el pasador de cierre también están incluidos. Como accesorio se ofrece un kit de preinstalación para puertas batientes. Las instrucciones de montaje, la ficha técnica del producto y el archivo 3D se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura es de tubo de acero robusto de Ø 60 mm, que aporta resistencia y una larga vida útil. El acero está galvanizado en caliente y, en las versiones pintadas, la pintura se aplica sobre el galvanizado. La puerta está fabricada para soportar un uso frecuente en entornos exigentes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el candado?
Sí. La puerta se suministra con un pasador de cierre de Ø 20 mm y un candado.

¿Se puede bloquear la puerta en posición abierta?
Sí. Puede bloquearse en posición abierta a 90° para un paso controlado.

¿Qué anchura tiene el paso?
La anchura de paso es de 1600 mm, suficiente para peatones, bicicletas y cochecitos de bebé.

¿Cómo se ancla la puerta?
Se monta sobre una placa base de 200 × 200 mm con barras de anclaje para empotrar en hormigón, incluidas. Como accesorio se ofrece un kit de preinstalación para puertas batientes.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/puerta-batiente-18-m

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu