
Barreras · Barreras giratorias

# Barrera giratoria / cancela batiente 3 m Tubo de acero galvanizado Ø 60 mm Paso de 2930 mm Con cierre mediante candado

La barrera giratoria es una barrera robusta de acero de 3000 mm de longitud que regula el tráfico de vehículos y proporciona un acceso claro y controlado a zonas delimitadas.



## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Color | Acero corten, Gris, Galvanizado |
| Longitud | 3000 mm |
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente / galvanizado |
| Sistema de fijación | Anclado |
| Peso | 70 kg |

- Control de acceso eficaz: delimita y protege zonas de forma clara y profesional
- Preparada para señalización: tubo vertical para montar fácilmente señales informativas, de aparcamiento o de advertencia
- Larga vida útil: el tubo de acero reforzado de Ø 60 mm ofrece una resistencia muy elevada y gran resistencia al desgaste
- Longitud adecuada: la barrera de 3000 mm proporciona una anchura de paso cómoda para la mayoría de tipos de vehículos
- Diseñada para un uso frecuente y un manejo sencillo

## DESCRIPCIÓN

Dispone de un tubo vertical para el montaje de señales y ofrece una anchura de paso libre de 2930 mm. Se utiliza en aparcamientos para exteriores, zonas residenciales y comunidades de propietarios, almacenes y centros de distribución, así como en accesos privados, polígonos industriales y otras zonas restringidas.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Almacén y distribución

## CARACTERÍSTICAS

- Gira sobre un eje pivotante para una apertura y un cierre suaves
- Se bloquea con pasador de bloqueo de Ø 20 mm y candado, incluidos
- Puede bloquearse a 90° para que la barrera quede firmemente fijada en posición abierta
- Dimensionada para el uso diario en entornos públicos y privados

## VARIANTES

| Ref. | Color | Peso |
|---|---|---|
| **203135** | Galvanizado | 70 kg |
| **203136.GPRO** | Gris | 70 kg |
| **203136.S025** | Acero corten | 70 kg |

Todas las variantes: Longitud 3000 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Sistema de fijación Anclado · Mecanismo de cierre Con pasador de bloqueo de ø 20 mm y candado (incluido). Puede bloquearse en posición abierta a 90°. · Características Tubo de acero, Ø 60 mm · Característica 2 Eje con montaje pivotante. · Anchura de paso 2930 mm · Tipo Placa base con plantilla y pernos incluidos en el kit de preinstalación

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Mecanismo de cierre | **Con pasador de bloqueo de ø 20 mm y candado (incluido). Puede bloquearse en posición abierta a 90°.** |
| Características | **Tubo de acero, Ø 60 mm** |
| Característica 2 | **Eje con montaje pivotante.** |
| Anchura de paso | **2930 mm** |
| Tipo | **Placa base con plantilla y pernos incluidos en el kit de preinstalación** |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera se ancla al suelo. La instalación se realiza con varillas de anclaje que se hormigonan en el suelo mediante una placa base. El kit de preinstalación para barrera giratoria de 3000 mm está disponible como accesorio. La barrera gira sobre un eje pivotante y se bloquea en posición cerrada con un pasador de bloqueo de Ø 20 mm y el candado suministrado. Las instrucciones de montaje están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está diseñada para un uso prolongado en entornos exigentes. Está fabricada en acero reforzado con una superficie galvanizada en caliente que la protege contra la corrosión. La combinación de acero reforzado, tratamiento superficial anticorrosión y un diseño bien pensado da como resultado una solución que resiste tanto la intemperie como un uso intensivo. La barrera combina el cierre físico con la posibilidad de una señalización clara en el tubo vertical.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Se incluye candado?**
Sí. La barrera se bloquea con un pasador de bloqueo de Ø 20 mm y un candado incluido.

**¿Puede bloquearse la barrera en posición abierta?**
Sí. Puede bloquearse a 90° para que quede firmemente fijada en posición abierta.

**¿Qué anchura de paso ofrece la barrera?**
La barrera tiene una longitud de 3000 mm y ofrece una anchura de paso libre de 2930 mm, adecuada para la mayoría de tipos de vehículos.

**¿Puedo colocar señales en la barrera?**
Sí. Dispone de un tubo vertical para el montaje de señales informativas, de aparcamiento o de advertencia.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-giratoria-3-m

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu