Espacios públicos · Marquesinas de espera

Marquesina con revestimiento de policarbonato

La marquesina con revestimiento de policarbonato es una pasarela cubierta de acero con techo abovedado que protege a los peatones de la lluvia, la nieve, el sol y el viento.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Características	Con iluminación (LED), Sin iluminación
Anchura	2500 mm
Altura	2835 mm
Peso	72–145 kg

- Protege de la lluvia, la nieve, el sol y la radiación UV durante todo el año
- Robusta estructura de acero con marco de tubo cuadrado de 80 × 80 mm para una buena estabilidad y seguridad
- Techo abovedado de policarbonato celular con tratamiento anti-UV
- Aspecto moderno y ligero que encaja tanto en entornos modernos como clásicos
- Disponible con o sin iluminación LED integrada

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en entradas, entre edificios, en aparcamientos y en espacios públicos como plazas, parques y zonas peatonales, así como en centros comerciales, oficinas y recepciones, recintos empresariales e instalaciones privadas. Puede elegir el modelo con iluminación LED integrada para mayor seguridad y comodidad, o sin iluminación para una solución más sencilla.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Aparcamiento para exteriores
- Oficina y recepción

CARACTERÍSTICAS

- Modular: puede ampliarse con módulos de extensión y adaptarse según las necesidades
- Paneles traseros y laterales disponibles como opción
- Patas regulables en altura que se adaptan a la superficie
- Aumenta la comodidad y la seguridad de visitantes, clientes y personal

VARIANTES

Módulo estándar

Ref.	Color	Características	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
599802.GPRO	Gris	Sin iluminación	Galvanizado en caliente y lacado	Módulo estándar	145 kg
599802L.GPRO	Gris	Con iluminación (LED)	Galvanizado en caliente y lacado	Módulo estándar	145 kg
599802.S025	Acero corten	Sin iluminación	Galvanizado con efecto corten	Módulo estándar	145 kg
599802L.S025	Acero corten	Con iluminación (LED)	Galvanizado con efecto corten	Módulo estándar	145 kg

Módulo de extensión

Ref.	Color	Características	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
599803.GPRO	Gris	Sin iluminación	Galvanizado en caliente y lacado	Módulo de extensión	93 kg
599803L.GPRO	Gris	Con iluminación (LED)	Galvanizado en caliente y lacado	Módulo de extensión	72 kg
599803.S025	Acero corten	Sin iluminación	Galvanizado con efecto corten	Módulo de extensión	93 kg
599803L.S025	Acero corten	Con iluminación (LED)	Galvanizado con efecto corten	Módulo de extensión	72 kg

Todas las variantes: Anchura 2500 mm · Altura 2835 mm · Profundidad 2170 mm · Sistema de fijación Anclado · Techo Cúpula de plástico alveolar de 6 mm con protección UV. · Extensión Módulo de extensión, 2500 mm de largo · Fuente de luz Tira LED integrada en la estructura e instalada en fábrica. Requiere alimentación eléctrica de 230 V; debe conectarla un electricista autorizado (magnetotérmico no incluido). · Postes Tubos de acero cuadrados, 80 x 80 mm

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	2170 mm	Sistema de fijación	Anclado
Tratamiento superficial	Galvanizado con efecto corten, Galvanizado en caliente y lacado	Tipo	Módulo de extensión, Módulo estándar
Techo	Cúpula de plástico alveolar de 6 mm con protección UV.	Extensión	Módulo de extensión, 2500 mm de largo
Fuente de luz	Tira LED integrada en la estructura e instalada en fábrica. Requiere alimentación eléctrica de 230 V; debe conectarla un electricista autorizado (magnetotérmico no incluido).	Postes	Tubos de acero cuadrados, 80 x 80 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La pasarela se ancla a la superficie. Se monta sobre placas de base con patas regulables en altura y se suministra con anclajes de expansión, lo que permite una instalación estable que se adapta a la superficie. Combine módulos estándar y de extensión con paneles para crear desde protecciones cortas para entradas hasta largas pasarelas cubiertas entre edificios. En la versión LED, la tira LED está integrada en la estructura e instalada de fábrica. El sistema se suministra preparado y listo, y ofrece una iluminación uniforme y eficiente que mejora la seguridad por la tarde y por la noche. La tensión de funcionamiento es de 230 V y la conexión debe realizarla un electricista autorizado. El magnetotérmico no está incluido. El revestimiento lateral para bóvedas Milano y "M" está disponible como accesorio. Las instrucciones de montaje y la ficha técnica del producto se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La pasarela está diseñada para un uso prolongado en entornos exteriores exigentes. La estructura es de acero galvanizado. En la versión gris, la estructura está galvanizada en caliente y lacada en resistentes colores RAL estándar, lo que proporciona una protección extra contra la corrosión y el desgaste y un acabado que realza la impresión de conjunto. La variante de acero corten está galvanizada con efecto corten. El techo es de policarbonato celular de 6 mm de grosor con tratamiento anti-UV. El material resiste la lluvia, la nieve, el sol y la radiación UV, y conserva su función y su aspecto durante mucho tiempo. Los paneles traseros y laterales opcionales están formados por perfiles de aluminio con policarbonato celular de 10 mm con tratamiento anti-UV.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo conectar yo mismo la iluminación LED?
No. La tira LED viene instalada de fábrica y requiere 230 V, pero la conexión debe realizarla un electricista autorizado. El magnetotérmico no está incluido.

¿Se incluye el material de fijación?
Sí. La pasarela se monta sobre placas de base con patas regulables en altura y se suministra con anclajes de expansión.

¿Cómo puedo alargar la pasarela?
Se empieza con un módulo estándar y se amplía con módulos de extensión, cada uno de 2 500 mm de longitud.

¿Puedo obtener la pasarela con paredes?
Sí. Hay disponibles como opción paneles traseros y laterales de perfiles de aluminio con policarbonato celular de 10 mm con tratamiento anti-UV.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/marquesina-con-revestimiento-de-policarbonato

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu