Señales viales, postes para señales y bases · Postes para señales y bases para postes

Postes de señalización Longitudes entre 2 4,5 metros

El poste de señalización de tubo de acero galvanizado en caliente permite un montaje seguro y estable de señales de tráfico, señales de aparcamiento y carteles informativos en exteriores.







DATOS CLAVE

Longitud	2000–4500 mm
Distancia entre orificios (c/c)	70–900 mm
Diámetro	60 mm, 76 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Variantes	22 en 2 líneas
Peso	0,3–16,61 kg

- Construcción de acero – galvanizado en caliente para una protección eficaz contra la corrosión
- Anclaje seguro – incluye anclaje de suelo
- Remate protegido – el tapón de plástico reduce la penetración de humedad y proporciona un acabado limpio
- Personalizable – varias dimensiones para distintas necesidades de señalización
- Larga vida útil y mantenimiento mínimo en entornos exteriores

DESCRIPCIÓN

Su construcción está diseñada para ofrecer una larga vida útil y un mantenimiento mínimo, incluso cuando el poste está expuesto a la intemperie, la humedad y la sal de deshielo. Se utiliza con frecuencia junto a calles, carreteras y zonas peatonales, en aparcamientos, en áreas industriales y logísticas, así como en entornos inmobiliarios.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución
- Plazas, parques y paseos

VARIANTES

Postes para señales

Ref.	Longitud	Distancia entre orificios (c/c)	Diámetro	Peso
463_20	2000 mm	–	60 mm	5,2 kg
473_20	2000 mm	–	76 mm	7 kg
463_25	2500 mm	–	60 mm	7,35 kg
473_25	2500 mm	–	76 mm	9,3 kg
463_30	3000 mm	–	60 mm	8,79 kg
473_30	3000 mm	–	76 mm	11,27 kg
463_35	3500 mm	–	60 mm	10,22 kg
473_35	3500 mm	–	76 mm	12,96 kg
463_40	4000 mm	–	60 mm	11,66 kg
473_40	4000 mm	–	76 mm	14,79 kg
463_45	4500 mm	–	60 mm	13,1 kg
473_45	4500 mm	–	76 mm	16,61 kg

Abrazaderas

Ref.	Longitud	Distancia entre orificios (c/c)	Diámetro	Peso
464_07	–	70 mm	60 mm	0,3 kg
474_07	–	70 mm	76 mm	0,5 kg
464_35	–	350 mm	60 mm	0,4 kg
474_35	–	350 mm	76 mm	0,6 kg
464_50	–	500 mm	60 mm	0,5 kg
474_50	–	500 mm	76 mm	0,7 kg
464_70	–	700 mm	60 mm	0,55 kg
474_70	–	700 mm	76 mm	0,8 kg
464_90	–	900 mm	60 mm	0,7 kg
474_90	–	900 mm	76 mm	1 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste de señalización se suministra con anclaje de suelo para una fijación firme al terreno y con tapón de plástico para la parte superior del tubo. Las bases de hormigón para postes de señalización están disponibles como accesorios en Ø 60 mm y Ø 76 mm. Elija la dimensión adecuada en función del tamaño de la señal, la altura de montaje y las condiciones del lugar para lograr una buena estabilidad y una señalización clara a lo largo del tiempo.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente para una protección eficaz contra la corrosión. Resiste la exposición a la intemperie, la humedad y la sal de deshielo, y el tapón de plástico protege la parte superior del tubo y reduce la penetración de humedad. Esto garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen el anclaje de suelo y el tapón de plástico?
Sí. El poste se suministra con anclaje de suelo para una fijación firme al terreno y tapón de plástico que protege la parte superior del tubo.

¿Qué diámetro y longitud debo elegir?
El poste está disponible en Ø 60 y 76 mm y en longitudes de 2 000 a 4 500 mm. Elija en función del tamaño de la señal, la altura de montaje y las condiciones del lugar.

¿Resiste el poste la sal de deshielo?
Sí. Está galvanizado en caliente y diseñado para ofrecer una larga vida útil incluso expuesto a la intemperie, la humedad y la sal de deshielo.

¿Existen bases para el poste?
Sí. Las bases de hormigón para postes de señalización están disponibles como accesorios en Ø 60 mm y Ø 76 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/postes-de-senalizacion-longitudes-entre-2-45-metros
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu