
Productos para tráfico y carreteras · Rampas y pasarelas

Pasarela peatonal / Pasarela para zanjas Superficie de paso de madera

La pasarela peatonal de madera con una estructura estable de acero está diseñada para el paso seguro sobre zanjas y canales en obras y trabajos temporales de infraestructura.









DATOS CLAVE

Longitud	1000–3200 mm
Anchura	1000 mm, 1500 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Peso	42,85–680,84 kg

- Paso seguro: adaptada para zanjas y canales
- Estructura estable: marco de acero galvanizado en caliente
- Superficie de paso antideslizante: madera con tratamiento superficial resistente al desgaste
- Adaptada para la accesibilidad: rampas para sillas de ruedas y cochecitos de bebé
- Barandillas laterales extraíbles: reflectantes rojos y blancos para una alta visibilidad

DESCRIPCIÓN

Está pensada para entornos en los que se requiere un tránsito seguro para peatones, sillas de ruedas y cochecitos de bebé, por ejemplo, en obras, trabajos viales, plazas, parques y a lo largo de itinerarios peatonales.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras de construcción · Obras viales · Plazas, parques y paseos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada conforme a ZTV-SA
- Carga máxima de 150 kg/m²

VARIANTES

Pasarela peatonal / Pasarela para zanjas

Ref.	Longitud	Anchura	Peso
20250-10	1000 mm	1000 mm	42,853 kg
20250	1700 mm	1000 mm	56,5 kg
20251	2200 mm	1000 mm	63,911 kg
20252	2700 mm	1000 mm	72,635 kg
20254	3200 mm	1000 mm	92,281 kg
20252-15	2700 mm	1500 mm	100,78 kg
20254-15	3200 mm	1500 mm	119,697 kg

Kit de 10 pasarelas peatonales (ref. 20251)

Ref.	Longitud	Anchura	Peso
20251-SET	2200 mm	1000 mm	680,84 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

MATERIAL Y DURABILIDAD

El marco es de acero galvanizado en caliente, lo que proporciona una gran estabilidad y una larga vida útil. La superficie de paso consiste en un revestimiento de madera antideslizante, y el zócalo lateral es de madera maciza con varios tratamientos superficiales. La madera cuenta con una impregnación resistente a la intemperie que soporta los efectos del clima y el desgaste en uso para exteriores. La pasarela peatonal es una opción funcional para proyectos en los que se combina un material natural con una construcción segura y en los que es necesario habilitar un paso temporal pero fiable.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánta carga soporta la pasarela?
La carga máxima es de 150 kg/m².

¿Pueden utilizar la pasarela sillas de ruedas y cochecitos de bebé?
Sí. La pasarela está adaptada para la accesibilidad, con rampas para sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

¿Qué tamaños hay disponibles?
Con una anchura de 1000 mm están disponibles las longitudes de 1000, 1700, 2200, 2700 y 3200 mm. Con una anchura de 1500 mm están disponibles las longitudes de 2700 y 3200 mm.

¿Se pueden retirar las barandillas laterales?
Sí. Las barandillas laterales son extraíbles y tienen marcas reflectantes rojas y blancas para una alta visibilidad.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/pasarela-peatonal-pasarela-para-zanjas-superficie-de-paso-de-madera

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu