
Productos para tráfico y carreteras · Rampas y pasarelas


Pasarela peatonal / Pasarela para zanjas Superficie de paso de aluminio

La pasarela peatonal, o pasarela para zanjas, es una construcción combinada de aluminio y acero que permite un paso seguro sobre zanjas y canales.









DATOS CLAVE

Longitud	1800–6500 mm
Anchura	1000–1300 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Peso	58,97–436 kg

- Paso seguro: adaptada para zanjas y canales
- Marco estable: acero galvanizado en caliente para entornos exigentes
- Superficie de paso antideslizante: chapa de aluminio antideslizante de 4/5 mm
- Adaptado para la accesibilidad: rampas para sillas de ruedas y cochecitos
- Barandillas laterales abatibles: marcas reflectantes rojas y blancas para una alta visibilidad y un transporte que ocupa poco espacio


DESCRIPCIÓN

Se utiliza en obras de construcción, obras viales y otros trabajos temporales de infraestructura, así como en eventos y barreras temporales en los que los peatones necesitan circular con seguridad. La construcción combina una gran estabilidad con un manejo sencillo y resulta idónea allí donde la accesibilidad y un tránsito seguro son fundamentales.

CARACTERÍSTICAS

- Versión homologada
- Carga máx. 200 kg/m²

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras de construcción · Obras viales · Eventos y barreras temporales

VARIANTES

Pasarela peatonal / Pasarela para zanjas

Ref.	Longitud	Anchura	Peso
20270	1800 mm	1000 mm	58,967 kg
20271	2300 mm	1000 mm	69,975 kg
20272	2800 mm	1000 mm	88,048 kg
2027212	2800 mm	1200 mm	94,471 kg
20273	3300 mm	1000 mm	92 kg
2027312	3300 mm	1200 mm	115,677 kg
2027413	4500 mm	1300 mm	293,822 kg
2027513	5500 mm	1300 mm	364,864 kg
2027613	6500 mm	1300 mm	436,001 kg

Kit de 5 pasarelas peatonales (ref. 20271) + palé y cinchas

Ref.	Longitud	Anchura	Peso
20271-SET	–	–	387,038 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

MONTAJE Y FIJACIÓN

La superficie de paso está atornillada de forma fija a la estructura portante de acero. Las rampas para sillas de ruedas y cochecitos permiten un paso accesible, y las barandillas laterales con marcas reflectantes rojas y blancas son abatibles, de modo que la pasarela ocupa menos espacio durante el transporte. La pasarela es una solución para proyectos en los que es necesario habilitar rápidamente un paso temporal pero robusto, con especial atención a la seguridad laboral, la accesibilidad y una logística eficiente.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El marco es de acero galvanizado en caliente, que ofrece una larga vida útil y resistencia a la intemperie y al desgaste. La superficie de paso está formada por chapa de aluminio antideslizante (4/5 mm) con listón de borde de perfil cuadrado de aluminio. La combinación de marco de acero y superficie de paso de aluminio da como resultado una construcción robusta y, al mismo tiempo, fácil de manejar.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Personalizable
Se puede fabricar a medida según sus necesidades y personalizar con su marca.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden utilizar la pasarela sillas de ruedas y cochecitos?
Sí. La pasarela dispone de rampas para sillas de ruedas y cochecitos que permiten un paso accesible.

¿Cuánta carga soporta la pasarela?
La carga máxima es de 200 kg/m².

¿Qué longitudes y anchuras están disponibles?
Las longitudes van de 1800 a 6500 mm y las anchuras son de 1000, 1200 o 1300 mm según la longitud. Todas las combinaciones y pesos figuran en la tabla Datos técnicos.

¿Es antideslizante la superficie de paso?
Sí. La superficie de paso es de chapa de aluminio antideslizante de 4/5 mm con listón de borde de perfil cuadrado de aluminio.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/pasarela-peatonal-pasarela-para-zanjas-superficie-de-paso-de-aluminio

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu