Productos para tráfico y carreteras · Rampas y pasarelas

Set de pasarelas de aluminio para zanjas con asas de transporte

La pasarela de aluminio para zanjas ofrece un paso seguro sobre zanjas y canales en obras y trabajos temporales de infraestructura.









DATOS CLAVE

Longitud	1800–6700 mm
Tipo	Con barrotes verticales, Sin barrotes verticales
Anchura	1000 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Variantes	12 en 2 líneas
Peso	42–282,89 kg

- Paso seguro: adaptada a zanjas y excavaciones
- Superficie de paso antideslizante: chapa lagrimada de aluminio con buena fricción
- Adaptado para la accesibilidad: rampas para sillas de ruedas y cochecitos de bebé
- Barandillas laterales abatibles: reflectantes rojos y blancos para una mayor visibilidad
- Manejo cómodo: asas de transporte en ambos lados

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en obras viales y allí donde las vías peatonales y ciclistas deben mantenerse abiertas junto a excavaciones en curso. Sus rampas para sillas de ruedas y cochecitos de bebé hacen que el paso sea accesible para más personas.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Obras de construcción
- Obras viales
- Vías peatonales y carriles bici

CARACTERÍSTICAS

- Bajo peso combinado con una alta estabilidad
- Apilable gracias a sus cantoneras, para el transporte y el almacenamiento
- Carga máxima 200 kg/m²

VARIANTES

Pasarela peatonal de aluminio

Ref.	Longitud	Tipo	Peso
20280	1800 mm	Sin barrotes verticales	42 kg
20281	2300 mm	Sin barrotes verticales	50 kg
20281-S	2300 mm	Con barrotes verticales	48,231 kg
20282	2700 mm	Sin barrotes verticales	62 kg
20282-S	2800 mm	Con barrotes verticales	58,371 kg
20283	3300 mm	Sin barrotes verticales	75 kg
20283-S	3300 mm	Con barrotes verticales	74 kg
20284	4500 mm	Sin barrotes verticales	114 kg
20285	5500 mm	Sin barrotes verticales	138 kg
20286	6700 mm	Sin barrotes verticales	220 kg

Kit de 5 pasarelas peatonales (ref. 20281) + palé y cinchas

Ref.	Longitud	Tipo	Peso
20281-S-SET	–	Con barrotes verticales	282,885 kg
20281-SET	–	Sin barrotes verticales	254,585 kg

Todas las variantes: Anchura 1000 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

MONTAJE Y FIJACIÓN

La pasarela puede fijarse al suelo con piquetas. Las asas de transporte en ambos lados permiten un manejo cómodo, y las cantoneras hacen que la pasarela sea apilable para el transporte y el almacenamiento. La pasarela para zanjas es una solución práctica para proyectos en los que es necesario habilitar rápidamente un paso temporal pero seguro, priorizando la seguridad laboral, la accesibilidad y una logística eficiente.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura está fabricada íntegramente en aluminio, lo que combina un bajo peso con una alta estabilidad y facilita el manejo y el traslado de la pasarela cuando sea necesario. La superficie de paso de chapa lagrimada de aluminio antideslizante está atornillada firmemente a la estructura.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

CE
Con marcado CE. El producto cumple los requisitos esenciales de salud, seguridad y medio ambiente establecidos por la legislación de la UE.

Personalizable
Se puede fabricar a medida según sus necesidades y personalizar con su marca.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué carga soporta la pasarela para zanjas?
La pasarela está dimensionada para una carga máxima de 200 kg/m².

¿Pueden utilizar la pasarela sillas de ruedas y cochecitos de bebé?
Sí. La pasarela está equipada con rampas para sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

¿Cómo se fija la pasarela?
La pasarela puede fijarse al suelo con piquetas.

¿Qué longitudes hay disponibles?
Sin barrotes verticales hay 1800, 2300, 2700, 3300, 4500, 5500 y 6700 mm; con barrotes verticales hay 2300, 2800 y 3300 mm. Todas tienen 1000 mm de ancho.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/set-de-pasarelas-de-aluminio-para-zanjas-con-asas-de-transporte

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu