Productos para tráfico y carreteras · Placas de rodadura / Placas de protección del suelo

Chapa de paso / Placa de suelo de acero Grosor 20mm

La chapa de paso de acero, también conocida como placa de suelo o placa de paso de vehículos, está diseñada para un paso seguro y estable de vehículos de obra y maquinaria sobre terrenos irregulares u obstáculos...



DATOS CLAVE

Dimensiones	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m etc.
Grosor	20 mm
Peso	392,5–942 kg







- Paso seguro: permite el paso sobre obstáculos e irregularidades
- Versión robusta: desarrollada para obras de construcción e ingeniería civil
- Manejo eficiente: cuatro orificios de elevación para el transporte con grúa
- Protección del suelo: reduce el riesgo de hundimientos y daños
- Dimensionada para cargas elevadas y uso diario en entornos exigentes

DESCRIPCIÓN

La chapa de paso de acero, también conocida como placa de suelo o placa de paso de vehículos, está diseñada para un paso seguro y estable de vehículos de obra y maquinaria sobre terrenos irregulares u obstáculos provisionales. Se utiliza en obras de construcción y trabajos viales, en zanjas, tendidos de cable y cunetas, así como en áreas de trabajo donde es necesario proteger el suelo y mantener el tráfico. La placa es una herramienta para proyectos que requieren soluciones provisionales para mantener la accesibilidad, la seguridad y un flujo de trabajo eficiente.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras de construcción · Obras viales

VARIANTES

Ref.	Dimensiones	Peso
20261220	1,25 m x 2,00 m	392,5 kg
20261520	1,50 m x 2,00 m	471 kg
20261225	1,25 m x 2,50 m	490,6 kg
20261230	1,25 m x 3,00 m	588,8 kg
20261525	1,50 m x 2,50 m	588,8 kg
20262020	2,00 m x 2,00 m	628 kg
20261530	1,50 m x 3,00 m	706,5 kg
20262025	2,00 m x 2,50 m	785 kg
20262030	2,00 m x 3,00 m	942 kg

Todas las variantes: Grosor 20 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La placa dispone de cuatro orificios de elevación adaptados para el izado con grúa. Esto facilita su manejo, traslado y colocación sobre zanjas, cunetas u otros obstáculos del área de trabajo.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La placa está fabricada en acero estructural de calidad S235JR / S355J2. La construcción está dimensionada para cargas elevadas y para el uso diario en entornos exigentes de construcción e ingeniería civil.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se traslada la placa?
La placa tiene cuatro orificios de elevación adaptados para el izado con grúa, lo que facilita su manejo y traslado.

¿Qué tamaños hay disponibles y cuánto pesan?
La placa tiene un grosor de 20 mm y está disponible en nueve dimensiones, desde 1,25 × 2,00 m (392,5 kg) hasta 2,00 × 3,00 m (942 kg). Todos los pesos figuran en Medidas y versión.

¿De qué acero está fabricada la placa?
Está fabricada en acero estructural de calidad S235JR / S355J2.

¿Dónde se utiliza la placa?
En zanjas, tendidos de cable, cunetas y áreas de trabajo donde es necesario proteger el suelo y mantener el tráfico, por ejemplo en obras de construcción y trabajos viales.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/chapa-de-paso-placa-de-suelo-de-acero-grosor-20mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu