Productos para tráfico y carreteras · Placas de rodadura / Placas de protección del suelo

Chapa de paso / Placa de suelo de acero Grosor 15mm


La chapa de paso, o placa de suelo, de acero es una placa de rodadura que crea un paso seguro y estable para vehículos de construcción y obra civil sobre superficies irregulares u obstáculos temporales.



DATOS CLAVE

Dimensiones	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m etc.
Grosor	15 mm
Peso	290–700 kg







- Paso seguro: permite circular sobre terreno irregular y obstáculos
- Construcción resistente al desgaste: diseñada para trabajos de construcción y obra civil
- Manejo práctico: cuatro orificios de elevación para el transporte con grúa
- Protege el terreno: reduce el riesgo de daños en el suelo
- Versión robusta adaptada a entornos exigentes y a un uso frecuente

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en obras y trabajos viales, por ejemplo en excavaciones, tendido de cables, zanjas para tuberías y otras tareas en las que es necesario garantizar la circulación sin dañar el terreno.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras de construcción · Obras viales

VARIANTES

Ref.	Dimensiones	Peso
20151220	1,25 m x 2,00 m	290 kg
20151520	1,50 m x 2,00 m	350 kg
20151225	1,25 m x 2,50 m	365 kg
20151230	1,25 m x 3,00 m	435 kg
20151525	1,50 m x 2,50 m	438 kg
20152020	2,00 m x 2,00 m	468 kg
20151530	1,50 m x 3,00 m	525 kg
20152025	2,00 m x 2,50 m	585 kg
20152030	2,00 m x 3,00 m	700 kg

Todas las variantes: Grosor 15 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

Para facilitar su manejo y desplazamiento, la placa cuenta con cuatro orificios de elevación que permiten transportarla de forma segura con grúa.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La chapa de paso está fabricada en acero de calidad S235JR / S355J2. Su construcción es robusta y resistente al desgaste, y está adaptada a entornos exigentes y a un uso frecuente. La placa es una herramienta fiable en proyectos que requieren soluciones temporales pero duraderas para mantener la seguridad, la accesibilidad y un flujo de trabajo eficiente.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se desplaza la chapa de paso?
La placa dispone de cuatro orificios de elevación para su transporte y desplazamiento seguros con grúa.

¿Qué tamaños hay disponibles?
La placa está disponible en anchuras de 1,25, 1,50 y 2,00 m y en longitudes de 2,00, 2,50 y 3,00 m, todas con un grosor de 15 mm. El peso varía de 290 kg a 700 kg según el tamaño.

¿De qué acero está fabricada la placa?
La chapa de paso está fabricada en acero de calidad S235JR / S355J2.

¿Para qué se utiliza la chapa de paso?
Crea un paso seguro y estable para vehículos de construcción y obra civil sobre superficies irregulares u obstáculos temporales, por ejemplo en excavaciones, tendido de cables y zanjas para tuberías.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/chapa-de-paso-placa-de-suelo-de-acero-grosor-15mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu