Protecciones para columnas y postes · Protectores de postes

Protección contra impactos para postes y árboles 800mm de ancho

Protección contra impactos para postes y árboles en forma de arco de protección de tubo de acero, diseñado para ofrecer una protección mecánica eficaz en entornos públicos y comerciales.









DATOS CLAVE

Diámetro del tubo de acero	48 mm, 60 mm
Anchura	750 mm, 800 mm
Altura total	1400 mm, 1450 mm
Altura sobre el suelo	1000 mm
Peso	8,6–11 kg

- Protección contra impactos eficaz – protege árboles y postes
- Montaje permanente – diseñado para hormigonar
- Construcción robusta – adaptada a entornos exteriores exigentes
- Delimitación clara – reduce el riesgo de daños causados por el tráfico
- Forma bien definida – ofrece tanto protección física como señalización visual alrededor del objeto que se desea proteger

DESCRIPCIÓN

El arco protege árboles recién plantados, postes e instalaciones sensibles frente a impactos y golpes accidentales de vehículos y maquinaria. Se utiliza en entornos urbanos, plazas, parques y zonas peatonales, en aparcamientos al aire libre y junto a vías peatonales y carriles bici, donde es necesario proteger la vegetación y las instalaciones sin alterar la estética del conjunto.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores
- Vías peatonales y carriles bici

VARIANTES

Ref.	Diámetro del tubo de acero	Anchura	Altura total	Peso
443_00	48 mm	750 mm	1400 mm	8,6 kg
463_00	60 mm	800 mm	1450 mm	11 kg

Todas las variantes: Altura sobre el suelo 1000 mm · Espesor de pared 2,5 mm · Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

DATOS TÉCNICOS

Espesor de pared	**2,5 mm**
Sistema de fijación	**Para hormigonar**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente / galvanizado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco de protección está diseñado para hormigonar, lo que proporciona una instalación estable y permanente. El sistema de fijación es para hormigonar en ambas versiones.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en tubo de acero con un espesor de pared de 2,5 mm y está galvanizado en caliente. Su construcción es robusta y está adaptada a entornos exteriores exigentes.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Personalizable
Se puede fabricar a medida según sus necesidades y personalizar con su marca.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el arco de protección?
Se empotra en hormigón, lo que proporciona una instalación estable y permanente.

¿Qué tamaños hay disponibles?
Hay una versión con tubo de Ø 48 mm, 750 mm de ancho y 1400 mm de altura total (8,6 kg) y otra con tubo de Ø 60 mm, aprox. 800 mm de ancho y 1450 mm de altura total (11 kg). Ambas tienen una altura sobre el suelo de 1000 mm.

¿Qué puede proteger el arco?
Protege árboles recién plantados, postes e instalaciones sensibles frente a impactos y golpes accidentales de vehículos y maquinaria.

¿Qué tratamiento superficial tiene el arco?
El arco está galvanizado en caliente.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-para-postes-y-arboles-800mm-de-ancho

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu