Barreras · Barreras giratorias

Barrera giratoria / barrera para vehículos con reflectantes rojos/amarillos

La barrera giratoria cierra el paso en calles, accesos y zonas de tráfico donde se necesita un control de paso flexible.



DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Longitud	1500–3500 mm
Mecanismo de cierre	Candado, Cerradura de cilindro, Cerradura de llave triangular
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Variantes	30 en 1 líneas
Peso	30,8–53,42 kg

- Función giratoria: gira en horizontal sin poste de apoyo ni poste receptor
- Paso libre cuando la barrera está abierta
- Montaje limpio con mínima intervención en el suelo
- Barrera claramente visible: reflectantes rojos/amarillos para una alta visibilidad
- Se abre y se cierra de forma simple con pasador de bloqueo

DESCRIPCIÓN

La barrera gira en horizontal y no requiere poste receptor de apoyo, por lo que el paso queda completamente libre cuando está abierta. Se utiliza en aparcamientos exteriores, zonas residenciales y fincas, polígonos industriales y entornos de almacén y distribución, así como en calles, carreteras y vías de servicio donde el acceso debe regularse de forma clara, fiable y fácil de usar.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Almacén y distribución
- Calles y carreteras

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre flexible que se adapta al nivel de seguridad y a las exigencias de uso
- Construcción robusta adaptada a entornos públicos y comerciales
- Adecuada tanto para cierres permanentes como semipermanentes

VARIANTES

Ref.	Sistema de fijación	Longitud	Mecanismo de cierre	Peso
413_151V	Para hormigonar	1500 mm	Candado	30,8 kg
413_351VP	Anclado	3500 mm	Candado	52,55 kg
413_201V	Para hormigonar	2000 mm	Candado	34,36 kg
413_251ZP	Anclado	2500 mm	Cerradura de cilindro	43,06 kg
413_251V	Para hormigonar	2500 mm	Candado	37,93 kg
413_301ZP	Anclado	3000 mm	Cerradura de cilindro	46,62 kg
413_301V	Para hormigonar	3000 mm	Candado	41,49 kg
413_351FP	Anclado	3500 mm	Cerradura de llave triangular	53,42 kg
413_351V	Para hormigonar	3500 mm	Candado	48,16 kg
413_351ZP	Anclado	2500 mm	Cerradura de cilindro	53,29 kg
413_151F	Para hormigonar	1500 mm	Cerradura de llave triangular	31,67 kg
413_201F	Para hormigonar	2000 mm	Cerradura de llave triangular	35,23 kg
413_251F	Para hormigonar	2500 mm	Cerradura de llave triangular	38,8 kg
413_151Z	Para hormigonar	1500 mm	Cerradura de cilindro	31,54 kg
413_301F	Para hormigonar	3000 mm	Cerradura de llave triangular	42,36 kg
413_201Z	Para hormigonar	2000 mm	Cerradura de cilindro	35,11 kg
413_351F	Para hormigonar	3500 mm	Cerradura de llave triangular	49,03 kg
413_251Z	Para hormigonar	2500 mm	Cerradura de cilindro	38,67 kg
413_301Z	Para hormigonar	3000 mm	Cerradura de cilindro	42,23 kg
413_351Z	Para hormigonar	3500 mm	Cerradura de cilindro	48,9 kg
413_151VP	Anclado	1500 mm	Candado	35,19 kg
413_201VP	Anclado	2000 mm	Candado	38,75 kg

Ref.	Sistema de fijación	Longitud	Mecanismo de cierre	Peso
413_251VP	Anclado	2500 mm	Candado	42,32 kg
413_301VP	Anclado	3000 mm	Candado	45,88 kg
413_151FP	Anclado	1500 mm	Cerradura de llave triangular	36,06 kg
413_201FP	Anclado	2000 mm	Cerradura de llave triangular	39,62 kg
413_251FP	Anclado	2500 mm	Cerradura de llave triangular	43,19 kg
413_301FP	Anclado	3000 mm	Cerradura de llave triangular	46,75 kg
413_151ZP	Anclado	1500 mm	Cerradura de cilindro	35,93 kg
413_201ZP	Anclado	2000 mm	Cerradura de cilindro	39,5 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera está disponible en dos versiones de montaje: para hormigonar en el suelo o para anclar a la superficie. Como no requiere poste receptor de apoyo, el montaje es limpio y con mínima intervención en el suelo. La barrera se abre y se cierra con pasador de bloqueo y se bloquea con la opción de cierre elegida: candado, cerradura de llave triangular según DIN 3223 o cerradura de cilindro.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está galvanizada en caliente, y su construcción es robusta y adaptada al uso en entornos públicos y comerciales. El mecanismo de cierre está diseñado para uso profesional.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Necesita la barrera un poste receptor?
No. La barrera gira en horizontal y no requiere poste receptor de apoyo, lo que deja el paso libre cuando está abierta.

? ¿Se puede hormigonar o atornillar la barrera?
Existen ambas versiones: para hormigonar o para anclar. Usted elige el sistema de fijación entre las variantes.

? ¿Qué opciones de cierre hay?
Puede elegir candado, cerradura de llave triangular según DIN 3223 o cerradura de cilindro, en función del nivel de seguridad y de las exigencias de uso.

? ¿Sirve la barrera para cierres temporales?
Sí. Es adecuada tanto para cierres permanentes como semipermanentes.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-giratoria-barrera-para-vehiculos-con-reflectantes-rojos-amarillos

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu