Espacios públicos · Escaleras

Escalera de bloque

La escalera de bloque de hormigón es una escalera de exterior estable y cómoda que permite salvar con seguridad un desnivel en un acceso, una terraza o una zona peatonal.









DATOS CLAVE

Número de peldaños	2–10 st
Longitud	630–3330 mm
Anchura	900 mm, 2000 mm
Altura	300–1500 mm
Variantes	18 en 2 líneas
Peso	320–2.700 kg

- Escalera de exterior estable, segura y cómoda para la mayoría de entornos
- Anchura estándar de 2 metros (2000 mm)
- Anchura flexible: puede pedirse por encargo en cualquier anchura entre 1 y 2 metros (1000–2000 mm)
- Ampliable con rellanos y varios tramos para desniveles mayores
- Puede completarse con una rampa de hormigón en el lado que prefiera para mejorar la accesibilidad

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en espacios públicos como plazas, parques y zonas peatonales, en zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en centros comerciales y accesos. Puede adaptar la anchura y el número de peldaños y completarla con antideslizante, calefacción eléctrica y señalización de contraste.

CARACTERÍSTICAS

- Puede prepararse con orificios para el montaje de barandillas
- Puede equiparse con antideslizante fresado y cable integrado para calefacción eléctrica
- Puede incorporar señalización de contraste negra en el primer y el último peldaño, mediante cinta de contraste o botones de contraste empotrados
- Disponible con botones de contraste empotrados en color antracita

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Escalón modular sin rampa

Ref.	Número de peldaños	Longitud	Anchura	Altura	Peso
5211-020100	2 st	630 mm	2000 mm	300 mm	540 kg
5211-030100	3 st	930 mm	2000 mm	450 mm	810 kg
5211-040100	4 st	1230 mm	2000 mm	600 mm	1080 kg
5211-050100	5 st	1530 mm	2000 mm	750 mm	1350 kg
5211-060100	6 st	1830 mm	2000 mm	900 mm	1620 kg
5211-070100	7 st	2130 mm	2000 mm	1050 mm	1890 kg
5211-080100	8 st	2430 mm	2000 mm	1200 mm	2160 kg
5211-090100	9 st	2730 mm	2000 mm	1350 mm	2430 kg
5211-100100	10 st	3030 mm	2000 mm	1500 mm	2700 kg

Escalón modular con rampa

Ref.	Número de peldaños	Longitud	Anchura	Altura	Peso
5211-020200	2 st	930 mm	900 mm	300 mm	320 kg
5211-030200	3 st	1230 mm	900 mm	450 mm	480 kg
5211-040200	4 st	1530 mm	900 mm	600 mm	640 kg
5211-050200	5 st	1830 mm	900 mm	750 mm	800 kg
5211-060200	6 st	2130 mm	900 mm	900 mm	960 kg
5211-070200	7 st	2430 mm	900 mm	1050 mm	1120 kg
5211-080200	8 st	2730 mm	900 mm	1200 mm	1280 kg
5211-090200	9 st	3030 mm	900 mm	1350 mm	1440 kg
5211-100200	10 st	3330 mm	900 mm	1500 mm	1600 kg

Todas las variantes: Color Gris · Profundidad 300 mm

DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Profundidad	300 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

En desniveles mayores, la escalera puede ampliarse con rellanos y varios tramos, de modo que el recorrido peatonal resulte ergonómico y seguro. Puede colocarse una rampa de hormigón complementaria en el lado de la escalera que prefiera para mejorar la accesibilidad. La escalera puede prepararse con orificios para el montaje de barandillas. Encontrará más información en la ficha técnica de la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La escalera está fabricada en hormigón. El antideslizante fresado y el cable integrado para calefacción eléctrica reducen el riesgo de resbalones en invierno, y los botones de contraste empotrados proporcionan una señalización de contraste duradera.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

CE
Con marcado CE. El producto cumple los requisitos esenciales de salud, seguridad y medio ambiente establecidos por la legislación de la UE.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo pedir la escalera en otra anchura?
Sí. La anchura estándar es de 2000 mm, pero la escalera puede pedirse por encargo en cualquier anchura entre 1000 y 2000 mm. También está disponible en 900 mm de ancho entre las variantes.

¿Qué señalización de contraste puedo elegir?
Puede elegir cinta de contraste negra (100 mm de ancho) o botones de contraste empotrados (Ø 50 mm) en el primer y el último peldaño. Los botones también están disponibles en antracita y se colocan con una separación de 30 mm, 23 uds. por peldaño en la anchura de 2000 mm.

¿Cómo puedo reducir el riesgo de resbalones en invierno?
La escalera puede equiparse con antideslizante fresado y cable integrado para calefacción eléctrica, lo que reduce el riesgo de resbalones en invierno.

¿Es posible montar barandilla y rampa?
Sí. La escalera puede prepararse con orificios para barandillas, y puede colocarse una rampa de hormigón complementaria en el lado de la escalera que prefiera.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/escalera-de-bloque

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu