Productos de balizamiento · Barreras de aparcamiento para delimitación y protección

Barandilla de aparcamiento de hormigón Trafipark

Trafipark es una barandilla de aparcamiento de hormigón y un sistema flexible que aporta orden, una estructura clara y un tráfico más seguro en aparcamientos y otras zonas de estacionamiento.



DATOS CLAVE

Longitud	2500 mm, 4950 mm
Anchura	100 mm
Altura	200 mm, 490 mm
Color	Gris
Peso	120–240 kg







- Delimita claramente las plazas de aparcamiento
- Guía el flujo de tráfico en la zona de aparcamiento
- Hace que el área sea más fácil de controlar visualmente y más segura para conductores y peatones
- Se monta con el número de vigas y bloques que usted necesite
- Construcción modular que se adapta de forma simple a cada necesidad

DESCRIPCIÓN

Con plazas de aparcamiento claramente delimitadas y un flujo de tráfico guiado, el área resulta más fácil de controlar visualmente y más segura tanto para conductores como para peatones. El sistema se utiliza en aparcamientos para exteriores, zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en centros comerciales y accesos.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de trasladar y rápida de reajustar cuando cambia el área de aparcamiento
- Se utiliza para optimizar un aparcamiento, desviar el tráfico o delimitar zonas específicas

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Ref.	Longitud	Altura	Tipo	Peso
5126-250100	2500 mm	200 mm	Viga	120 kg
5126-490100	4950 mm	200 mm	Viga	240 kg
5126-000001	–	490 mm	Cojín recto	129 kg
5126-000004	–	490 mm	Cojín de cuatro direcciones	129 kg

Todas las variantes: Anchura 100 mm · Color Gris · Diámetro 480 mm

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Cojín de cuatro direcciones, Cojín recto, Viga
Diámetro	480 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barandilla se monta con el número de vigas de 2,5 o 5 metros que desee, combinadas con bloques rectos o bloques de cuatro vías. Con los bloques rectos, la barandilla continúa en línea recta, y con los bloques de cuatro vías puede conectar vigas en cuatro direcciones. El sistema es fácil de trasladar y se reajusta rápidamente si desea modificar la distribución del área de aparcamiento. Encontrará unas instrucciones de montaje en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Trafipark es una barandilla de aparcamiento de hormigón. Al tratarse de un sistema modular, puede reutilizar las piezas y reconfigurar la barandilla cuando cambien las necesidades de la zona de aparcamiento, en lugar de sustituirla.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la diferencia entre el bloque recto y el bloque de cuatro vías?
El bloque recto tiene paso recto y prolonga la barandilla en línea. El bloque de cuatro vías tiene conexión en cruz y admite vigas en cuatro direcciones. Ambos tienen 480 mm de diámetro, 490 mm de altura y pesan 129 kg.

¿Qué longitudes de viga hay disponibles?
Las vigas están disponibles en 2,5 metros (2 500 mm, 120 kg) y 5 metros (4 950 mm, 240 kg). Ambas tienen 100 mm de ancho y 200 mm de altura.

¿Puedo trasladar la barandilla si cambia el aparcamiento?
Sí. El sistema es modular, fácil de trasladar y se reajusta rápidamente cuando se producen cambios en el área de aparcamiento.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-de-aparcamiento-de-hormigon-trafipark

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu