Productos de balizamiento · Bloques y barreras de hormigón

Barrera de hormigón Tåget

La barrera de hormigón Tåget es un elemento de cierre y delimitación del tráfico que permite cortar el paso de forma segura, clara y flexible allí donde sea necesario dirigir o restringir la circulación de coches o...



DATOS CLAVE

Longitud	620 mm, 741 mm
Anchura	110–2003 mm
Altura	410 mm, 715 mm
Color	Gris
Peso	20–1.710 kg







- Permite un cierre del tráfico seguro, claro y flexible
- Dirige o restringe el tráfico de coches y carretillas elevadoras
- Fabricada en molde liso para una superficie uniforme, atractiva y resistente
- Resiste la intemperie, el desgaste y las cargas elevadas durante mucho tiempo
- Huecos para horquillas de carretilla en la parte inferior que facilitan su elevación y traslado

DESCRIPCIÓN

La barrera de hormigón Tåget es un elemento de cierre y delimitación del tráfico que permite cortar el paso de forma segura, clara y flexible allí donde sea necesario dirigir o restringir la circulación de coches o carretillas elevadoras. Se utiliza en aparcamientos y obras, en almacenes y centros de distribución y en polígonos industriales, así como en plazas, parques y zonas peatonales, patios interiores y otras superficies para exteriores. Tåget está disponible en tres tipos: locomotora para los extremos, vagón y acoplamiento/anclaje entre unidades.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Obras de construcción
- Almacén y distribución

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de reubicar cuando cambian los flujos de tráfico o las zonas de seguridad

VARIANTES

Ref.	Longitud	Anchura	Altura	Tipo	Peso
5122-130001	741 mm	2003 mm	715 mm	Locomotora, extremos	1710 kg
5122-130002	741 mm	1877 mm	715 mm	Vagón de pasajeros	1710 kg
5122-130000	620 mm	110 mm	410 mm	Acoplamiento/anclaje entre unidades	20 kg

Todas las variantes: Color Gris

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**Acoplamiento/anclaje entre unidades, Locomotora, extremos, Vagón de pasajeros**

MONTAJE Y FIJACIÓN

En la parte inferior dispone de huecos para horquillas de carretilla, de modo que los elementos pueden elevarse, trasladarse y reubicarse fácilmente cuando sea necesario. Esto ofrece una solución flexible cuando hay que modificar los flujos de tráfico o las zonas de seguridad.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los elementos se fabrican en molde liso, lo que proporciona una superficie uniforme, atractiva y resistente. La superficie resiste la intemperie, el desgaste y las cargas elevadas durante mucho tiempo, por lo que esta barrera es adecuada para su colocación permanente en exteriores.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se traslada la barrera de hormigón?
Los elementos tienen huecos para horquillas de carretilla en la parte inferior, por lo que pueden elevarse, trasladarse y reubicarse con una carretilla elevadora.

¿Qué diferencia hay entre la locomotora y el vagón?
La locomotora está pensada para los extremos y tiene un ancho de 2003 mm, mientras que el vagón tiene un ancho de 1877 mm. Ambos miden 741 mm de longitud y 715 mm de altura, y pesan 1710 kg.

¿Resiste la superficie a la intemperie durante todo el año?
Los elementos se fabrican en molde liso, lo que proporciona una superficie resistente a la intemperie, el desgaste y las cargas elevadas durante mucho tiempo.

¿Qué colores hay disponibles?
Tåget está disponible en versión gris.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-hormigon-taget

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu