Espejos de tráfico & espejos para salidas · Espejos de tráfico de policarbonato

Espejo de tráfico Ø60 cm SUBWAY

El espejo de tráfico Dancop SUBWAY es un espejo redondo gran angular de policarbonato, diseñado para lugares de mucho tránsito donde la visibilidad es limitada y la seguridad de peatones y vehículos debe ser...









DATOS CLAVE

Diámetro	600 mm
Distancia máxima para el espejo	15 m
Sistema de fijación	Anclado
Material	Policarbonato (PC)
Ref.	SUBWAY
Peso	7,7 kg

- Gran angular de 180° para una buena visibilidad en esquinas, túneles y pasos
- Policarbonato con superficie dura: extremadamente resistente a los impactos y a los arañazos, prácticamente irrompible
- 5 años de garantía de funcionamiento y larga vida útil, incluso en entornos expuestos
- Resistente al vandalismo y a la intemperie, adecuado para lugares públicos y expuestos
- Certificado TÜV y ensayado frente a carga de viento: soporta vientos de hasta fuerza huracanada (grado 12, >117 km/h)

DESCRIPCIÓN

El espejo de tráfico Dancop SUBWAY es un espejo redondo gran angular de policarbonato, diseñado para lugares de mucho tránsito donde la visibilidad es limitada y la seguridad de peatones y vehículos debe ser prioritaria. Con un ángulo de visión de 180°, ofrece una visión clara de las esquinas sin visibilidad y reduce el riesgo de accidentes. Se utiliza en garajes y aparcamientos, túneles peatonales y ciclistas, almacenes y centros de distribución, así como en aparcamientos al aire libre.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para uso en interior y para exteriores
- Se suministra completo con fijación de cuatro puntos y rótula

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Garajes y aparcamientos
- Vías peatonales y carriles bici
- Almacén y distribución
- Aparcamiento para exteriores

DATOS TÉCNICOS

Forma	Redonda
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior

MONTAJE Y FIJACIÓN

El espejo se fija en pared, en poste de Ø 50–85 mm o directamente plano contra la pared. Se suministra completo con una fijación de cuatro puntos y una rótula que permite ajustar el espejo de forma simple y flexible para obtener la mejor visibilidad. Su construcción robusta hace que la instalación sea simple y segura, incluso en entornos expuestos. Encontrará las instrucciones de montaje y la ficha técnica en inglés en la pestaña Documentos y certificados. El conjunto de barrera de hormigón con poste galvanizado está disponible como accesorio.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El espejo está fabricado en policarbonato (PC) de 6 mm con un revestimiento duro y resistente a los arañazos. El material es extremadamente resistente a los impactos y prácticamente irrompible, y el espejo resiste tanto el vandalismo como la intemperie. Cuenta con 5 años de garantía de funcionamiento. El espejo está certificado por TÜV y ensayado frente a carga de viento para vientos de hasta fuerza huracanada (grado 12, >117 km/h). Encontrará los certificados en la pestaña Documentos y certificados.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Certificado TÜV-GS y de carga de viento

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Incluye fijación?
Sí. El espejo se suministra completo con fijación de cuatro puntos y rótula para montaje en pared, en poste o plano contra la pared.

¿A qué distancia funciona el espejo?
La distancia recomendada es de 9–15 m.

¿Para qué diámetro del poste es adecuada la fijación?
El espejo puede montarse en poste con un diámetro de 50–85 mm.

¿Puede instalarse el espejo en exteriores?
Sí. Es resistente a la intemperie y al vandalismo, y está ensayado frente a carga de viento para vientos de hasta fuerza huracanada (grado 12, >117 km/h).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/espejo-de-trafico-o60-cm-subway

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu