Aparcabicicletas · Aparcabicicletas de dos niveles

Aparcabicicletas de dos niveles

Aparcabicicletas de dos niveles que ahorra espacio, duplica el número de plazas para bicicletas en la misma superficie y permite asegurar con candado tanto el marco como la rueda.









DATOS CLAVE


Número de bicicletas	2–24
Muelle de gas	Con muelle de gas, Sin muelle de gas
Easy-Grip	Con Easy-Grip, Sin Easy-Grip
Altura mínima del techo	2500 mm
Variantes	48 en 1 líneas
Peso	50–600 kg

- Dos plazas para bicicletas por sección, una en el nivel superior y otra en el inferior
- Duplica la capacidad en la misma superficie
- Fabricado en acero galvanizado en caliente
- Apto para neumáticos de hasta 65 mm de ancho
- Arcos integrados para asegurar el marco y la rueda con candado

DESCRIPCIÓN

El aparcabicicletas de dos niveles es una solución flexible que aprovecha al máximo el espacio cuando es necesario guardar muchas bicicletas en una superficie limitada. Al colocar las bicicletas en dos niveles, la capacidad se duplica en comparación con un aparcabicicletas tradicional, sin necesidad de ocupar más superficie. Se utiliza en aparcamientos y cuartos de bicicletas, zonas residenciales y comunidades de propietarios, oficinas, garajes y aparcamientos de varias plantas, tanto en interior como en exterior.

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Oficina y recepción
- Transporte público y estaciones

CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular que se amplía fácilmente
- Montaje a una cara o espalda con espalda
- Distancia estándar de 375 mm entre plazas
- Asas EasyGrip y asistencia por gas disponibles como opción
- Recubrimiento en polvo en cualquier color RAL disponible como opción
- Diseño compatible con BREEAM
- 10 años de garantía contra defectos de fabricación

VARIANTES

Ref.	Número de bicicletas	Muelle de gas	Easy-Grip	Peso
TTCR-10-WH-WEG	10	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-WH-NEG	10	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-NH-WEG	10	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-NH-NEG	10	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	250 kg
TTCR-12-WH-WEG	12	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-WH-NEG	12	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-NH-WEG	12	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-NH-NEG	12	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	300 kg
TTCR-14-WH-WEG	14	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-WH-NEG	14	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-NH-WEG	14	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-NH-NEG	14	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	350 kg
TTCR-16-WH-WEG	16	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-WH-NEG	16	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-NH-WEG	16	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-NH-NEG	16	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	400 kg
TTCR-18-WH-WEG	18	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	450 kg
TTCR-18-WH-NEG	18	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	450 kg
TTCR-18-NH-WEG	18	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	450 kg

Ref.	Número de bicicletas	Muelle de gas	Easy-Grip	Peso
TTCR-18-NH-NEG	18	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	450 kg
TTCR-2-WH-WEG	2	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-WH-NEG	2	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-NH-WEG	2	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-NH-NEG	2	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	50 kg
TTCR-20-WH-WEG	20	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-WH-NEG	20	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-NH-WEG	20	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-NH-NEG	20	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	500 kg
TTCR-22-WH-WEG	22	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-WH-NEG	22	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-NH-WEG	22	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-NH-NEG	22	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	550 kg
TTCR-24-WH-WEG	24	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-WH-NEG	24	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-NH-WEG	24	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-NH-NEG	24	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	600 kg
TTCR-4-WH-WEG	4	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-WH-NEG	4	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-NH-WEG	4	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-NH-NEG	4	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	100 kg
TTCR-6-WH-WEG	6	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-WH-NEG	6	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-NH-WEG	6	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-NH-NEG	6	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	150 kg
TTCR-8-WH-WEG	8	Con muelle de gas	Con Easy-Grip	200 kg
TTCR-8-WH-NEG	8	Con muelle de gas	Sin Easy-Grip	200 kg

Ref.	Número de bicicletas	Muelle de gas	Easy-Grip	Peso
TTCR-8-NH-WEG	8	Sin muelle de gas	Con Easy-Grip	200 kg
TTCR-8-NH-NEG	8	Sin muelle de gas	Sin Easy-Grip	200 kg

DATOS TÉCNICOS

Anchura del neumático	Soporte para neumáticos de hasta 65 mm
Distancia entre aparcabicicletas	Distancia estándar de 375 mm, niveles dispuestos al tresbolillo
Material	Acero
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Garantía	10 años

MONTAJE Y FIJACIÓN

El sistema se instala a una cara contra una pared o espalda con espalda para obtener la máxima capacidad, con una distancia entre ejes de 375 mm entre plazas. El aparcabicicletas se fija a una losa de hormigón o a una estructura de suelo con capacidad portante adecuada. Prevea una altura de techo suficiente, de al menos 2 500 mm, y espacio de paso delante del aparcabicicletas. Se facilitan planos técnicos para una instalación correcta: la ficha de producto, el plano CAD en PDF y el modelo 2D en DWG están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero resistente, galvanizado en caliente según BS EN ISO 1461:2022, y está diseñado para un uso prolongado en entornos públicos y comerciales exigentes. Las asas estándar están galvanizadas en caliente según la misma norma. Como opción, la estructura puede recubrirse con pintura en polvo en cualquier color RAL para adaptarse a la arquitectura o a la identidad visual del edificio. El diseño es compatible con BREEAM y cuenta con 10 años de garantía contra defectos de fabricación.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la principal ventaja de un aparcabicicletas de dos niveles?
Los sistemas de dos niveles duplican el número de bicicletas que pueden guardarse en una superficie determinada al aprovechar el espacio en altura. Esto los hace ideales para lugares donde se requiere una gran capacidad de aparcamiento de bicicletas en un espacio limitado.

¿Dónde se utilizan habitualmente los aparcabicicletas de dos niveles?
Se utilizan con frecuencia en edificios residenciales, edificios de oficinas, nodos de transporte público y campus escolares y universitarios donde se requiere la máxima capacidad para bicicletas en cuartos de bicicletas cerrados o aparcamientos de bicicletas cubiertos.

¿Qué preparativos se necesitan antes de la instalación?
La instalación requiere la fijación a una losa de hormigón o a una estructura de suelo con capacidad portante adecuada. En la planificación también deben tenerse en cuenta una altura de techo y un espacio de paso suficientes. Se facilitan planos técnicos para garantizar una instalación correcta.

¿Son fáciles de usar los aparcabicicletas de dos niveles?
Sí. Los sistemas modernos de dos niveles están diseñados con asistencia a la elevación para facilitar su uso. Pueden elegirse opciones con muelle de gas o asistidas por resorte para un manejo más suave.

¿Pueden instalarse los aparcabicicletas en casetas para bicicletas u otros recintos?
Sí. Los aparcabicicletas de dos niveles se instalan a menudo en casetas para bicicletas, recintos de seguridad de malla y cuartos de bicicletas específicos como parte de una solución completa de almacenamiento de bicicletas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-de-dos-niveles
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu