Muut · Tarvikkeet

Tukitolppa kääntyvään korkeusrajoittimeen HBS 50/54

Tukitolppa kannattelee puomin vapaata päätä kääntyvissä korkeusrajoittimissa Mannus HBS 50 ja HBS 54.





LYHYESTI

Malli	**HBS 50, HBS 54**
Pintakäsittely	**Kuumasinkitty / Galvanoitu, Kuumasinkitty ja maalattu**
Kiinnitystapa	**Ankkuroitava, Valuasennus**
Tolpan mitat	**70 x 40 x 3 mm**
Paino	**20 kg**

KUVAUS

Se on 70 × 40 × 3 mm:n suorakaideputki, ja sen korkeutta voi säätää +250/−0 mm, jotta se mukautuu puomin asetettuun korkeuteen.

Valitse malli korkeusrajoittimen mukaan (HBS 50, kokonaiskorkeus 3,0 m, tai HBS 54, kokonaiskorkeus 4,0 m) sekä pintakäsittely ja kiinnike. Valuasennettava tolppa valetaan 300 mm:n syvyyteen 400 × 400 × 600 mm:n perustukseen. Pulttiasennettavassa tolpassa on 200 × 200 mm:n pohjalevy, jonka reikäjako on 160 × 160 mm ja reiät Ø 13 mm. Kuvassa 1 tolppa on lukitustangon kanssa, joka on erikseen valittava lisävaruste.

VARIANTIT

Tukitolppa HBS 50:lle

Tuotenro	Malli	Pintakäsittely	Kiinnitystapa	Paino
102469	HBS 50	Kuumasinkitty / Galvanoitu	Valuasennus	20 kg (kilogramma)
102470	HBS 50	Kuumasinkitty ja maalattu	Valuasennus	20 kg (kilogramma)
102471	HBS 50	Kuumasinkitty / Galvanoitu	Ankkuroitava	20 kg (kilogramma)
102472	HBS 50	Kuumasinkitty ja maalattu	Ankkuroitava	20 kg (kilogramma)

Tukitolppa HBS 54:lle

Tuotenro	Malli	Pintakäsittely	Kiinnitystapa	Paino
109355	HBS 54	Kuumasinkitty / Galvanoitu	Valuasennus	
109356	HBS 54	Kuumasinkitty ja maalattu	Valuasennus	
109357	HBS 54	Kuumasinkitty / Galvanoitu	Ankkuroitava	
109358	HBS 54	Kuumasinkitty ja maalattu	Ankkuroitava	

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Kuumasinkitty teräs

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/tukitolppa-kaantyvaan-korkeusrajoittimeen-hbs-50-54

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu