Maahan valettavat pollarit · Maahan valettavat teräspollarit

Pollari valitsemallasi värillä

Klassinen teräspollari kävelyalueiden, sisäänkäyntien ja muiden sellaisten alueiden rajaamiseen, joilla ajoneuvoliikennettä halutaan rajoittaa.









LYHYESTI

Kiinnitystapa	**Valuasennus**
Väri	**Cortenteräs, Ruskea, Vaaleanharmaa, Viininpunainen ym.**
Halkaisija	**60–160 mm**
Pintakäsittely	**Kuumasinkitty ja maalattu**
Variantit	**50 kpl 3 sarjassa**
Paino	**4–21 kg**

- Rajaa alueita ja rajoittaa ajoneuvojen pääsyä
- Teräsputki, johon on hitsattu kupolipää
- Saatavana viitenä halkaisijana
- Maalattu valitsemallasi värillä
- Korroosiosuojaus kuumasinkityksellä tai sinkkipohjamaalauksella toteutuksesta riippuen

KUVAUS

Pyöristetty yläosa antaa tyylikkään ilmeen, joka sopii niin julkisiin ympäristöihin kuin yksityisille kiinteistöillekin. Valitse halkaisija ja väri kohteen mukaan.

OMINAISUUDET

- Asennetaan valuasennuksena maahan
- Tietyt halkaisijat voidaan tehdä irrotettaviksi erillisellä maakiinnikkeellä
- Kestävä materiaali, helppo hoitaa

SOPII NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN

- Torit, puistot & kävelyreitit
- Myymälät & kauppa
- Kauppakeskukset & sisäänkäynnit

VARIANTIT

Korkeus maanpinnasta 1100 mm, seinämänpaksuus 3 mm. Valetaan 180 mm syvyyteen betoniin.

Tuotenro	Väri	Halkaisija	Paino
204330.GPRO	Harmaa	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.9010	Valkoinen	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.5010	Sininen	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.3020	Punainen	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.9005	Musta	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.7044	Vaaleanharmaa	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.3004	Viininpunainen	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.6005	Vihreä	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.8017	Ruskea	60 mm	4 kg (kilogramma)
204330.S025	Cortenteräs	60 mm	4 kg (kilogramma)

Korkeus maanpinnasta 1000 mm, seinämänpaksuus 3 mm. Valetaan 180 mm syvyyteen betoniin.

Tuotenro	Väri	Halkaisija	Paino
204364.GPRO	Harmaa	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.GPRO	Harmaa	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.GPRO	Harmaa	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.9010	Valkoinen	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.9010	Valkoinen	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.9010	Valkoinen	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.5010	Sininen	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.5010	Sininen	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.5010	Sininen	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.3020	Punainen	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.3020	Punainen	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.3020	Punainen	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.9005	Musta	76 mm	7 kg (kilogramma)

204351.9005	Musta	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.9005	Musta	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.7044	Vaaleanharmaa	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.7044	Vaaleanharmaa	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.7044	Vaaleanharmaa	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.3004	Viininpunainen	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.3004	Viininpunainen	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.3004	Viininpunainen	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.6005	Vihreä	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.6005	Vihreä	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.6005	Vihreä	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.8017	Ruskea	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.8017	Ruskea	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.8017	Ruskea	114 mm	15 kg (kilogramma)
204364.S025	Cortenteräs	76 mm	7 kg (kilogramma)
204351.S025	Cortenteräs	90 mm	10 kg (kilogramma)
204395.S025	Cortenteräs	114 mm	15 kg (kilogramma)

Tuotenro	Väri	Halkaisija	Paino
204681.GPR0	Harmaa	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.9010	Valkoinen	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.5010	Sininen	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.3020	Punainen	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.9005	Musta	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.7044	Vaaleanharmaa	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.3004	Viininpunainen	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.6005	Vihreä	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.8017	Ruskea	160 mm	21 kg (kilogramma)
204681.S025	Cortenteräs	160 mm	21 kg (kilogramma)

Kaikki versiot: Kiinnitystapa Valuasennus · Pintakäsittely Kuumasinkitty ja maalattu · Tyyppi Kupolipäällä

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Kupolipäällä
Korkeus maanpinnasta	1000 mm, 1100 mm
Paksuus	3 mm, 4 mm

ASENNUS JA KIINNITYS

Pollari valetaan suoraan maahan. Ilmoitettu valusyvyys on 180 mm halkaisijoille Ø60, Ø76, Ø90 ja Ø114 mm sekä 230 mm halkaisijalle Ø160 mm. Irrotettavaan asennukseen käytetään Serrubloc® 21 -maakiinnikettä yhteensopivien halkaisijoiden kanssa. Maakiinnike on sijoitettava niin, etteivät ajoneuvot aja sen yli.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

Pollari valmistetaan teräksestä ja maalataan kuumasinkityksen tai sinkkipohjamaalauksen jälkeen valitusta toteutuksesta riippuen. Pintakäsittely suojaa terästä korroosiolta ja mahdollistaa ulkonäön sovittamisen ympäristöön. Rannikkoalueille ja muihin vaativiin ympäristöihin suosittelemme kuumasinkittyä ja maalattua toteutusta. Puhdistukseen voi käyttää vettä ja mietoa pesuainetta.

USEIN KYSYTTYÄ

Mikä halkaisija minun kannattaa valita?
Lähde liikkeelle paikan muodosta ja siitä, kuinka näkyvä rajauksen halutaan olevan. Ota meihin yhteyttä, niin autamme valitsemaan sopivan vaihtoehdon.

Voiko pollarin tehdä irrotettavaksi?
Kyllä, Ø76-, Ø90- ja Ø114 mm:n versioihin voi lisätä Serrubloc® 21 -maakiinnikkeen, jonka ansiosta pollarin voi tarvittaessa irrottaa.

Mikä pintakäsittely sopii vaativaan ympäristöön?
Kuumasinkittyä ja maalattua toteutusta suositellaan kohteisiin, joissa korroosiorasitus on suuri, esimerkiksi meren läheisyydessä. Kuumasinkitys suojaa terästä sekä sisä- että ulkopuolelta.

Mitä värejä on saatavana?
Saatavilla olevat värit näet yllä olevista tuotevalinnoista. Valitse ympäristöösi sopiva väri.

Kaikki asiakirjat, hinnat ja varastotilanne löytyvät tuotesivulta

nordguard.eu/fi/tuote/pollari-valitsemallasi-varilla

Kysyttävää? Soita +46 10 153 90 50 arkisin klo 8.30–18.00 tai lähetä sähköpostia: info@nordguard.eu