Poteaux de balisage · Poteaux de balisage en acier/aluminium

Poteaux de balisage Hi-Vis TRAFFIC-LINE

Le poteau de balisage Hi-Vis de TRAFFIC-LINE fait partie d'un système flexible qui sépare les piétons de la circulation des véhicules, de manière temporaire ou fixe.





L'ESSENTIEL

Hauteur	975 mm
Diamètre	60 mm
Matériau	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Réf.	179.16.360
Poids	2,4 kg

- Utilisation rapide et simple
- Combinaison de couleurs très visible
- Conception brevetée de la tête rotative
- La tête peut être verrouillée pour empêcher le retrait non autorisé des chaînes
- Socles moulés avec réflecteurs

DESCRIPTION

La conception brevetée de la tête rotative permet de fixer et de retirer les chaînes de façon simple et pratique. Les poteaux sont utilisés sur les parkings extérieurs, dans les garages et parkings couverts, dans les entrepôts et centres de distribution ainsi que lors d'événements et de balisages temporaires.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Garages & parkings couverts
- Événements & barrières temporaires

CARACTÉRISTIQUES

- Socle pouvant être lesté avec de l'eau ou du sable
- Poteaux en aluminium thermolaqué
- Installation temporaire ou fixe
- Fixation sécurisée en quatre points pour les installations fixes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré
Diamètre de la plaque de base	330 mm
Couleur	Jaune

MONTAGE ET FIXATION

Pour une utilisation temporaire, placez le poteau et remplissez le socle d'eau ou de sable. Pour les installations fixes, le poteau est ancré à l'aide d'une fixation sécurisée en quatre points. Les boulons de fixation sont livrés séparément. La conception de la tête rotative permet de fixer et de retirer facilement les chaînes, et la tête peut être verrouillée afin que les chaînes ne puissent pas être retirées par des personnes non autorisées. Un crochet mural et une chaîne de balisage sont disponibles en accessoires. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les poteaux sont fabriqués en aluminium et thermolaqués. Les socles sont moulés et équipés de réflecteurs. En remplissant le socle d'eau ou de sable, le poids passe de 2,4 kg à 13 kg.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Les poteaux peuvent-ils être utilisés de manière temporaire et fixe ?
Oui. Le système est conçu pour une installation aussi bien temporaire que fixe. Pour une installation fixe, la fixation en quatre points est utilisée.

? Les boulons de fixation sont-ils inclus ?
Non. Les boulons de fixation pour l'installation fixe sont livrés séparément.

? Avec quoi remplir le socle ?
Le socle peut être rempli d'eau ou de sable. Rempli, le poteau pèse 13 kg, et 2,4 kg à vide.

? Est-il possible d'empêcher le retrait des chaînes ?
Oui. La tête peut être verrouillée pour empêcher le retrait non autorisé des chaînes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteaux-de-balisage-hi-vis-traffic-line

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu