Espaces publics · Rampes d’accessibilité, rampes pour fauteuils roulants et rampes PMR

Rampe d’accessibilité mobile en aluminium

La rampe d’accessibilité mobile en aluminium permet de franchir les dénivelés en toute sécurité et en toute simplicité, dans des environnements temporaires ou fixes.



L’ESSENTIEL

Réf.	2029251
Dimensions (L × l × H)	126 × 126 × 45 cm
Poids	80 kg

- Offre un passage sûr aux fauteuils roulants, déambulateurs et poussettes
- Réglage en continu pour des dénivelés de 100 à 220 mm
- Faible poids et poignées de transport intégrées pour faciliter le transport et la manipulation
- Empilable pour un stockage et une logistique efficaces
- Robuste et flexible, elle peut être déplacée au transpalette et au chariot élévateur
- Extensible pour des passages plus longs, sans gêner la circulation routière ou piétonne

DESCRIPTION

Adaptée aux fauteuils roulants, aux déambulateurs et aux poussettes, elle s’utilise partout où l’accessibilité doit être assurée rapidement : lors d’événements et de barrières temporaires, sur les chantiers et autres lieux de travail, sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, ainsi qu’aux entrées de bureaux et aux accueils.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La rampe est fabriquée en aluminium. Sa structure légère mais stable permet de la déplacer facilement d’un site à l’autre et de l’utiliser aussi bien dans des environnements temporaires que fixes.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Places, parcs & zones piétonnes
- Bureaux & accueil

MONTAGE

La rampe se porte à deux personnes grâce aux poignées de transport intégrées. Elle peut également être levée à la grue ou déplacée au transpalette et au chariot élévateur, ce qui facilite la manipulation, le chargement et le déplacement. La hauteur se règle en continu entre 100 et 220 mm, et la rampe peut être étendue lorsque le passage doit être plus long.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Accessible PMR
Ce produit est adapté aux personnes en situation de handicap

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels dénivelés la rampe peut-elle franchir ?
La rampe est réglable en continu et franchit des dénivelés de 100 à 220 mm.

Combien de personnes faut-il pour déplacer la rampe ?
La rampe pèse 80 kg et peut être portée par deux personnes grâce aux poignées de transport intégrées. Elle peut également être levée à la grue ou déplacée au transpalette et au chariot élévateur.

Quelle est la largeur du passage ?
La largeur de passage est de 1 100 mm, adaptée aux fauteuils roulants, déambulateurs et poussettes.

La rampe peut-elle être utilisée pour des passages plus longs ?
Oui. La rampe peut être étendue pour des passages plus longs, sans gêner la circulation routière ou piétonne.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/rampe-daccessibilite-mobile-en-aluminium

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu