

Espaces publics · Rampes d’accessibilité, rampes pour fauteuils roulants et rampes PMR


Rampe d’accessibilité en aluminium 6,6 mètres

La rampe d’accessibilité en aluminium est conçue pour permettre un passage sans obstacle au-dessus des bordures de trottoir et des dénivelés dans les espaces publics et les environnements temporaires.









L’ESSENTIEL

Longueur	6600 mm
Largeur intérieure	1500 mm
Hauteur	900 mm
Matériau	Aluminium
Réf.	2029613
Dimensions (L × l × H)	578 × 165 × 30 cm
Poids	213 kg

- Passage sans obstacle – utilisation sûre avec fauteuils roulants et poussettes
- Faible pente – inclinaison de la rampe inférieure à 6 %
- Réglage en hauteur en continu – pieds à vérin pour un ajustement précis
- Barrières rabattables – transport et stockage facilités
- Conception sécurisée – lisse à hauteur de genou et bande tactile incluses

DESCRIPTION

Elle est prévue pour une utilisation en toute sécurité avec des fauteuils roulants, des poussettes et des aides similaires, pour lesquels la stabilité, une pente adaptée et un haut niveau de sécurité sont essentiels. Vous pouvez l’utiliser par exemple sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, lors d’événements et au niveau de barrières temporaires, ainsi que sur les chantiers.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure est entièrement fabriquée en aluminium. Sa conception rend la rampe particulièrement adaptée aux projets dans lesquels l'accessibilité doit être assurée rapidement, de manière professionnelle et sûre, sans compromis sur la stabilité ou la facilité d'utilisation.

MONTAGE

La hauteur se règle en continu à l'aide des pieds à vérin, ce qui vous permet d'adapter précisément la rampe à la bordure ou au niveau concerné. Les barrières sont rabattables, ce qui facilite le transport et le stockage. La lisse à hauteur de genou et la bande tactile sont fournies avec la rampe.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Accessible PMR
Ce produit est adapté aux personnes en situation de handicap

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la pente de la rampe ?
La pente est inférieure à 6 %, ce qui garantit un passage sûr aux fauteuils roulants et aux poussettes, même sur de longues distances.

Comment adapter la rampe à différentes hauteurs ?
La hauteur se règle en continu à l'aide de pieds à vérin, afin d'adapter précisément la rampe à la bordure ou au niveau concerné.

La rampe d'accessibilité est-elle facile à transporter et à stocker ?
Les barrières sont rabattables, ce qui facilite le transport et le stockage. La rampe pèse 213 kg.

Quels éléments de sécurité sont inclus ?
La rampe est équipée de barrières d'une hauteur d'env. 0,9 m ; la lisse à hauteur de genou et la bande tactile sont incluses.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/rampe-daccessibilite-en-aluminium-66-metres

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu