
Range-vélos · Range-vélos standard

Range-vélos haut-bas pour 5 vélos

Ce range-vélos haut-bas est équipé d'arceaux de deux hauteurs différentes qui empêchent les guidons de s'emmêler, ce qui permet d'accueillir davantage de vélos sur une surface réduite.







L'ESSENTIEL

Longueur	1608 mm
Système de fixation	Autoportant
Caractéristiques	Tube en acier 35 x 35 mm
Traitement de surface	Galvanisé ou laqué en couleur RAL
Réf.	204719
Poids	18 kg

- Système haut-bas : les arceaux de deux hauteurs permettent de rapprocher les vélos sans qu'ils se heurtent
- Empêche les guidons de s'emmêler
- Accès des deux côtés : les vélos se garent et se récupèrent des deux côtés, ce qui réduit l'encombrement
- Gain de place : idéal lorsque vous souhaitez garer un maximum de vélos sur une surface réduite
- Les vélos se garent facilement et restent bien stables

DESCRIPTION

Les vélos se garent facilement, restent bien stables et sont accessibles des deux côtés. Ce range-vélos est utilisé pour le stationnement des vélos dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, à proximité des centres commerciaux et des entrées, ainsi que sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parking vélos
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées
- Places, parcs & zones piétonnes

CARACTÉRISTIQUES

- Design épuré qui s'intègre aussi bien dans des environnements modernes que plus traditionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de vélos	5 vélos
Type	Autoportant ou ancré au sol par trous ø 10 mm

MONTAGE ET FIXATION

Le range-vélos peut être posé librement ou ancré au sol à l'aide de trous de ø 10 mm.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le range-vélos est fabriqué dans des matériaux résistants tels que le bois, l'aluminium, l'acier inoxydable et l'acier, afin de supporter une utilisation quotidienne dans des environnements exigeants. Sa construction robuste garantit une longue durée de vie et ne demande qu'un entretien minimal, ce qui en fait une solution économique sur le long terme. Un range-vélos stable, facile à utiliser et esthétique incite également à choisir le vélo au quotidien.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



5 vélos
Jusqu'à 5 vélos

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le range-vélos doit-il être ancré ?
Non. Il peut être posé librement ou ancré au sol à l'aide de trous de ø 10 mm.

Pourquoi les arceaux ont-ils des hauteurs différentes ?
Les deux hauteurs empêchent les guidons de s'emmêler, ce qui permet de rapprocher les vélos sans qu'ils se heurtent.

Quels traitements de surface sont disponibles ?
Le range-vélos est disponible galvanisé ou laqué dans une teinte RAL.

Peut-on se garer des deux côtés ?
Oui. Les vélos peuvent être garés et récupérés des deux côtés, ce qui réduit l'encombrement.



Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/range-velos-haut-bas-pour-5-velos

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu